

Hako-Jonas 1450 E/V/D

Helhydraulisk, åkbar sopsugmaskin
med batteridrift, bensin/gasol eller diesel



**För krävande arbetsuppgifter.
Ytkapaciteter över 10.000 m² rena golv/timme.
Hydraulisk högtömning. Tömningshöjd upp till 152 cm.
Enkel knappmanövrering.
Kan fås med stabilt förarskydd eller komfortabel hytt**

Produktinformation

Kapacitet och kvalitet, in i minsta detalj.

Data	Bensinmotor (1450 V)	Dieselmotor (1450 D)	Batteridrift (1450 E)
Drivmotor:	Vattenkyld, 4-takt-2-cyl. 610 ccm. Varvtalsbegränsning. Effekt 10,7kW/2.800 varv/min. El-start. Tankvol. 27 lit.	Vattenkyld, 4-takt-2-cyl. 610 ccm. Varvtalsbegränsning. Effekt 9,3 kW/2.800 varv/min. El-start. Tankvolym 27 lit.	Elmotor på framhjulet, 2,0 kW/36volt Elektronisk varvtalsreglering Huvudborste: 1,8 kW, Sidoborste: 0,3 kW Sugmotor: 0,95 kW
Sop- och körhast.:	Steglöst 0 till 10 km/tim.	Steglöst 0 till 10 km/tim.	Steglöst 0 till 8 km/tim
Ytkapaciteter: (Max. teor.)	12.700 m ² /tim med 1 sidoborste Den verliga ytkapaciteten erhålls då hänsyn tas till rådande arbetsförhållanden, med avdrag för vändningar, manövreringar och överlappningar o.dyl.	12.700 m ² /tim med 1 sidoborste	10.700 m ² /tim med 1 sidoborste
Sopbredd:	920 mm utan sidoborste, 1270 mm med 1 sidoborste, 1620 mm med 2 sidoborstar		
Körsystem:	Drivande framhjul med steglöst reglerbart körsystem för körning framåt och bakåt.		
Däck:	Punkteringssäkra, CSE-superelastiska hjul		Fram: "Tractothan". Bak: se bensin/diesel
Säkerhet: utrustning.	Automatisk uppbromsning då körpedalen släpps. Parkeringsbroms. Separata färd bromsar på bakhjulen som extra		
Huvud- och sidoborstar:	Pendlande huvudborste med spiralformigt anordnade borstrader för optimal anpassning till olika arbetsförhållanden. Arbetsbredd 920 mm. Sopborstinställningen sker centralt och utan verktyg. Upplyftbar frontgummilist vid upptagning av större skräp. Pendlande upphängda sidoborstar med hydraulisk drivning och lyftning. Med avbärarrullar för kantnära sopning. Sidoborstdiameter 600 mm. Extra sidoborste på vänster sida ökar arbetsbredden till 1.620 mm.		
Reglage:	Panel med elektronisk manövrering av alla funktionerna. Separat manövrering av enskilda arbetsmoment och bekväm en-knappmanövrering av sopprogrammet. Säkerhetsmanövrering av högtömningen.		
Kontrollinstrument:	Bränslenivån, kylvattentemperaturen, oljetryck, Åtdragen parkeringsbroms, central feldiagnos-indikering. Drifttidmätare med feldiagnosvisningen i displayen.		-----
Dammfilter:	Lättåtkomligt och förruttnings säkert findammfilter av kassettyp. Filteryta 5,6 m ² . Avskiljningsgrad bättre än 99%. Elektrisk filterskakanordning med programmerad intervallskakning. Avstängbar dammsugning.		
Sopbehållare:	Tillverkad av stålplåt med 250 liters volym. Enkel högtömning med steglös, hydraulisk manövrering, direkt i standard container. Tömningshöjd upp till 152 cm.		
Extra utrustning:	Förarskydd, förarhytt med värme, belysningssats, roterande varningsljus, arbetsstrålkastare, luftkonditionering, katalysator, extra sidoborste på vänster sida.		
Gasoldrift:	Gasolutrustning (LPG) med 11 kg gas i utbyttbar/fyllbar gasflaska.		-----
Rostskydd:	Brännlackerad med syntetisk, lösningsmedelfri pulverlack för effektivt skydd mot underrost.		
Mått och vikter:	Längd med sidoborste: 2.230 mm. Bredd: 1.335 mm. Höjd utan/med förarskydd: 1.590/1.980 mm. Vikt utan hytt: 1.080 kg. Till. tot. vikt: 1.800 kg. Med hytt tillkommer ca. 190 kg. Maximal backtagningsförmåga: full/tom: 18/12 %.		1415-1595 kg ber. på batterityp, utan hytt Hytt ca. +190 kg. Till.tot. vikt 2350 kg 16/12 % (Max 1 min.)
CE	Hako-Jonas 1450 uppfyller EU-normerna enl. maskindirektivet och riktlinjerna för elektromagnetiska störningar och störkänslighet samt europastandardnormerna EN 292 och EN 60335. Konformitetsintyg finns. Som ett led i den fortgående produktutvecklingen reserverar vi oss för ändringar i utförande, form och konstruktion.		



Hako-Jonas 1450 med den välbeprövade översopningsprincipen.



Enkel och snabb högtömning i standardcontainer.



Bekväm förarplats med perfekt överblick över arbetsområdet.



Enkel och säker hantering med knappar och tydliga symboler.