

**TORO.**

Count on it.

# Workman® MD/MDX/MDE

## FUNKTIONER

- SRQ™ (överlägsna köregenskaper):
  - Den främre upphängningen har en oberoende A-Frame™-konstruktion med stötdämpare med spiraler (samtliga modeller)
  - Den bakre upphängningen har en pendelarmskonstruktion med spiraler (MD- och MDX-modellerna)
- Den patenterade Active in Frame™-upphängningen med vridningssvängled ger ökad stabilitet och dragkraft
- Kapacitet att klara mer jobb på kortare tid:
  - Total kapacitet på 545 kg – MDE
  - Total kapacitet på 567 kg – MD
  - Total kapacitet på 750 kg – MDX
- Hydrauliska fyrhjulsbromsar som ger stark bromseffekt
- Batterier som räcker längre och regenerativt bromssystem som ger större arbetskapacitet för varje laddning samt tyst drift (MDE-modellen)

## En kraftfull och produktiv maskin som klarar de mest krävande uppgifterna ...

men du behöver inte hugga i förrän du har kommit till

**arbetsområdet.** Nya Workman® MD-serien med SRQ™ har stötdämpare med spiraler och Active In Frame™-upphängning med vridningssvängled.

Dessa funktioner ger överlägsna köregenskaper och optimal förarkomfort.

Den enastående lastkapaciteten och de hydrauliska fyrhjulsbromsarna

i kombination med SRQ ger bättre produktivitet och utomordentlig

förarkontroll. Upptäck Workman MD-serien med SRQ. Den får jobbet gjort på nolltid.



- Ny, formsprutad kaross
- Välbeprövad hållbarhet för diamantmönstrad golvplatta i stål samt stötdämpare, instrumentbräda och lastflak som har rotationsformats i plast

# Specifikationer för Workman® MD/MDX/MDE



	Workman MD	Workman MDX	Workman MDE
<b>Motor</b>	9 kW (12 hk), 357 cc, luftkyld, encylindrig, Kohler® Command Pro™	10,4 kW (14 hk), 480 cc, luftkyld, tvåcylindrig, Briggs & Stratton® Vanguard®	Motor: 48 V DC-motor med extern fläkt. Batterier: Åtta 6 V T145 för tung drift. 145 min. vid 75 A. Styrenhet: 500 A, max. 48 V med regenerativt bromssystem, inklusive rullningskydds-indikator, termisk avstängning, plomberad/inkapslad och status-indikatorlampa. Laddare: Fjärrmonterad laddare med spärr som förhindrar körning när maskinen är inkopplad för laddning. 115 V AC ± 10 % ineffekt. 48 V DC (nominell) 17 A uteffekt. 230 V AC ineffekt för Europa. 48 V DC (nominell) 17 A uteffekt.
<b>S.R.Q.-system</b>	Active In-Frame™-upphängning med vridningssvängled, fram och bak.		
<b>Främre upphängning</b>	Oberoende "A-Frame"-konstruktion med stötdämpare med spiraler.		
<b>Bakre upphängning</b>	Frihängande arm med stötdämpare med spiraler.		Ej aktuellt
<b>Växellåda</b>	16.99:1 med skruvhjulsdriv. Direktkopplad, dubbel reduktion med differential.		
<b>Maxhastighet</b>	24,1–25,6 km/tim. reglerad.	25,6 km/tim. reglerad.	25,6 km/tim. med fulladdade batterier. I energispar-/övervakningsläget begränsas maxhastigheten till 19,2 km/tim.
<b>Bromsar</b>	Hydraulisk skiva på framhjul. Hydraulisk trumma bak.		Framhjul: hydraulisk skiva. Bakhjul: hydraulisk trumma. Kompletteras med regenerativt bromssystem.
<b>Ram</b>	Svetsad kanal- och rörkonstruktion av stål i karossen. Ramen har behandlats med E-coat. Karossen och flaket har konstruerats i polyetylen som inte får bucklor eller rostar.		
<b>Markfrigång</b>	Fram: 25,4 cm bak. Bak: 18 cm.		
<b>Däck</b>	Fram: 22 x 9,5-10, 4 lager Bak: 22 x 9,5-10, 4 lager	Fram: 22 x 9,5-10, 4 lager Bak: 24 x 12-10, 4 lager	Fram: 22 x 9,5-10, 4 lager Bak: 22 x 9,5-10, 4 lager
<b>Bränslekapacitet</b>	26,5 liter		Ej aktuellt
<b>Mått</b>	Bredd: 150 cm Längd: 299 cm Hjulbas: 205,7 cm		Bredd: 150 cm Längd: 304 cm Hjulbas: 211 cm Höjd: 127 cm
<b>Styrning</b>	Manuellt system med kugghjul och kuggsegment samt ergonomiskt placerad ratt som inte kan justeras. Ratten kan vridas tre varv mellan fulla utslag och har ett förhållande på 17,2 till 1 med 34,93 cm i diameter.		
<b>Svängradie</b>	Insidan av bakhjul: 221 cm. Utsidan av framhjul: 653 cm.		Insidan av bakhjul: 211 cm. Utsidan av framhjul: 660 cm.
<b>Instrumentbräda</b>	Timräknare, varningslampa för lågt oljetryck och strömuttag för tillbehör. På instrumentbrädan finns även två mugghållare, en radiohållare och ett handskfack.		Indikator för batteriurladdning, timräknare, strålkastarbrytare, nyckelbrytare och chefsbrytare för att reglera den maximala hastigheten. På instrumentbrädan finns även två mugghållare, en radiohållare och ett handskfack. Strömuttag för tillbehör.
<b>Lastflakets storlek</b>	Längd: 124 cm. Bredd: 132 cm. Höjd: 25 cm. Dubbla väggar av polyetylen.		
<b>Total kapacitet</b>	567 kg	750 kg	545 kg
<b>Lastflakets kapacitet</b>	386 kg	567 kg	363 kg
<b>Bogseringskapacitet</b>	182 kg släp och 23 kg tryck med standardkrok.		
	363 kg släp och 45 kg tryck med dragkrok för tung last.	545 kg släp och 45 kg tryck med dragkrok för tung last.	363 kg släp och 45 kg tryck med dragkrok för tung last.
<b>Extra tillbehör</b>	Soltak, fast och fällbar vindruta, elektrisk flaktipp, förstärkt stötdämpare, frontskydd, Rahn®-trimsats, vältskydd, sats med broms-/baklyktor och signallampor, lyxutrustad hytt, snöplog, Deluxe Refreshment Center, Portable Refreshment Center, bår & stol till flaket, uppvärmningssats, dragkrok för tung last och sats med bakre lyft.		48 V flaktipp, 48 V bakre lyft, soltak, fast och fällbar vindruta, dragkrok för tung last, lyxutrustad hytt, förstärkt främre stötdämpare, frontskydd, flakkanter, Portable Refreshment Center, Rahn®-trimsats, 12 V adaptersats, bår & stol till flaket, vältskydd samt sats med broms-/baklyktor och signallampor.
<b>Garanti</b>	Garanti begränsad till två år eller 1 500 kör timmar. Mer information finns i bruksanvisningen.		Batterigaranti från batterileverantören.

Specifikationerna kan komma att ändras. Kontakta en Toro-distributör för mer information. S-artikelnnummer 200-3864.

©2009 Tryckt i USA. The Toro Company 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196