

Specifikationer för Workman® MD/MDX/MDE



	Workman MD	Workman MDX	Workman MDE
Motor	9 kW (12 hk), 357 cc, luftkyld, encylindrig, Kohler® Command Pro™	10,4 kW (14 hk), 480 cc, luftkyld, tvåcylindrig, Briggs & Stratton® Vanguard®	Motor: 48 V DC-motor med extern fläkt. Batterier: Åtta 6 V T145 för tung drift. 145 min. vid 75 A. Styrenhet: 500 A, max. 48 V med regenerativt bromssystem, inklusive rullningskydds-indikator, termisk avstängning, plomberad/inkapslad och status-indikatorlampa. Laddare: Fjärrmonterad laddare med spärr som förhindrar körning när maskinen är inkopplad för laddning. 115 V AC ± 10 % ineffekt. 48 V DC (nominell) 17 A uteffekt. 230 V AC ineffekt för Europa. 48 V DC (nominell) 17 A uteffekt.
S.R.Q.-system	Active In-Frame™-upphängning med vridningssvängled, fram och bak.		
Främre upphängning	Oberoende "A-Frame"-konstruktion med stötdämpare med spiraler.		
Bakre upphängning	Frihängande arm med stötdämpare med spiraler.		Ej aktuellt
Växellåda	16.99:1 med skruvhjulsdriv. Direktkopplad, dubbel reduktion med differential.		
Maxhastighet	24,1–25,6 km/tim. reglerad.	25,6 km/tim. reglerad.	25,6 km/tim. med fulladdade batterier. I energispar-/övervakningsläget begränsas maxhastigheten till 19,2 km/tim.
Bromsar	Hydraulisk skiva på framhjul. Hydraulisk trumma bak.		Framhjul: hydraulisk skiva. Bakhjul: hydraulisk trumma. Kompletteras med regenerativt bromssystem.
Ram	Svetsad kanal- och rörkonstruktion av stål i karossen. Ramen har behandlats med E-coat. Karossen och flaket har konstruerats i polyetylen som inte får bucklor eller rostar.		
Markfrigång	Fram: 25,4 cm bak. Bak: 18 cm.		
Däck	Fram: 22 x 9,5-10, 4 lager Bak: 22 x 9,5-10, 4 lager	Fram: 22 x 9,5-10, 4 lager Bak: 24 x 12-10, 4 lager	Fram: 22 x 9,5-10, 4 lager Bak: 22 x 9,5-10, 4 lager
Bränslekapacitet	26,5 liter		Ej aktuellt
Mått	Bredd: 150 cm Längd: 299 cm Hjulbas: 205,7 cm		Bredd: 150 cm Längd: 304 cm Hjulbas: 211 cm Höjd: 127 cm
Styrning	Manuellt system med kugghjul och kuggsegment samt ergonomiskt placerad ratt som inte kan justeras. Ratten kan vridas tre varv mellan fulla utslag och har ett förhållande på 17,2 till 1 med 34,93 cm i diameter.		
Svängradie	Insidan av bakhjul: 221 cm. Utsidan av framhjul: 653 cm.		Insidan av bakhjul: 211 cm. Utsidan av framhjul: 660 cm.
Instrumentbräda	Timräknare, varningslampa för lågt oljetryck och strömuttag för tillbehör. På instrumentbrädan finns även två mugghållare, en radiohållare och ett handskfack.		Indikator för batteriurladdning, timräknare, strålkastarbrytare, nyckelbrytare och chefsbrytare för att reglera den maximala hastigheten. På instrumentbrädan finns även två mugghållare, en radiohållare och ett handskfack. Strömuttag för tillbehör.
Lastflakets storlek	Längd: 124 cm. Bredd: 132 cm. Höjd: 25 cm. Dubbla väggar av polyetylen.		
Total kapacitet	567 kg	750 kg	545 kg
Lastflakets kapacitet	386 kg	567 kg	363 kg
Bogseringskapacitet	182 kg släp och 23 kg tryck med standardkrok.		
	363 kg släp och 45 kg tryck med dragkrok för tung last.	545 kg släp och 45 kg tryck med dragkrok för tung last.	363 kg släp och 45 kg tryck med dragkrok för tung last.
Extra tillbehör	Soltak, fast och fällbar vindruta, elektrisk flaktipp, förstärkt stötdämpare, frontskydd, Rahn®-trimsats, vältskydd, sats med broms-/baklyktor och signallampor, flakkanter, lyxutrustad hytt, snöplog, Deluxe Refreshment Center, Portable Refreshment Center, bår & stol till flaket, uppvärmningssats, dragkrok för tung last och sats med bakre lyft.		48 V flaktipp, 48 V bakre lyft, soltak, fast och fällbar vindruta, dragkrok för tung last, lyxutrustad hytt, förstärkt främre stötdämpare, frontskydd, flakkanter, Portable Refreshment Center, Rahn®-trimsats, 12 V adaptersats, bår & stol till flaket, vältskydd samt sats med broms-/baklyktor och signallampor.
Garanti	Garanti begränsad till två år eller 1 500 kör timmar. Mer information finns i bruksanvisningen.		
	Batterigaranti från batterileverantören.		

Specifikationerna kan komma att ändras. Kontakta en Toro-distributör för mer information. S-artikelnnummer 200-3864.

©2009 Tryckt i USA. The Toro Company 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196