

Specifikationer för Reelmaster 5010-serien

	RM5210-D	RM5410-D	RM5510-D	RM5610-D
Motor				
<i>Typ:</i>	Kubota 3-cylindrig diesel	Kubota 4-cylindrig diesel.	Kubota 4-cylindrig diesel.	Kubota 4-cylindrig turbodiesel.
<i>Effekt vid 3 000 varv per minut:</i>	20,9 kW (28 hk)	26,5 kW (35,5 hk)	26,5 kW (35,5 hk)	32,9 kW (44,2 hk)
Drivenhet				
<i>Drivsystem</i>	Hydrostatiskt med hjulmotorer	Hydrostatiskt med hjulmotorer	Hydrostatiskt med hjulmotorer	Hydrostatiskt med hjulmotorer
<i>Hjuldrivning</i>	2-hjulsdrivning, standard CrossTrax™ 4-hjulsdrift, tillval	2-hjulsdrivning, standard CrossTrax™ 4-hjulsdrift, tillval	2-hjulsdrivning, standard CrossTrax™ 4-hjulsdrift, tillval	2-hjulsdrivning, standard CrossTrax™ 4-hjulsdrift, tillval
<i>Transport-hastighet</i>	0–16 km/tim.	0–16 km/tim.	0–16 km/tim.	0–16 km/tim.
<i>Klipphastighet</i>	0–12,8 km/tim.	0–12,8 km/tim.	0–12,8 km/tim.	0–12,8 km/tim.
<i>Typ av styrning</i>	Servo, isolerad krets	Servo, isolerad krets	Servo, isolerad krets	Servo, isolerad krets
<i>Däck</i>	Fram: 24 x 13-12 Bak: 20 x 10-10	Fram: 26,5 x 14-12 Bak: 20 x 12-10	Fram: 26,5 x 14-12 Bak: 20 x 12-10	Fram: 26,5 x 14-12 Bak: 20 x 12-10
<i>Höjd</i>	157,5 cm	160 cm	160 cm	160 cm
<i>Längd (2-hjulsdriven)</i>	281,9 cm	281,9 cm	281,9 cm	281,9 cm
<i>Transportbredd</i>	228,6 cm	228,6 cm	233,7 cm	233,7 cm
<i>Total bredd</i>	288,3 cm	288,3 cm	294,6 cm	294,6 cm
<i>Förarstol</i>	Lyxupphängning	Lyxupphängning	Lyxupphängning	Lyxupphängning
<i>Bränslekapacitet</i>	51,1 liter	51,1 liter	51,1 liter	51,1 liter
<i>Vikt</i>	1 086 kg (2-hjulsdrift) 1 136 kg (4-hjulsdrift)	1 136 kg (2-hjulsdrift) 1 186 kg (4-hjulsdrift)	1 221 kg (2-hjulsdrift) 1 271 kg (4-hjulsdrift)	1 250 kg (2-hjulsdrift) 1 300 kg (4-hjulsdrift)
<i>Marktryck</i>	10 psi	10 psi	10 psi	10 psi
Reglage				
<i>Framåt/bakåt</i>	En pedal	En pedal	En pedal	En pedal
<i>Service-/parkerings- broms</i>	Dynamisk genom den hydro- statiska drivningen, pedal med lås	Dynamisk genom den hydro- statiska drivningen, pedal med lås	Dynamisk genom den hydro- statiska drivningen, pedal med lås	Dynamisk genom den hydro- statiska drivningen, pedal med lås
<i>Begränsning av klipphastighet</i>	Fotmanövrerad spak	Fotmanövrerad spak	Fotmanövrerad spak	Fotmanövrerad spak
Klippenheter				
<i>Total klippbredd</i>	254 cm	254 cm	254 cm	254 cm
<i>Cylinderdiameter</i>	12,7 cm	12,7 cm	17,8 cm	17,8 cm
<i>Antal knivar</i>	8	8	8 eller 11	8 eller 11
<i>Klipphöjdsintervall</i>	6,4–25,4 mm	6,4–25,4 mm	6,4–25,4 mm	6,4–25,4 mm
<i>Klipphöjds-gräns</i>	38,1 mm	38,1 mm	50,8 mm	50,8 mm

Garanti: Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.