



# LM Trac 486

Tack vare sin låga tyngdpunkt, snäva vändradie och överlägsna 4-hjulsdrift lämpar sig LM 486 både för arbeten med frontlaster eller truckstativ. LM 486 utrustad med högt eller lågt truckstativ är unik i sitt slag. Maskinen har samma ergonomiska förarplats och egenskaper som frontlastarmodellen. Den är utrustad med ett tillbart truckfäste på 450 eller 2400 mm. Redskapen sitter extremt nära

basmaskinen vilket gör att ekipaget blir kort och smidigt. Motorhydraulikens varvtal styrs med en potentiometer från förarplatsen, den lastavkännande hydrauliken hjälper till att hålla ett optimalt flöde till redskapet hela tiden, även med låga motorvarv. Passande maskin för t ex fastighetskötare, park- och fritidsförvaltare som behöver en smidig och stark maskin.

## MOTOR

- 4-cyl. VM D754SE3 Diesel / Steg 3A
- Cylindervoly m 2970 cm<sup>3</sup>
- Effekt 51 kW / 2600 rpm (70 hk)
- Vridmoment 250 Nm / 1800 rpm

## DRIVNING

- Hydrostatisk - 4-hjulsdrift
- Hastighet framåt / bakåt 30 km/h / 15 km/h. Hög/lågväxel
- Fram/back regleras med knapp i joystick

## HYDRAULIK

- Lastavkännande hydraulik, 45 cc pump ger vid 2600 rpm 120 liter/min
- Cylinderhydraulik
- Flöde i hydraulkoppling: 25 l/min
- Tryck: 200 bar
- Arbetshydraulik
- Flöde i hydraulkoppling: 0-100 l/min, steglös ställbar
- Tryck: 200 bar
- Kontroll: Elmanövrerade proportionalventiler via potentiometer

## STYRNING

- Hydrauliskt midjestyrd

## BROMSAR

- Färdbroms: Kapslade i framhjuls nav
- Parkeringsbroms: Elhydraulisk på framaxeln

## ELSYSTEM

- 12 V

## REDSKAPSFÄSTE

- Snabbkopplade med hydraulisk låsning LM, Kunta 500, SMS/Trima, Euro (på truckstativ eller lastarmer)

## TANK KAPACITETER

- Dieseltank: 58 l
- Hydrauloljetank: 100 l

## DÄCK STANDARD

- Fram: Hankook Dynapro MT 31x11,50 R15
- Bak: Hankook Dynapro MT 31x11,50 R15

## LJUDNIVÅ

- I hytt: 78 dBA
- Utanför maskin: 102 dBA

## DIMENSIONER

- Längd med baklyft: 3930 mm
- Höjd: 2070 mm
- Bredd: 1640 mm
- Svängradie: 1530 mm
- Markfrigång: 210 mm
- Egenvikt: 2720 kg

## SVENSK STANDARDMASKIN

- Motorhydraulik, lastkännande
- Cylinder hydraulik, lastkännande

- 3:e och 4:e funktion cylinderhydraulik fram
- Trima/SMS redskapsfäste
- Bränsletank 58 liter
- Hydraulisk snabbblåsning till redskapsfäste, fram el-styrd
- Returoljeledning till tank
- Roterande varningsljus
- Arbetsbelysning, 2 fram, 2 bak
- Vägbeskydd
- Motorvärmare, el
- Huvudströmbrytare
- Eluttag för släpvagn bak
- ROPS-testad hytt
- Solskydd i hyttens framruta
- Säkerhetsbälte
- Förberedd för redskapsram över motorn
- Yttre backspeglar, uppvärmda
- Backspegel i hytt
- Hastighet fram 0-30 km/h, bak 0-30 km / h, hög och låg växel
- Flytläge för frontlastare
- Inchpedal
- Backvarnare
- Radio med CD spelare
- Drag
- Lastarmstöd, justerbart
- Bakrutetorkare med spolning
- Kupevärmareförberedd
- Hasplåt fram och bak
- Motorhydraulik bak, steglöst reglerad från förarplatsen
- Cylinderhydraulik bak, dubbelverkande

- Lastdämpare
- Hankook däck, 31 x 11.5 R15

## TILLBEHÖR

- Bakre lyft
- Hydrauloljefvärmare, el
- Luftfjädrad sits
- Nackstöd
- 3-punktsbälte
- AC
- Extra arbetsbelysning
- Kupévärmare, el
- Webasto dieseldriven kupévärmare
- Öppningsbart sidofönster, höger sida
- Katalysator
- Centralsmörjning
- Farthållare
- Extra cyclonluftfilter
- Goodyear däck 31X13,5-15
- Cheng gräsmönstrade däck 31X13,5-15

## ARBETSREDSKAP

- Snöplog, vik/diagonal
- Pallgafflar
- Skopor
- Frontmonterat sopaggregat
- Bogserande sopmaskin
- Lövuppsamlare
- Slaghack
- Vägskrapsblad
- Vattentank
- Högtryckstvätt



	REDSKAPSFÄSTE
Hydraulisk lyftkraft i övre läge, kp	2200
Hydraulisk lyftkraft i nedre läge, kp	2400
Tipplast kg maskin rak/svängd, kp	1450/1240
Skopans brytkraft, kp	1580

