



LM Trac 686

LM Trac 686 är utrustad med stel midja och pendlande bakaxel. Det gör LM Trac 686 stabil vid stora rattutslag och körning i kuperad terräng. LM Trac 686 ligger i topp vad det gäller tipplastvikt i sin klass. Förarhytten är ergonomiskt utformad med extremt bra sikt. Den låga bakkdelen på maskinen och den fria sikten ger dig som

förare alla förutsättningar till att göra ett bra jobb även på trånga ytor. LM Trac 686 är ett riktigt kraftpaket för de tunga och krävande jobben utrustad med ett unikt drivsystem med variabla drivmotorer. Arbetsredskapen är många: Skopor, pallgafflar, snöplogar, sopvalsar med mera.

MOTOR

- 6-cyl. VM R756 IE3, Euro 3A CommonRail turbodiesel
- Cylindervolym: 4455 cm³
- Effekt: 115 kW / 2600 rpm (150 hk)
- Vridmoment: 500 Nm / 1400 rpm

DRIVNING

- Hydrostatisk - 4-hjulsdriven
- Hastighet fram / back 40 km/h
- Fram / back elhydrauliskt reglerad med knapp i joystick

HYDRAULIK

- Lastavkännande hydraulik, 75 cc pump ger vid 2600 rpm 195 liter/min
- Cylinderhydraulik
- Flöde i hydraulkoppling: 40 l/min
- Tryck: 200 bar
- Arbetshydraulik
- Flöde i hydraulkoppling: 0-160 l/min, steglös ställbar
- Tryck: 200 bar
- Elmanövrerade proportionalventiler via potentiometer

STYRNING

- Hydrostatisk midjestyning
- Svängradie inre: 1980 mm

BROMSAR

- Färdbröms: Våta skivbromsar fram och bak

- Parkeringsbroms: Elhydraulisk på framaxel

ELSYSTEM

- 12V, 2x70 Ah
- Generator: 14V, 110 Amp

SNABBKOPPLING

- Snabbkopplade med hydraulisk låsning LM, Trima/SMS, Kunta 500 eller Euro (på truckstativ eller lastamar)

TANK KAPACITETER

- Dieseltank: 95 l
- Hydrauloljetank: 160 l

DÄCK STANDARD

- Fram/bak Nokia 420/65 R24 TRI2

DIMENSIONER

- Längd: 5290 mm
- Höjd: 2415 mm
- Bredd: 1960 mm
- Vändradie inre: 1980 mm, yttre 3970 mm
- Markfrigång: 355 mm
- Vikt: 5700 kg

SVENSK STANDARDMASKIN

- Motorhydraulik, lastkännande,
- Cylinderhydraulik, lastkännande
- 3:e och 4:e funktion cylinderhydraulik fram
- Trima SMS redskapsfäste

- Bränsletank 95 liter
- Hydraulisk snabbblåsning till redskapsfäste, fram el-styrd
- Returoljeledning till tank
- Öppningsbart sidofönster, höger sida
- Roterande varningsljus
- Arbetsbelysning, 2 fram & 2 bak
- Vägbeskydd
- Motorvärmare, el
- Huvudströmbrytare
- Eluttag till släpvagn
- ROPS-testad hytt
- Solskydd i hyttens framruta
- Säkerhetsbälte
- Förberedd för redskapsram över motorhuv
- Yttre backspeglar, uppvärmda
- Backspegel i hytt
- Hastighetsreglering 0 – 40 km/h
- Flytläge för frontlastare
- Inchpedal
- Backvarnare
- Radio med CD spelare
- Lastarmsstöd, justerbart
- Bakrutetorkare med spolning
- Kupevärmförberedd
- Hasplåt fram och bak
- Motorhydraulik bak, steglöst reglerad från förarplatsen
- Cylinderhydraulik bak, dubbelverkande
- Lastdämpare
- Däck Nokia 420/65 R24 TRI2

TILLBEHÖR

- Bakre lyft
- Flytläge bakre lyft
- Hydrauloljevärmare, el
- Luftfjädrad sits
- Nackstöd
- 3-punktsbälte
- AC
- Extra arbetsbelysning
- Kupévärmare, el
- Webasto dieseldriven kupévärmare
- Katalysator
- Centralsmörjning
- Farthållare
- Extra cyclonluftfilter

ARBETSREDSKAP

- Snöplog, vik/diagonal
- Pallgafflar
- Skopor
- Frontmonterat sopaggregat
- Bogserande sopmaskin
- Lövvupsamlare
- Slaghack
- Vägskrapblad
- Vattentank
- Högtryckstvätt



	REDSKAPSFÄSTE
Hydraulisk lyftkraft i övre läge, kp	4200
Hydraulisk lyftkraft i nedre läge, kp	3300
Tipplast kg maskin rak/svängd, kp	3650/3040
Skopans brytkraft, kp	2600

