

Hako Citymaster 1200

Kraftfull och mångsidig Gatusopmaskin och Redskapsbärare



Mångsidig och komfortabel.

Till Citymaster 1200 kan redskap såsom sopvals, rotorklippare, snöplog, sandspridare med mera enkelt kopplas av och på. Hytten är rymlig och utformad för att maximera förarens komfort samt ger honom väldigt god översikt av redskap och arbetsområde. Manövreringsförmågan är mycket bra.

Representant



Hako marknadsförs av Hako Ground & Garden AB i Sverige
www.hako.se www.hako.com
Ctr Vxl: 035-10 00 00

Hako Citymaster 1200

Kraftfull och mångsidig Gatusopmaskin och Redskapsbärare



Mångsidig. Kombinera gatusopningen med redskap som klippenhet, sopvals, sandspridare och snöplog.



Med den effektiva sugslangen kommer man åt att rengöra i svåråtkomliga utrymmen och kassuner. Utformningen av Citymaster 1200 gör det enkelt att komma åt serviceutrymmen.

Tekniska Data Hako Citymaster 1200					
Motor	Vattenkyld 4-cylindrig YANMAR dieselmotor, 47,1 hk vid 3000 varv/min, 44,9 hk vid 2400 varv/min. Direktinsprutad. 2189 ccm. 60 liter tankkapacitet. Motorn är EU steg 2 godkänd				
Växellåda	Hydrostatisk drivning med hydraulisk reduktion och 4-hjulsfrift. Differentialspärre är tillval.				
Hastighet	Transport 0-25 km/h, Arbetsläge 0-13 km/h, Bakått 0-12 km/h				
Chassie & styrning	4-hjulschassie i ståltub. 4 hjulmotorer.				
Däck	Standard: 195 R 14 C; tillval: 26.00 x 12.00 - 12 Trelleborg T 539 gräsdäck				
Bromsar	Hydrostatisk motorbromsning; pedal för hydraulisk servicebroms. Mekanisk parkeringsbroms				
Hytt	Komfortabel hytt för en förare. Förarsäte med viktjustering och luftdämpning. Ergonomiskt placerade reglage. Värme i hytten. Framruta i skyddsglas, öppningsbara rutor i dörrarna, från hytten vikbara & justerbara sidobackspeglar. Luftkonditionering är tillval.				
Sopningsenhet	1 kubikmeter stor sopbehållare i rostfritt stål med högtippning på 1400 mm höjd. Vakumsug och återvinnings-vattensystem. Renvattenmunstycken i sugmunnen och vid borstarna. Hydrauldrivna borstar på 900 mm i diameter. Borsthastigheten och sopbredden är justerbar från förarplatsen. Kollisionskydd i borstarmarna				
Redskap front	Sopvals monterad från fabrik. A-Ram Cat 0 eller lyftarmar för klippenhet är tillval. Lyftkapacitet 300 kg				
Redskap bak	Sand- & saltspridare, flak samt sopuppsamlare, kapacitet 400 kg				
Dimensioner och vikter					
Längd	mm	3800	Hjulbas	mm	1430
Bredd	mm	1190	Spårbredd	mm	978
Höjd (med hytt)	mm	1995	Renvattentank	liter	180
Tomvikt	kg	1800	Sopningsbredd	mm	2270
Total vikt	kg	2500			

