



DK Serien

DK serien erbjuder driftsäkra traktorer för de lite större och mångsidiga arbetena. De är lite kraftigare byggda, tyngre och längre än EX-serien. Välj mellan ROPS eller en komfortable ljus hytt med bra sikt som dessutom är standardutrustad med AC. Har du behov av olika PTO hastigheter väljer du här mellan 540-750 och 1000rpm. Synkroniserad växellåda med 12 växlar som du enkelt växlar

fram och back med. PTO automatiken gör det smidigt att starta och stänga av PTO driften. Välj mellan lantbruks-, industri- eller gräsdäck.

DK seriens traktorer passar användare såsom entreprenörer och kommuner som kräver en mångsidig traktor.

TEKNISK DATA KIOTI DK451C / DK501 C / DK551 C

MODELL	DK451 C	DK501 C	DK551 C
Motor Model (T1ER 4)	4A220LBX	4A200TLXB	4A220TLXB
Effekt hk, rpm	45 brutto @ 2600	49 brutto @ 2600	54 brutto @ 2600
Deplacement, cc	2197	1999	2197
Märkvarvtal, rpm	2600	2600	2600
Bränsletank, rymd liter	58	68	68
Transmission			
Typ		Synkroniserad växellåda	
Antal växlar		12 växlar framåt / 12 växlar bakåt	
Hastighet, framåt km/h	0,38 - 25,51	0,4 - 26,62	0,42 - 27,9
Hastighet, bakåt km/h	0,31 - 21,11	0,33 - 22,03	0,35 - 23,09
Hastighet max@ 280 rpm			
Framåt	0,41 - 27,47	0,43 - 28,67	0,45 - 30,05
Bakåt	0,33 - 22,73	0,36 - 23,72	0,38 - 24,87
Differential spärr		Standard bak	
Broms och koppling			
Broms		Våta skivbromsar	
Koppling		Torr lamell, enstegs	
Kopplings storlek	260	275	275
Kraftuttag			
Typ		Oberoende	
PTO varvtal		540 / 750 / 1000	
3-punktslyft			
Typ		Kategori 1 & 2	
Lyftkapacitet @ lyftarm		max 1204 kg	
Lyftkapacitet @ lyftpunkt		min 3109, max 4193	
Drag		Dragbom, klyka	
Hydraulik			
Pump kapacitet, liter/min	1 st : 37,4, 2 an 16,4	1:a 37,4, 2:a 16,5	1:a : 37,4, 2:a 25,0
Lyftkontroll		Läges, dragkraft och blandreglering	
Antal yttre hydraulventiler		2EA (D, D/T)	
Joystick ventil		Tillbehör	
Hydraulisk 4 wd		Standard	
Standard däck			
Framåt	9,5-16	9,5-18	9,5-20
Bakåt	13,6-26	13,6-28	14,9-28
Grönyte däck			
Fram			12LL-16
Bak			17,5L-24
Hytt	365	375	405
AC kylkapacitet, kca/hl		3000	
AC luft flöde, m ³ /h		380	
Värme, kca/hl		Hög 2170, Låg 1900	
Värme luftflöde, k/cal/h		Hög 230, Låg 130	
Vindrutetorkare	Fram	Fram och bak	Fram och bak
Arbetsbelysning		Fram 2EA, Bak 2EA	
Dimensioner			
Längd, med 3-punktslyft och frontvikter	3630	3663	3663
Bredd, mm	1540	1645	1735
Höjd ROPS, mm	2589	2685	2716
Höjd hytt, mm	2333	2449	2480
Hjulbas, mm	1880	1620	1920
Markfrigång, mm	415	439	470
Spårvidd standard däck	1300	1365	1440
Spårvidd bak, min	1210	1295	1360
Spårvidd bak, max	1518	1576	1586
Vikt ROPS, kg	1890	2058	2092
Vikt hytt, kg	2075	2290	2360

Standard

- Fällbar ROPS och säkerhetsbälte
- Servostyrning
- Differentialspärr
- PTO med tre hastigheter
- Våta skivbromsar
- Hand och fotgas

- Justerbart säte
- Belysning
- Positionsljus
- Startspärr
- Kryp växellåda
- Front PTO

- Bakre PTO skydd
- Nummerplåts belysning
- Arbetsbelysning bak
- 7 pols uttag bak
- Reflektorer 4EA
- Frontvikter (26kg x 6 st-DK45, x 8 st-DK501/551)

- Tiltbar ratt
- Helt öppningsbar motorhuv
- Soltak(lucka), innerbelysning,
- Dubbelverkande ventil (1 st)
- Arbetsbelysning bak (2EA)
- Tillbehör** Joystick med hydraulventil



DK 754C/904C

Rosbust, driftsäker traktor med motorstyrka mellan 75 och 90 hk där extra dragkraft krävs. Fabriksmonterad De-Luxe hytt med såväl taklucka och AC som standard. Reglagen i hytten är ergonomiskt placerade och instrumenten lättöverskådliga. Mekanisk synkroni-

serad växellåda med 16 växlar fram och back. Hög markfrigång. Joystick med två dubbelverkande hydrauluttag som standard för enkel lastarmontering.

Välj mellan lantbruks-, industri- eller gräsdäck.

TEKNISK DATA KIOTI DK754C / DK904C

MODELL	DK754C	DK904C
Motor Model (T1ER 4)	1104-D-44T (Tier 3)	
Effekt hk (kw)	74,4(55,5) @ 2200	91,2 (68) @ 2200
Displacement, cc	4400	4400
Maxvarvtal, rpm	2200	2200
Bränsletank, rymd liter	125	125
Transmission		
Typ	Krypväxellåda	Krypväxellåda
Antal växlar	16 framåt / 16 bakåt	16 framåt /16 bakåt
Differentialspärr	Standard bak	Standard bak
Framhjulsdrivning	Hydraulisk	Hydraulisk
Hastighet		
Framåt, km/h	0,22-31,89	0,22-31,89
Bakåt, km/h	0,19-28,39	0,19-28,39
Broms och koppling		
Broms	Hydrauliska (våta)	Hydrauliska (våta)
Koppling	Keramisk, torr enstegskoppling	Keramisk, torr enstegskoppling
Kopplings storlek, mm	325	325
Kraftuttag		
Typ	Oberoende	Oberoende
PTO varvtal, rpm	540 / 1000	540 / 1000
3-punktslyft		
Typ	Kategori II	Kategori II
Lyftkapacitet i lyftarmsände, kg	2400	2400
Dragbom typ	Svängbar	Svängbar
Toppstång	Kultyp	Kultyp
Begränsningsstag, typ	Kassettyp	Kassettyp
Hydraulik		
Pump kapacitet, liter/min	1:a 46,5, 2:a 37,1	1:a 46,5, 2:a 37,1
Lyftkontroll	Läges, dragkraft och blandreglering	Läges, dragkraft och blandreglering
Styrning	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Däck		
Standard, fram	12,4-24	12,4-24
Standard, bak	18,4-30	18,4-30
Grönytedäck, fram	550/45-22,5 T404	550/45-22,5 T404
Grönytedäck, bak	600/60-30,5 T404 alt 23,1-26 T409	600/60-30,5 T404 alt 23,1-26 T409
Dimensioner		
Längd, mm	4537	4537
Bredd, mm	2005	2005
Höjd, mm	2750	2750
Hjulbas, mm	2310	2310
Markfrigång, mm	418	418
Spårvidd fram, standard mm	1520	1520
Spårvidd bak, standard mm	1535	1535
Vikt, kg	3525	3525