



## EX Serien

Driftsäker universaltraktor med en motorstyrka från 35 till 50 hk. Otroligt bra, snäv svängradie. Passar för de medelstora arbetena på golfbanan för entreprenören/kommunen eller kyrkogårdsförvaltaren. Fabriksmonterad, rymlig och ljus hytt med AC och lättskött, smutsavvisande inredning. Eller i ett enklare utförande med endast ROPS. Lättöverskådlig förarplats med ergonomiskt placerade reglage. Enkelt att sköta de dagliga servicepunkterna via den

smidigt uppfällbara motorhuven och de demonterbara panelerna. Hydrostat eller mekanisk drivning. Farthållare och PTO-automatik som standard. Välj mellan lantbruks-, industri- eller gräsdäck. Med en transporthastighet på 30 km/h tar du dig snabbt fram mellan de olika arbetsytorna. Några exempel på redskap och tillbehör: Snöplog, sandspridare, frontlyft, lastare och bogserande sopmaskin.

# TEKNISK DATA EX35 / EX40 / EX45 / EX50

MODELL	EX35	EX35HST	EX40	EX40HST	EX45	EX45HST	EX50	EX50HST
<b>Motor Model (T1ER 4)</b>	3B183LWM	3B183LWH	4A200LWM	4A200LWH	4A220LWM	4A220IWH	4B243LWM	4B243LWH
Typ	3cyl. radmotor vertikal. Vattenkyld 4-takts diesel motor		3cyl. radmotor vertikal. Vattenkyld 4-takts diesel motor		3cyl. radmotor vertikal. Vattenkyld 4-takts diesel motor		4cyl. radmotor vertikal. Vattenkyld 4-takts diesel motor	
Effekt brutto, Hk (kW)	38(28,3)		41(30.5)		45(33.5)		49(36.6)	
PTO, HP (kW)	27.5(21.2	26.1 (20.1)	32.1 (25.3)	30.2(24.2)	35.9(28,3)	34(26.8)	38.3(29,5)	35.5(27.9)
Deplacement cu in.(cc)	111,43(1826)		121.98(1999)		134.06(2197)		148.59(2435)	
Märkvarv, rpm	2600		2600		2600		2600	
Bränsletank, rymd liter	45		45		45		45	
<b>Drivlina</b>								
Koppling	Ensteg lamell, torr	Ingen	Ensteg lamell, torr	Ingen	Ensteg lamell, torr	Ingen	Ensteg lamell, torr	Ingen
Transmission	Synkroniserad vxl	Hydrostatisk	Synkroniserad vxl	Hydrostatisk	Synkroniserad vxl	Hydrostatisk	Synkroniserad vxl	Hydrostatisk
Antal växlar	F24/R24(4 x3 x 2) 3 vxl HST		F24/R24(4 x 3 x 2) 3 vxl HST		F24/R24(4 x 3 x 2) 3 vxl HST		F24/R24(4 x 3 x 2) 3 vxl HST	
Differentialspärr	Standard		Standard		Standard		Standard	
Bromsar	Våta bromsar		Våta bromsar		Våta bromsar		Våta bromsar	
<b>PTO</b>	Hydrostatisk, oberoende		Hydrostatisk, oberoende		Hydrostatisk, oberoende		Hydrostatisk, oberoende	
Bakre PTO, rpm	540		540		540		540	
Mitt PTO, rpm	2000		2000		2000		2000	
<b>Hydraulsystem</b>								
Pump	Kuggpump (tandem)		Kuggpump (tandem)		Kuggpump (tandem)		Kuggpump (tandem)	
Pump kapacitet, max liter/min	57,8		63,9		63,9		63,9	
3-punktskoppling	Kat1		Kat1		Kat1		Kat1	
Lyft kapacitet längst ut, kg	1172		1334		1334		1334	
Lyft kapacitet 24" ut, kg	1081		1131		1131		1131	
Kontroll	Läges, dragkraft och blandreglering		Läges, dragkraft och blandreglering		Läges, dragkraft och blandreglering		Läges, dragkraft och blandreglering	
Styrning	Hydrostatisk		Hydrostatisk		Hydrostatisk		Hydrostatisk	
<b>Däcks dimension</b>								
Fram, lantbr, (tur, ind)	7-16/6(27-8.5-15, 27-10.5-15)		8-16/6(27-8.5-15,10-16.5)		9.5-16/6(29-12.5-15,12-16.5)		9.5-16/6(29-12.5-15,12-16.5)	
Bak, lantbr, (tur, ind)	12.4-24/6(41-14-20, 43-16-20)		13.6-24/6(41-14-20,14.9-24)		13.6-26/8(21.5L-16.1,17.5L-24)		13.6-26/8(21.5L-16.1. 17.5L-24)	
Grönytedäck fram,	27 x 8,5-15		27 x 8,5-15				29 x 12.50-15	
Grönytedäck bak,	41 x 14.00-20		41 x 14.00-20				44 x 18.00-20	
Galaxy Turf Special R-3, fram							2LL-16	
Galaxy Turf Special R-3, bak							22,5 LL/16,1	
<b>Hastighet</b>	Krypväxelns hastighet inom parantes							
Framåt vid max rpm, km/h	1,5(0,17)-25,2	0-(17,2)27,8	1,5(0,18)-26,4	0-(18,1)29,1	1,6(0,19)-27,8	0-(19,1)30,7	1,6(0,19)-27,8	0-(19,1)30,7
Bakåt vid max rpm, km/h	1,3(0,15)-22,4	0-(17,2)27,9	1,4(0,16)-23,4	0-(18,1)29,1	1,4(0,16)-24,7	0-(19,1)30,7	1,4(0,16)-24,7	0-(19,1)30,7
<b>Dimensioner</b>								
Total längd inkl lyftarmar, mm	3280		3410		3410		3410	
Total bredd, mm	1615		1625		1760		1760	
Total höjd med hytt, mm	2425		2455		2485		2485	
Hjulbas, mm	1767		1880		1880		1880	
Markfrigång min, mm	365		375		405		405	
Spårvidd fr (I Ag däck), mm	1245		1248		1365		1365	
Spårvidd bak (Ag däck), mm	1237-1347		1262-1490		1370-1515		1370-1515	
Vändradie, m	2,85		2,91		3,13		3,13	
Vikt med hytt och Ag däck, kg	1877	1874	1990	1995	1994	1990	2010	1995

\* OBS! Specifikationen kan ändras utav förbättrings skäl utan föregående varning

## Standard

- AC
- Värme
- Vindrutetorkare fram
- Vindrutetorkare bak
- Arbetsbelysning fram (2EA)
- Arbetsbelysning bak (2EA)
- Glasade sidodörrar
- Öppningsbar ruta bak
- Förvaringsfack, kopphållare, telefonfack
- Förberedd för roterande varningsblinkers, exklusive lampa
- Joystick till lastaren

## Standard

- Handbroms
- Krypväxellåda
- Dragbom, svängbar
- Drag
- Dubbelverkande ventil (1 st)

## Tillbehör

- Front PTO
- Bakre och mitt PTO