

Hako
Clean ahead



Scrubmaster B30 och B45

*Kompakta gåbakom kombiskurmaskiner
för mindre och medelstora ytor.*



1) Enkelt att byta borstar

Maskinerna är utrustade med en elektronisk borstdemontering. (43 och 51 cm)

2) Lågt, utstående borsthuvud

Idealisk för att rengöra under t.ex. hyllor och butiksgondoler.

3) Modeller med cylinderborstar

Vi erbjuder olika typer av borstar beroende på smutsighetsgraden. En inbyggd soplåda samlar upp grovt smuts. Cylinderborstarna byts enkelt, helt utan verktyg.

4) Enkelt underhåll och service

Reducerar underhållsarbete och servicekostnader. Färgmärkning visar vart daglig skötsel och underhåll ska ske. T.ex. kontroll av vattenfilter, helt utan att behöva verktyg.

5) Handskurutrustning

Vid svåråtkomliga ytor kan en handskurutrustning fästas på maskinen. (tillval)

6) Ergonomisk

Tack vare handtagets utformning, anpassas maskinen efter föraren och man får en klar och tydlig blick över maskinen och panelen. Med ett enda knapptryck startar och stannar man samtliga funktioner på maskinen.

7) Hako AquaControl system

Gummiringen runt borsten gör att vattnet stannar i borsten och sparar både och ökar drifttiden.

8) Anti-Skum system

Förebygger att fukt hamnar i sugmotorn – ger en lång livstid och låga servicekostnader.

Optimalt grepp

Tack vare robusta hjul som inte lämnar spår efter sig.

Ljudreduceringsknapp

Reducerar varvtalen på sugmotorn och ger en ännu tystare drift. (option for CL)

Enkel att manövrera

Som resultat av maskinens kompakta mått och design. Enkel att köra nära en vägg och sedan köra bort från väggen.

Skräddarsydda lösningar för höga krav



Scrubmaster
B30 / CL



Scrubmaster
B45 / CLH



Scrubmaster
B45 CL / 65 CM



Scrubmaster
B45 CLC

Teknisk Data	B30	B45	B30 CL	B45 CL*/65	B45 CL WB
Arbetsbredd,	43 cm	43/51 cm	43 cm	43/51/65 cm	50 cm
Sugfot bredd	76 cm	76/86 cm	76 cm	76/86/95 cm	86 cm
Teoretisk ytkapacitet	1,700 m ²	1,700/2.000 m ²	1,900 m ²	1,900/2,300/2,900 m ²	2,200 m ²
Borstar	1 planborste	1 plamborste	1 planborste	1/1/2 planborste	2 cylinderborstar
Borste diameter	43 cm	43/51 cm	43 cm	43/51/33 cm	10 cm
Borsttryck	28 kg	38 kg	28 kg	38 kg	38 kg
Drift	24 V batteri	24 V batteri	24 V batteri	24 V batteri	24 V batteri
Batterikapacitet	70 Ah	70 eller 105 Ah	70 Ah	105 Ah/750 DTC	105 Ah
Arbets hastighet,	4 km/tim	4 km/tim	4.5 km/tim	4.5 km/tim	4.5 km/tim
Total förbrukning	1.13 kW	1.13 kW	1.31 kW	1.31 kW	1.31 kW
Volym renvatten-/	30/30 l	42/42 l	30/30 l	42/42 l	42/42 l
Driftstid (max.)	110 min	155 min	110 min	150 min	150 min
Bredd utan/med	50/76 cm	50/76/56/86 cm	50/76 cm	50/76/56/86/	60/86 cm
Längd med sugfot	127 cm	127/135 cm	127 cm	127/135/137 cm	124 cm
Höjd över handtag	110 cm	112 cm	110 cm	112 cm	112 cm
Vändradie	1,3 m	1,4 m	1,3 m	1,4/1,6 m	1,4 m
Ljudnivå (vid	64 dB(A)	64 dB(A)	64/61 dB(A)	64/61/66/61**	68/65 dB(A)

* Finns även som sjukhusversion B45 CLH (arbetsbredd 51 cm)

** B45 CL TB 65 = 66/63 dB(A) / B45 CLH = 64/61 dB(A) / B45 DTC = 64/63 dB(A)

Vi reserverar oss för rättigheten att göra tekniska förbättringar på maskinen som påverkar form, design & färg. Maskinerna på bilderna kan ha tillvalsfunktioner.

Hako

Clean ahead



Hako: miljövänlig från början!

Att bevara och underhålla vår miljö och vårt klimat är en självklarhet för oss! Redan vid produktion av maskiner, ser vi till att ha den högsta miljöaspekten.

Vi finns där Ni finns!

Vi är rikstäckande både när det gäller försäljning och service. Allt för att kunna leva upp till våra kunders önskemål.

Köp, hyra, leasing, funktionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av finansiella lösningar. Kontakta oss så specialanpassar vi efter Era önskemål.

Vi finns alltid till för er!

Vårt stora lager med reservdelar och tillbehör möjliggör snabba reservdelsleveranser.

Säkerhet framför allt!

Våra maskiner uppfyller de högst ställda kraven när det gäller säkerhet.



DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Hako marknadsförs & säljs i Skandinavien av



Hako Ground & Garden AB
Skallebackavägen 10
302 41 Halmstad
Tel: 035-10 00 00
www.hako.se

Hako GmbH
Hamburger Str. 209-239
23840 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 4531-806 0
www.hako.com