

MÖT EN KLIPPARE SOM ÖVERTRÄFFAR SIG SJÄLV.

Dess prestanda är mycket större än dess storlek. Toro Groundsmaster 3500-serien utgör ett smart tillägg till gräsklipparparken tack vare den precisionsmässiga klippning som en cylinderklippare tillhandahåller och det enkla underhållet hos en rotorklippare. Dess kontinuerliga trehjulsdraftsystem känner av slirning och kopplar över kraften till åtminstone två hjul hela tiden och bibehåller därmed drivningen under våta och besvärliga förhållanden. Områden där det tidigare kan ha krävts två olika maskiner kan nu skötas med en högeffektiv Groundsmaster.



toro.com

E G E N S K A P E R

- Sidewinder®-klippsystem (3500-D)
- Tre 69 cm Contour™ Plus flytande klippenheter med bakrullar
- 173 cm skärsvep (3500-D)
- 16,5 cm överlappning som eliminerar mistor (3500-D)
- Series/Parallel™-kopplat 3-hjulsdraftsystem (3500-D)
- Kubota®-dieselmotor på 18,5 kW (24,8 hk) (3500-D/3505-D)

GROUNDMASTER 3500-D, MODELL 30807*									
MOTOR	3-cylindrig, vätskekyld Kubota®-dieselmotor. Effekt: 18,5 kW (24,8 hk) brutto, vid nominell hastighet på 3 000 varv/min. Momenttopp: 71,5 Nm vid 2 200 varv/min Slagvolym: 1 123 cm³. Fjärrmonterad 13 cm Donaldson®-luftrenare. Bränslefilter/vattenseparator. Oljekapacitet 3,8 l med standardoljefilter. Bakmonterad kylare med korsflöde, 4 rader. Uppfyller EPA Tier 4 Final och Stage V.								
BRÄNSLEKAPACITET	42 l Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).								
KONFIGURATION	Bakmonterad motor, förarplats fram. Vältskydd med två stolpar, säkerhetsbälte och lutningsindikator är standard. Sidewinder®-klippenhetssystem.								
DRIVNING	3-hjulsdrift vid klippning och transport. Series/Parallel™, hydrostatisk, återkopplande transmission som ger steglöst reglerbar markhastighet framåt och bakåt. Pump av koltyp med varierbar slagvolym.								
MARKHASTIGHET/FRIGÅNG	Klippning: 0-10 km/h. Klippshastigheten är fabriksinställd på 10 km/h, men kan justeras. Transport: 0-14 km/h. Backning: 0-6 km/h. Markfrigång: 15,3 cm.								
REGLAGE	Pedaler för reglering av framåt- och bakåtdrift, fotreglage för klippning/transport, handaktiverad parkeringsbroms, handmanövrerat tändningslås, lås till den ställbara ratten, kraftuttagsbrytare, gasreglage, styrspak för höjning och sänkning av klippenheterna, transportlås för klippdäcket.								
MÄTARE OCH DIAGNOSTIK	Bränslemätare och timmätare, lampsamling med indikatorlampor för glödstift och laddning samt varningslampor för lågt motoroljetryck och hög kylvätsketemperatur (säkerhetsavstängning vid hög temperatur).								
EL- OCH SÄKERHETSSYSTEM	Säkerhetsbrytare för gaspedal, förarnärvaro i sätet, kraftuttagsinkoppling och -urkoppling samt däckklippning och -transport. Parkeringsbromsen förhindrar rörelse vid tryckning på gaspedalen. Generator på 40 A och 585 CCA-batteri på 12 V.								
HYDRAULIK	Hydraulsystem med öppen mitt, manuella ventiler och kuggjul. Tankkapacitet på cirka 13,2 l.								
STYRNING	Hydraulisk servostyrning med justerbar ratt.								
DÄCK/HJUL	20 x 10.00-10, lagerklass 4, gräsdäck bak. 20 x 12.00-10, lagerklass 4, gräsdäck fram.								
BROMSAR	Dynamisk fotbroms genom hydrostatisk transmission. Parkeringsbroms av trumtyp som aktiveras över mitten.								
TOTALMÅTT	<table><tr><th>Höjd</th><th>Längd</th><th>Bredd</th><th>Hjulbas</th></tr><tr><td>193 cm med vältskydd</td><td>295 cm</td><td>182 cm med standardklippbredd på 173 cm 193 cm med klippbredd på 183 cm som tillval</td><td>151 cm</td></tr></table>	Höjd	Längd	Bredd	Hjulbas	193 cm med vältskydd	295 cm	182 cm med standardklippbredd på 173 cm 193 cm med klippbredd på 183 cm som tillval	151 cm
Höjd	Längd	Bredd	Hjulbas						
193 cm med vältskydd	295 cm	182 cm med standardklippbredd på 173 cm 193 cm med klippbredd på 183 cm som tillval	151 cm						
VIKT	957 kg med klippenheter.								
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.								
CERTIFIERING	Uppfyller ANSI B71.4-2017 och SS-EN 5395.								
KLIPPDÄCK									
TYP	Tre Contour Plus™-däck på 69 cm med bakre utkastarrotation och bakre standardrullar som ger ett randigt klippmönster i full längd. Sidewinder-systemet får alla tre klippdäck att gå ut till höger och vänster 30 cm från mitten, med en total förflyttning på 61 cm. Komposteringsatts som tillval.								
KLIPPBREDD	173 cm standard och 183 cm tillval. Däcköverhänget vid trimning är 30,5 cm vid 173 cm klippbredd och 35 cm vid 183 cm klippbredd. Överlappning: 11,4 cm vid standardklippbredd.								
KLIPPHÖJD	1,9-10,2 cm i steg om 6 mm. Kalibrering i tre steg om 0,8 mm.								
KLIPPHASTIGHET**	1,7 ha/h vid 173 cm klippbredd.								
KONSTRUKTION	Kammarna har stål av tjocklek 10 och svetsade förstärkningar av tjocklek 12. Kraftfull exoskelett-bärram, rörvägg på 3,8 cm x 0,6 cm med sidostöd av tjocklek 7 skyddar däckstommen från stötskador. Spindelstödet har 0,48 cm höghållfast stål och yttre kanaler av tjocklek 10.								
SPINDEL	Spindelhus av segjärn. Dubbla smörjbara koniska rullager. Spindelaxel i massivt stål med en diameter på 3,2 cm. Räfflad koppling mellan spindelaxel och däckmotor. Svetsad knivhållare samt antiskalskydd.								
MARKFÖLJNING	15 cm antiskalspsydd på varje kniv.								

TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
31696	Lampsats.
30669	Universalsolskärm – vit.
30671	Universalsolskärm – röd.
30358	Bimini-duksoltak.
03614	Förarskydd mot golfbollar.

TILLBEHÖR TILL KLIPPDÄCK	
104-5183	Höglyftskniv.
105-9810-03	Kniv med vinklat segel.
107-0235-03	Atomic-kniv.
108-9026	Kombinationskniv.
30836	Lövtuggsatts.
137-6145	Delad bakre rulle 68,5 cm.
104-5168	Sats med rullskrapa.

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.

Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

***Förutsätter maximal klippshastighet och 100 % effektivitet. Faktiska klippshastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.



	GROUNDMASTER 3505-D, MODELL 30849*			
MOTOR	3-cylindrig, vätskekyld Kubota®-dieselmotor. Effekt: 18,5 kW (24,8 hk) brutto, vid nominell hastighet på 3 000 varv/min. Momenttopp: 71,5 Nm vid 2 200 varv/min. Slagvolym: 1 123 cm³ Fjärrmonterad 13 cm Donaldson®-luftrenare. Bränslefilter/vattenseparator. Oljekapacitet 3,8 l med standardoljefilter. Bakmonterad kylare med korsflöde, 4 rader. Uppfyller EPA Tier 4 Final och Stage V.			
BRÄNSLEKAPACITET	42 l Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).			
KONFIGURATION	Bakmonterad motor, förarplats fram. Vältskydd med två stolpar, säkerhetsbälte.			
DRIVNING	2-hjulsdrift, hydrostatisk, återkopplande transmission som ger steglöst reglerbar markhastighet framåt och bakåt. Pump av kolvtyp med varierbar slagvolym.			
MARKHASTIGHET/FRIGÅNG	Klippning: 0-10 km/h. Klippastigheten är fabriksinställd på 10 km/h, men kan justeras. Transport: 0-14 km/h. Backning: 0-6 km/h. Markfrigång: 15,3 cm.			
REGLAGE	Pedaler för reglering av framåt- och bakåtdrift, fotreglage för klippning/transport, handaktiverad parkeringsbroms, handmanövrerat tändningslås, lås till den ställbara ratten, kraftuttagsbrytare, gasreglage, styrspak för höjning och sänkning av klippenheterna, transportlås för klippdäcket.			
MÄTARE OCH DIAGNOSTIK	Bränslemätare, mätare för motorns kylvätsketemperatur och timmätare. Lampsamling med indikatorlampor för glödstift och laddning samt varningslampor för ampere, lågt motoroljetryck och hög kylvätsketemperatur (säkerhetsavstängning vid hög temperatur).			
EL- OCH SÄKERHETSSYSTEM	Säkerhetsbrytare för gaspedal, förarnärvaro i sätet, kraftuttagsinkoppling och -urkoppling samt däckklippning och -transport. Parkeringsbromsen förhindrar rörelse vid tryckning på gaspedalen. Generator på 40 A och 585 CCA-batteri på 12 V.			
HYDRAULIK	Hydraulsystem med öppen mitt, manuella ventiler och kugghjul. Tankkapacitet på cirka 13,2 l.			
STYRNING	Hydraulisk servostyrning med justerbar ratt.			
DÄCK/HJUL	20 x 10.00-10, lagerklass 4, gräsdäck.			
BROMSAR	Dynamisk fotbroms genom hydrostatisk transmission. Parkeringsbroms av trumtyp som aktiveras över mitten.			
TOTALMÅTT	Höjd 193 cm med vältskydd	Längd 295 cm	Bredd 193 cm med standardklippbredd på 183 cm 182 cm med klippbredd på 173 cm som tillval	Hjulbas 151 cm
VIKT	957 kg med klippenheter.			
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.			
CERTIFIERING	Uppfyller ANSI B71.4-2017 och SS-EN 5395.			
	KLIPPDÄCK			
TYP	Tre Contour™ Plus med 69 cm bakre utkastarrotation och bakrulle på varje däck. Komposteringsssats som tillval.			
KLIPPBREDD	183 cm, standard. Däckets överlappning är 11,4 cm per sida och överhänget är 5,1 cm.			
KLIPPHÖJD	1,9-10,2 cm i steg om 0,6 cm.			
KLIPPHASTIGHET**	1,8 ha/h vid 183 cm klippbredd.			
KONSTRUKTION	Kammarna har stål av tjocklek 10 och svetsade förstärkningar av tjocklek 12. Rörvägg på 3,8 cm x 0,6 cm med sidostöd av tjocklek 7. Spindelstödet har 0,48 cm höghållfast stål och yttre kanaler av tjocklek 10.			
SPINDEL	Spindelhus av segjärn. Dubbla smörjbara koniska rullager. Spindelaxel i massivt stål med en diameter på 3,2 cm. Räfflad koppling mellan spindelaxel och däckmotor. Svetsad knivhållare samt antiskalspsydd.			
MARKFÖLJNING	15 cm antiskalspsydd på varje kniv. På varje däck: Två främre rullar med en diameter på 12,7 cm och en bakre rulle med en diameter på 7,6 cm.			

TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
03229	Trehjulsdrivsats.
31692	Lampsats.
30669	Universalsolskärm – vit.
30671	Universalsolskärm – röd.
30358	Bimini-duksoltak.

TILLBEHÖR TILL KLIPPDÄCK	
104-5183	Höglyftskniv.
105-9810-03	Kniv med vinklat segel.
107-0235-03	Atomic-kniv.
108-9026	Kombinationskniv.
30836	Lövtuggssats.
104-5168	Sats med rullskrapa.

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.

Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

**Förutsätter maximal klippastighet och 100 % effektivitet. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

Rev. 4/24

Groundsmaster 3505-D tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2024 Toro Company.
Med ensamrätt.
24-210-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.