



WORKMAN® GTX
ARBETSFORDON



HELT ENKELT ÖVERLÄGSEN

WORKMAN® GTX

Vi bestämde oss för att bygga ett arbetsfordon som helt enkelt är överlägset alla andra.

Resultatet är crossoverfordonet Workman GTX. Fordonet har en enastående balans mellan komfort, mångsidighet och kontroll som helt enkelt gör det överlägset konkurrenterna. Dess ökade effekt, förbättrade styrning och exklusiva fjädrings- och bromssystem gör Workman GTX till det mest mångsidiga, praktiska och bekväma arbetsfordonet i klassen. Oavsett om du sköter greener, kontrollerar bevattning, oberoende av var du jobbar eller transporterar människor eller material så har Workman GTX den kraft och flexibilitet som krävs för att få jobbet gjort på rätt sätt.



KOMFORT

Det lyxiga bänksätet har elastomervibrationskontroll (ELV) för extra komfort i tuff terräng.



KONTROLL

Ett kuggstängsstyrssystem i bilklass ger bättre kontroll och kräver mindre kraft för att styra ett lastat eller tomt fordon.



MÅNGSIDIGHET

De främre och bakre fästpunkterna för soptunnor, slangvindor eller spridarredskap frigör lastutrymme på flaket. Stålfalak på 1,2 m och 1,8 m finns också tillgängliga.



UPPHÄNGNING

Spiralförsedda stötdämpare på alla fyra däcken ger bättre fjädring och justerbarhet, vilket resulterar i mjukare körning och minimal förartrötthet.



DETALJER

Det finns gott om förvaringsutrymme och en USB-port säkerställer att du kan se till att telefonen alltid är laddad.



HÅLLBARHET

Praktiskt taget okrossbara utvändiga komponenter och pulverlackad ram och underrede gör Workman GTX överlägset hållbar.

SPECIFIKATIONER*

WORKMAN® GTX-SERIEN							
MODELL	WORKMAN GTX BENSIN EFI		WORKMAN GTX ELDRIVEN			WORKMAN GTX LITIUM	
KRAFTKÄLLA	429 cm ³ , luftkyld, encylindrig Kohler EFI-bensinmotor. Uppfyller aktuella EPA- och CARB-bestämmelser för avgaser och avdunstningsutsläpp.		Åtta Trojan® T-125 Advanced Deep Cycle 6 V-batterier med ett enportspåfyllningssystem och vattennivåindikatorer. Borstlös AC-asynkronmotor med högt vridmoment och 5,0 kW kontinuerlig effekt.			HyperCell®-litiumjonbatterier med integrerat batterihanteringssystem (BMS). 4,32 kWh standard, 6,48 kWh tillval. 55 V nominell spänning; 63 V max. Borstlös AC-asynkronmotor med högt vridmoment och 5,0 kW kontinuerlig effekt.	
LADDARE/ BRÄNSLEKAPACITET	18,9 L		Inbyggd högeffektiv smart 1 kW-laddare med global inmatning på 85–265 V AC, temperaturreglerad, tätad och vattentät, fjärrmätare synlig vid laddningsporten.			Inbyggd högeffektiv smart laddare på 900 W. • AC-ingångsspänning: 100–240 V AC • AC-inmatningsfrekvens: 50/60 Hz • Maximal AC-ingångsström: 10 A	
FRÄMRE FJÄDRING	Modifierat MacPherson-stag.						
BAKRE FJÄDRING	Rörlig pendelarm. Justerbar spiralförsedd stötdämpare på alla fyra hjulen.						
HASTIGHET	25,6 km/h, reglerad. Hastighetsreduceringssatser tillgängliga.		25,6 km/h, reglerbar.				
BROMSAR	Hydrauliska skivbromsar på fram- och bakhjulen.						
STYRNING	Manuellt kuggstångsstyrssystem med ergonomiskt placerad rattstång. Ratt med 2,75 varv mellan fulla utslag, 35 cm i diameter.						
MARKFRIGÅNG	Fram: 22,8 cm, bak: 15,2 cm					Fram: 30,4 cm, bak: 17,8 cm	
YTTRE SVÄNGRADIE	Standardmodell: yttre svängradie: 6,3 m, inre svängradie: 153 cm. Förlängd modell: yttre svängradie: 9,45 m, inre svängradie: 254 cm.						
DÄCK	20 x 8.00-10, 4 lager. Eller omväxlande 4 lager/6 lager.					22 x 9.50-12, 4 lager. Eller omväxlande 4 lager/6 lager.	
MÅTT	Fordonskonfiguration	Bredd	Längd	Höjd	Hjulbas		
	2-sits med flak	1,2 m	3 m	1,3 m	1,97 m		
	4-sits med flak	1,2 m	3,6 m	1,3 m	2,9 m		
	2-sits med flak på 1,8 m	1,2 m	3,9 m	1,3 m	2,9 m		
HYTTMÅTT	Höjd 201 cm	Bredd 142 cm				Höjd 208 cm	Bredd 142 cm
LASTFLAKETS MÅTT	Bredd 97,8 cm	Längd 101,6 cm	Höjd 27,9 cm	Kapacitet 363 kg			
VIKT	Fordonskonfiguration	Vikt				Fordonskonfiguration	Vikt
	2-sits med flak	397 kg				2-sits med flak	445 kg
	4-sits med flak	522 kg					
	2-sits med flak på 183 cm	573 kg					
FORDONSKAPACITET	2-sits med flak 544 kg						
BOGSETERINGSKAPACITET	680 kg klass 1 – 3,175 cm mottagare som standard.						
EXTRA TILLBEHÖR	Soltak, fast och fällbar vindruta, konfiguration med fyra sittplatser, flak, 183 cm-flak, förvaringslåda, monteringsfäste för slangvinda, hållare för spridarredskap, fäste för soptunnor, flakhyllor, elektrisk flaktipp, borstskydd, 12 V-uttag, bromsljus/ bakljus/signallampor, certifierad förarhytt med vältskydd, signalhornssats, backningslarmsats, parkeringsbromslarmsats, L-spårfästsystem, allsidig däckssats, vältskydd med två stolpar, förfriskningsvagn, bur för golfbana, vindruta i glas och sjuksäng.						
GARANTI	Två års eller 1 500 timmars garanti. Tre års motorgaranti. Fem års obegränsad batterigaranti. Mer information finns i bruksanvisningen.						

* Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2024 Toro Company.
Med ensamrätt.

24-206-SV



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.