

## FLER PARKER FÖR MER REKREATION

Har du fått i uppgift att sköta fler parker och idrottsplatser utan någon budgetökning eller mer arbetskraft? Groundsmaster 5900 kan klippa över 8,5 hektar i timmen\* med bara en förare! Bortsett från den 4,88 m breda klippningen och en mer bränslesnål

Yanmar®-motor på 3,3 liter som uppfyller utsläppskraven i EPA Tier 4 Final och EU Stage IV, har Groundsmaster 5900 även utrustats med intelligens. Smart Power® betyder att föraren utan ansträngning kan upprätthålla korrekt hastighet för optimal klippning, samtidigt som Smart Cool™-systemet förhindrar överhettning genom att automatiskt ändra blåsriktningen på kylarfläktarna. Maskinens InfoCenter™ ger föraren en snabb överblick över alla system och ger dessutom hjälp i rätt läge. Dessutom bevisar komforten och säkerheten i en hytt för alla säsonger, den otroligt smidiga hanteringen och den hållbarhet som Toro tillhandahåller, att Groundsmaster 5900-seriens ökade effektivitet och enkla användning resulterar i högre produktivitet.



Groundsmaster® 5900



Groundsmaster® 5910

[toro.com](https://toro.com)

**SMART POWER**

### FUNKTIONER

- 488 cm klippbredd, klipper upp till 8,5 hektar i timmen\*
- Yanmar-turbodieselmotor på 3,3 liter som uppfyller utsläppskraven i EPA Tier 4 Final och EU Stage IV.
- Konstant dubbelriktad fyrhjulsdraft
- Smart Power- och HybridDrive™-klippdäckssystem – arbetar tillsammans för att ge knivarna optimal kraft
- CrossTrax®-allhjulsdrevning förbättrar den korsgående hjuldrivningen
- 0 cm oklippt cirkel i vändningar
- Inbyggt InfoCenter med meddelanden och diagnostik för maximal drifttid
- Smart Cool®-kylarfläktar som automatiskt ändrar blåsriktning
- Elsystem på 24 V driver kylsystemet
- Säte som kan justeras i fyra riktningar samt luftfjädring
- Säkerhetshytt för alla årstider med luftkonditionering och uppvärmning (5910)

|                                             | GROUNDMASTER 5900<br>MODELL 31698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GROUNDMASTER 5910<br>MODELL 31699                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                                | Turboladdad Yanmar-dieselmotor på 3,3 liter som uppfyller utsläppskraven i EPA Tier 4 Final och EU Stage IV, med direkt insprutning och elektroniskt common rail-högtryckssystem. 53,7 kW (72 hk) vid 2 500 varv/min. Vridmoment: 279 Nm vid 1 625 varv/min. Slagvolym: 3,3 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>KYLSYSTEM</b>                            | 24 V dubbla elektriska fläktenheter för separat kylning av motorns kylaggregat och hydrauloljan. Fläktenheterna har variabel hastighet med automatisk ändring av blåsriktningen (Smart Cool™, baserat på kylvätske- och oljetemperatur). Kylaren har ett korsflöde med 3 rader och 9 flänsar per 2,5 cm (354 flänsar/m). Hydrauloljekylaren har ett korsflöde, 6 kylflänsar (244 flänsar/m). Kylfläktenheterna kan fällas undan för snabb och enkel rengöring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>BRÄNSLESYSTEM</b>                        | Endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Biodieselskompatibel upp till B20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| <b>KAPACITET</b>                            | Bränsle: 132 l. Hydraulik: 71,9 l<br>Motorolja med filter: 10,4 liter Kylvätska: 12,7 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bränsle: 132 l. Hydraulik: 71,9 l<br>Motorolja med filter: 10,4 liter Kylvätska: 17 liter     |
| <b>HYDRAULSYSTEM</b>                        | Kapacitet: 71,9-literstank, skruvladdningsfilter. Olja: Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
| <b>DÄCK/HJUL</b>                            | Fram: 29 x 12.00-15, lagerklass 6, 2,2 bar. Bak: 23 x 10.50-12, lagerklass 6, 1,4 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| <b>INSTRUMENT</b>                           | En inbyggd LCD-skärm (InfoCenter™) med inställbara mätare, servicepåminnelser, meddelanden/fel och felsökningshjälp. Den anger bränslenivå, kylvätsketemperatur, hydrauloljetemperatur, motorns glödstift, lågt oljetryck, igensättning i luftrenaren, utspänning för 12- och 24 V-generatoren, motortimer och -varvtal samt motorns DPF-regenerering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| <b>KRAFTÖVERFÖRINGSSYSTEM</b>               | Konstant, automatisk körning framåt och bakåt med 4-hjulsdrift i låg växel (klippning). Framhjulsdrevning vid transport. Parallellkopplat, hydrostatiskt, återkopplande system med tvärgående hjuldrivning (CrossTrax®). Hjuldrivningspump: kolv med variabel slagvolym, servostyrning. <b>Drivning fram:</b> två hastigheter, fast slagvolym, högt vridmoment, radialkolvmotorer med låg hastighet. <b>Bakhjulsdrevning:</b> en hastighet, fast slagvolym, högt vridmoment, radialkolvmotorer med låg hastighet. Smart Power®-funktion som styr drivhastigheten för att bibehålla optimal knivhastighet.                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| <b>ELSYSTEM</b>                             | <b>Huvud:</b> 12 V-system. Generator: 12 V, 80 A, levereras med motor. Batteri: 1 380 cca (2 x 690 cca). <b>Kylfläktar, motor-/hydraulisk kylning:</b> 24 V-system. Generator: 24 V, 105 A med fjärrsensor. Batteri: 350 cca, strömbrytare för säker 12- och 24 V-service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| <b>BROMSAR</b>                              | <b>Service:</b> Dynamisk, hydrostatisk 4-hjulsdrift i låg växel. Bromsning vid framhjulsdrevning i hög växel. <b>Parkering:</b> Elektrohydraulisk reglering med vippbrytare. Fjäderansatt, hydrauliskt lossad. Inbyggd i framhjulsmotorerna. Automatiskt när motorn är av eller manuell åsidosättning med nyckeln från förarplattformen för service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| <b>PRODUKTIVITET</b>                        | Fri reglerbar hastighet. Hastigheter framåt: klippning: 0-17,4 km/h, transport: 0-32,2 km/h. Hastigheter bakåt: klippning: 0-9,2 km/h, transport: 0-16,9 km/h. Hastighetskontroll: Elektroniskt, begränsar maxhastigheten. Klippkapacitet: 8,5 hektar/timme**, OBS! Alla hastigheter, inklusive klippastigheter, ska minskas med 12 % i de EU-länder som omfattas av ISO 5395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>REGLAGE</b>                              | Reglagearm, höger armstöd, sätesförflyttning och fjädring. Däcklyft/-sänkning, elektrohydrauliska brytare. Gasreglage; elektroniskt, variabelt. Gaspedal; elektroniskt. Parkeringsbromsar: vippbrytare. Styrning: hydrostatisk, lastavkännande. Övrigt: Hög-/lågväxel, kraftuttag, farthållare, lampor, signalhorn, nyckelbrytare, vingdäckets transportsäkringar (manuella).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| <b>FÖRARPLATS</b>                           | Förarplattform: isolerad, gummimonterad. Säte: Justerbart i fyra riktningar med vinyl (31698) eller tyg (31699) som standard. Fjädring: luftfjädring med 7,6 cm justerbarhet. Styrning: servo och justerbar lutning. Gaspedal: justerbar vinkel med positionssensor Förvaringslåda, mugghållare och 12 V-eluttag, dubbel USB-port, standard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| <b>STYRNING</b>                             | Oklippt cirkel: 0 cm i diameter. Svängradie: 218 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| <b>HYTT (5910)</b>                          | Hytt med certifierat välskydd, värme, luftkonditionering och följande standardfunktioner: trycksatt hytt med klimatsystem, främre vindrutespolare/-torkare på tung pantograf, framrutan har 96,5 cm synfält, invändig spegel, vikbara yttre sidospeglar, gjutna stänkskärmar i fram, höger och vänster dörrar samt bakrutan har tonat (50 %) glas, främre och bakre fönstren går att öppna, snabbfrigöringen av fönsterspärrens tjänstgör som nödutgång, gummifästen för ljudisoleringshytt, stoppade innerpaneler och stoppad takklädsel, vävd golvmatta i neopren, invändig takbelysning. Eluttag för eftermarknaden i form av extra audiotillbehör. Roterande varningsljus för hyttenheter (31509) samt extra blinkers och arbetslampor finns som tillval. |                                                                                               |
| <b>SÄKERHET OCH BELYSNING</b>               | Standard (31698 och 31699): LED-strålkastare, bromsljus, baklyktor, gula blinkers och varningsblinkers. Strömbrytare för säker 12- och 24 V-service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| <b>CERTIFIERING</b>                         | Överensstämmer med eller överträffar EU-maskindirektivet (2006/42/EC); ISO 5395-2013 och ANSI B71.4-2012; ISO 21299 och SAE J1194; OSHA 29CFR1910.95 (SAE J1175, EU-direktiv 2000/14/EC, ISO 5395-2013); SS-EN 55012:2007 och CISPR12. Modell 31698 uppfyller eller överträffar kraven i ANSI/SAE S279.12 (belysning och märkning av jordbruksutrustning på motorvägar). Luftkonditioneringssystemet av modell 31699 uppfyller kraven i SAE J1503, avsnitt 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| <b>GARANTI</b>                              | Två års garanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <b>FORDONSVIKT (MED FULLA VÄTSKENIVÅER)</b> | 3 043 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 313 kg                                                                                      |
| <b>MARKFRIGÅNG</b>                          | 26,1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
| <b>MÅTT (B X L X H)</b>                     | Transport: 251 cm x 442 cm x 216 cm<br>Klippning: 505 cm x 442 cm x 216 cm<br>Hjulbas: 196 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Transport: 251 cm x 442 cm x 241 cm<br>Klippning: 505 cm x 442 cm x 241 cm<br>Hjulbas: 196 cm |

|                       | KLIPPDÄCK                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TYP</b>            | Tre roterande däck med bakutkast.                                                                       |
| <b>KLIPPBREDD</b>     | Alla tre klippdäck: 488 cm, en vinge: 145 cm, mittklippdäck: 234 cm, mittklippdäck + en vinge: 366 cm.  |
| <b>KLIPPHÖJD</b>      | 2,5-15 cm i steg om 1,3 cm.                                                                             |
| <b>KONSTRUKTION</b>   | Höghållfast stål med tjocklek 11. Tjocklek 7, förstärkningar, bullnose-stötdämpare.                     |
| <b>SKYDD</b>          | Tvåvägs stötdämpning på vingdäck.                                                                       |
| <b>DÄCKDRIVNING</b>   | HybridDrive™: Hydraulmotor till spindel, återstående spindel (spindlar), drivs med "B"-delskilremmar.   |
| <b>STRÄCKNING</b>     | Automatisk, fjäderupphängda spännhjul.                                                                  |
| <b>SPINDLAR</b>       | <b>Axel:</b> 3,2 cm hårdat stål. <b>Fläkthus:</b> 22,9 cm segjärn. <b>Lager:</b> Smörjbar konisk rulle. |
| <b>STANDARDKNIVAR</b> | 50,8 cm-knivar av värmebehandlat stål.                                                                  |
| <b>TILLVALSKNIVAR</b> | Atomic™-mullningsknivar, platta knivar.                                                                 |
| <b>MEDAR</b>          | 4 vändbara polymeriska, 2 vändbara av stål                                                              |

\* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.

Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

\*\*Förutsätter maximal klippastighet och 100 % verkningsgrad. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

Groundsmaster 5900 och 5910 tillverkas i Tomah  
i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.





|                            | SNÖSNÖSLUNGA,<br>ERSKINEMODELL 2000 |
|----------------------------|-------------------------------------|
| STEG                       | 2                                   |
| RÖJBREDD                   | 216 cm                              |
| SNÖSKÄRDJUP                | 74 cm                               |
| EGG                        | 9,5 mm x 7,62 cm,<br>formgjuten     |
| GLIDSKOR                   | Justerbar                           |
| MATARSKRUVENS<br>DIAMETER  | 41 cm öppet flöde                   |
| FLÄKTDIAMETER              | 51 cm, 4 knivar                     |
| UTKASTARENS ROTATION       | Hydraulisk, 270°                    |
| SÄKERHETSSKYDD             | Tryckavlastning                     |
| SLUNGLÄNGD                 | Upp till 9,4 m                      |
| UNGEFÄRLIG<br>LEVERANSVIKT | 386 kg                              |
| SLANGAR                    | Ingår                               |

|              | ROTERANDE BORSTE,<br>M-B-MODELL SHL                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYP          | Frammonterad hydraulisk<br>borste av strängläggartyp<br>med dubbla motorer.<br>Elektrisk/hydraulisk<br>vinkling, 30° till vänster<br>och höger. |
| BORSTSTORLEK | 81 cm i diameter x 153 cm<br>bred.                                                                                                              |
| BORSTE       | Sektionsborste med<br>kombination av<br>polypropen, tråd och<br>radiella segment.                                                               |
| TILLVAL      | Smutsdeflektor,<br>förvaringsstöd.                                                                                                              |

| TORO-TILLBEHÖR OCH -RESERVDELAR |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Modell/<br>artikelnr            | Beskrivning                                                     |
| 30669                           | Solskärm med universalmontering – vit                           |
| 30671                           | Solskärm med universalmontering – röd                           |
| 138-2700                        | Arbetslampor för solskärm                                       |
| 31672                           | Extra blinkers för vältskydd/solskydd                           |
| 31590                           | Arbetslampor för GM5910                                         |
| 31671                           | Ytterligare blinkers för<br>Groundsmaster 5910                  |
| 119-7719                        | Förlängningssats för ryggstöd –<br>tyg för Groundsmaster 5910   |
| 119-7718                        | Förlängningssats för ryggstöd –<br>vinyl för Groundsmaster 5900 |
| 31604                           | Lövtuggssats                                                    |
| 93-5973                         | 25,4 cm skumfylld däckuppsättning<br>för svänghjul              |
| 31609                           | Underhållssats (olja/bränsle)                                   |
| 31512                           | Sats med backningslarm                                          |
| 119-8256                        | Sats med roterande varningsljus<br>för Groundsmaster 5900       |
| 31509                           | Sats med roterande varningsljus<br>för Groundsmaster 5910       |

\* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkterna som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare. Information om andra produkter än Toros (från våra återförsäljare) inkluderas i Toros golf- och markutrustningsguide som hjälp för Toros kunder. Toro varken garanterar eller stöder produkter som köps från våra återförsäljare. Toro ansvarar heller inte för några skador på personer eller egendom, inklusive direkta skador eller följdskador, som orsakas av sådana förbundna produkter. Toro certifierar inte förbundna produkters installation, förenlighet eller funktionalitet.

Obs! The Toro Company varken tillverkar eller säljer snöslungan eller den roterande borsten. Ej heller garanterar Toro dessa tillbehör på något sätt.

Rev. 6/25

3

Groundsmaster 5900 och 5910 tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



**toro.com**

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2025 Toro Company.  
Med ensamrätt.  
25-188-SV



facebook.com  
youtube.com/ToroCompanyEurope  
x.com/TheToroCompany



**Count on it.**