

TORO®

Reelmaster® 3550-D

Fairwayklippare

FAIRWAY-MÄSTAREN I LÄTTVIKTSKLASSEN.

Den nya Toro® Reelmaster® 3550-D svävar lätt över

konturerna på fairways och greenområden.

Med en produktiv klippbredd på 2,1 meter,

släta däck, den överlägsna drivningen hos

Serie/Parallell-trehjulsdriftssystemet och en vikt på

mindre än 907 kg*, är Reelmaster 3550-D utformad

för att göra ett stort intryck utan att lämna avtryck.



toro.com/reelmaster

EdgeSeries™ Reels

FUNKTIONER

Utförande med låg vikt

- Reelmaster 3550-D väger i genomsnitt 15–20 procent mindre än andra maskiner med liknande utrustning, och den är både skonsam mot gräsmattan och produktiv – en perfekt kombination.

Produktivitet

- Med en klippbredd på 2,1 m och en klippshastighet på 11,3 km/h är 3550-D både snabb och effektiv. De släta däcken och trehjulsdriften ger ett konsekvent och tillförlitligt klippresultat.

Överlägsen drivning

- Genom det patenterade Series/Parallell-trehjulsdriftssystemet drivs alltid minst två hjul åt gången. Resultatet är imponerande drivkraft i kuperade och våta förhållanden samt minimal hjulslirning, vilket skonar gräset.

Bättre markföljksamhet

- 46 cm-versionen av DPA-fairwayklippenheter ger bättre manövrering på kuperade fairways. Bakre klippenheter på 56 cm kan installeras för extra överlapp om så önskas.

Kraftfull motor

- Reelmaster 3550-D har en Kubota-dieselmotor på 18,5 kW (24,8 hk) och ger ordentligt med kraft för körning i uppförsbacke, även vid användning av groomers eller bakre rullborstar.

Klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA)

- De precisionstillverkade klippenheterna bibehåller en jämn nivå och bevarar inställningarna. DPA-systemet möjliggör snabb justering av understålet mot cylindern.

©2023 The Toro Company. Med ensamrätt. Rev. 9/23

* Bruttofordonsvikt för standardkonfiguration, inklusive fem klippenheter på 46 cm utan extra tillbehör.

	REELMASTER 3550-D, MODELL 03910
MOTOR	3-cylindrig, vätskekyld Kubota®-dieselmotor. 18,5 kW (24,8 hk) vid 3 000 varv/min. Motor reglerad till 3 220 varv/min hög tomgång (± 50 varv/min), 1 400 varv/min låg tomgång (± 50 varv/min). Slagvolym: 1 123 cm ³ . Maxmoment: 77,6 Nm vid 2 200 varv/min.
SMÖRJNING	Trycksatt smörjsystem med kapacitet på 3,3 liter.
BRÄNSLEFILTER	10 mikron-filter av påskruvningstyp med inbyggd vattenseparator.
KYLNING	Oljekylare och kylare i aluminium bredvid varandra. 8,5 flänsar per 2,5 cm, vågiga flänsar, inget ventilationsgaller. 4,9 liters kapacitet.
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	28,3 liter, dieselbränsle. Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).
DRIVNING	Hydraulisk serie-/paralleldrivningskrets ger kontinuerlig 3-hjulsdrift vid klippning och transport. Hydrostatisk hjuldrivning ger steglöst reglerbar hastighet både framåt och bakåt. Hydraulsystemets kapacitet är 23 liter.
MARKHASTIGHET	0–16,1 km/h vid transport framåt; 0–11,3 km/h vid klippning; 5,6 km/h bakåt.
DÄCK	Tre (3) 22 x 12–12, 4 lager, ingen slitbana. Rekommenderat tryck: 0,83 bar.
HUVUDRAM	Format stål, svetsat stål och stålrör.
BROMSAR	Hydrostatisk. Handmanövrerad parkeringsbroms.
STYRNING	Servostyrning med ställbar ratt.
MÄTARE	Timmätare, bränslemätare, diagnoslampa, mätarsamling med indikatorlampor för glödstift och laddning samt varningslampor för lågt motoroljetryck och hög kylvätsketemperatur (säkerhetsavstängning vid hög temperatur).
REGLAGE	Fotmanövrerade reglage: Körpedal för framåt- och bakåtkörning, hastighetsbegränsning för klippning/transport. Handmanövrerade reglage på kontrollpanelen: Parkeringsbromsspak, tändningslås, motorns gasreglage, omkopplare för LED-arbetsbelysning, strömbrytare för klippenheter, styrspek för höjning och sänkning av klippenheterna. Övriga reglage: Reglage för rattlutning, cylinderhastighetsreglage, spak för aktivering av slipning.
ELSYSTEM OCH SPÄRRAR	Slitstarkt 12 V-batteri, 570 CCA, generator/regulator på 40 A. Den elektroniska styrenheten är en mikroprocessorbaserad halvledarenhet med diagnoskapacitet. Säkerhetsbrytare för körpedal i neutralläget, parkeringsbroms, förarnärvaro i sätet samt in- och urkoppling av klippenheterna.
CYLINDERDRIVNING	Hydraulisk, öppen slinga genom oljekylare och filter. Högeffektiva tryckbalanserade växelmotorer och -pumpar.
SÄTE	Standardsäte med mekanisk fjädring.
MÅTT	Höjd: 188 cm Längd: 279,4 cm Hjulbas: 151,1 cm Arbetsbredd: 238,8 cm Transportbredd: 213,1 cm
VIKT	900,38 kg med fem 46 cm klippenheter med 8 knivar.
SÄKERHET	ROPS är standard. Kan köras över en 25-gradig sluttning i valfri riktning på torrt gräs under klippning.
CERTIFIERING	Uppfyller ANSI B71.4-2012- och CE-krav. EN ISO 5395.
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.

Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



	46 CM-KLIPPENHETER: 03485 (8 KNIVAR) OCH 03486 (11 KNIVAR) KLIPPENHET PÅ 55 CM: 03487 (8 KNIVAR) OCH 03488 (11 KNIVAR)
TYP	Fem hydrauliskt drivna balanserade DPA-klippenheter. Precisionstillverkad ram i formgjutet aluminium för ökad styrka. Enkelt underhåll med klickjusteringar.
STORLEK	46 cm bredd, 12,7 cm i diameter. Tillval, bredd: 56 cm. Diameter: 12,7 cm på de bakre positionerna för att öka överlappningen.
KLIPPBREDD	2,1 m
KLIPPHÖJDSINTERVALL	8 knivar: 13–38 mm, 11 knivar: 6–19 mm
CYLINDERHASTIGHET	Max. cylinderhastighet 2 350 (+/- 150) varv/min. vid den högsta inställningen. Max. 200 varv/min. vid låg tomgång och den lägsta inställningen för slipning.
JUSTERING AV UNDERKNIV	De precisionstillverkade klippenheterna bibehåller en jämn nivå och bevarar inställningarna. Snabb justering av understålet mot cylindern genom dubbel precisionsinställning (DPA).
RULLAR	Främre Wiehle-rulle och bakre rulle av standardtyp medföljer. Hel främre rulle, avsmalnande rullar och längre bakre rullar finns tillgängliga som tillval.
GRÄSKORGAR	Korgar på 46 cm eller 56 cm finns som tillval.

KLIPPENHETSALTERNATIV	
03485	46 cm DPA-klippenhet med 8 knivar
03486	46 cm DPA-klippenhet med 11 knivar
03487	56 cm DPA-klippenhet med 8 knivar
03488	56 cm klippenhet med 11 knivar och dubbel precisionsinställning (DPA)
03484	Ändvikt (för klippenheter utan redskap)

TILLBEHÖR TILL DPA-KLIPPENHET PÅ 56 CM	
03416	Flexibel gräskorgssats (bak)
107-3280	Skrapsats till bakre rulle
107-2993-03	Wiehle-rullskrapa
110-1735	Kam-/skrapsats
114-5412	Hel främre rulle
110-9602-03	Skrapa till hel främre rulle
114-5404	Lång bakre rulle
114-5421	Avsmalnande rulle
110-9609-03	Avsmalnande rullskrapa
110-9600	Sats för hög klipp höjd

TILLBEHÖR TILL DRIVENHETEN	
30358	Bimini-duksoltak
121-7924	Däck – för gräs
03614	Golfbollsskydd
115-4754	myTurf® trådlös timmätarenhet

TILLBEHÖR TILL DPA-KLIPPENHET PÅ 46 CM	
03923	Flexibel gräskorgssats
03924	Flex, sats med förlängd gräskorg (fram)
120-9986	Skrapsats till bakre rulle
121-3182-03	Wiehle-rullskrapa
121-6995	Kam-/skrapsats
110-9600	Sats för hög klipp höjd
121-3199	Borste för hög klipp höjd (för 46 cm borstsats till bakre rulle)
112-1732	Hel främre rulle
121-6996-03	Skrapa till hel främre rulle
112-1728	Lång bakre rulle
112-1733	Avsmalnande rulle
121-6970-03	Avsmalnande rullskrapa
108-6715	Måttång
29-9100	Borste och handtag

SOLSKÄRM FÖR DRIVENHETEN	
30669	Universalsolskärm – vit
30671	Universalsolskärm – röd
03248	Omkopplarpnål
03247	Kylfläkt för förare
140-1554	Arbetslampor
138-2699	Varningslampa
138-2993	Kablage

UNDERKNIVSTILLBEHÖR	
137-0831	EdgeMax™ (46 cm)
137-6094	EdgeMax™ (56 cm)
137-0830	EdgeMax™, låg klippning (46 cm)
137-6093	EdgeMax™ låg klippning (56 cm)
121-3166	Standard (46 cm)
108-9096	Standard (56 cm)
121-3167	Standard, låg klipp höjd (46 cm)
110-4084	Standard, låg klipp höjd (56 cm)

TRIMSATS OCH BAKRE RÖTERANDE BORSTE – TILLVAL	
03763	Universaltrimmare
03771	Kassett för groomer på 46 cm
03766	Kassett för groomer på 46 cm
03657	Bakre rullborste (för trimsats) (46 cm)
03916	Sats med ENAST borste till bakre rulle
03484	Motviktssats
03918	Bakre rullborstsats (7,6–46 cm) och (5–56 cm)
132-7115	Borstsats (för groomers på 46 cm)

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 9/23

3

Reelmaster 3100-D tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA, som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2023 The Toro Company.
Med ensamrätt.
23-233-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.