

HÖG PRESTANDA I LITEN STORLEK.

Nu lanseras de nya fairwayklipparna Toro Reelmaster 3555-D och 3575-D (cylinder på 12,7 cm resp. 17,8 cm). Produktivitet, effektivitet, enkelhet, 2,54 m klippbredd och lägre vikt, allt i ett kompakt chassi. De här nya Reelmaster-modellerna är över 20 % lättare och mycket mer kompakta än traditionella Toro-fairwayklippare. Du får den prestanda som du förväntar dig av Toro, i en storlek som inte bara är mycket lätt att manövrera, utan även framtagen för att minska markpackningen i känsliga områden.

Båda modellerna har en konstruktion med tre hjul. Däcken är släta, vilket förbättrar manövreringen så att produktiviteten maximeras samtidigt som risken för slitage på gräsmattan minskar betydligt.

Reelmaster 3555-D och 3575-D har ett standardsystem för trehjulsdraft, en låg tyngdpunkt, balanserad viktfördelning och en kraftfull motor på 18,5 kW (24,8 hk) samt en imponerande körförmåga och stabilitet i sluttningar – även på vått gräs.

Både Reelmaster 3555-D och 3575-D kan användas med ett fullständigt sortiment med fairwayklippningsredskap, däribland bakre rullborstar, groomers, groomerborstar och gräskorgar*. Nya Reelmaster 3555-D och 3575-D har konstruerats för att prestera utan att lämna något stort avtryck på gräsmattan.



toro.com/reelmaster

EdgeSeries™ Reels

FUNKTIONER

Produktivitet

- Konstruktionen med tre hjul är mycket lätt att manövrera. Släta däck som är snälla mot underlaget/gräset reducerar risken för slitage. 3555-D och 3575-D är snabba och effektiva med en klippbredd på 2,54 m i kombination med en klipp hastighet på upp till 11,3 km/h.

Överlägsen drivning

- Trehjulsdraftsystemet Series/Parallel driver ständigt minst två hjul. Resultatet är en imponerande drivkraft när det är kuperat och vått samt minimal hjulslirning, vilket också skonar gräset.

Effektivitet

- Reelmaster-modellerna drivs av en Kubota®-dieselmotor på 18,5 kW (24,8 hk) som är Tier 4-kompatibel. Här finns alltså gott om kraft för körning uppför, även när du kör med groomers och bakre rullborstar, och samtidigt förbrukar de mindre bränsle per hektar än andra vanliga fairwayklippare.

Enkelhet

- Reelmaster 3555-D och 3575-D använder samma konstruktionsplattform som andra Toro-gräsklippare, vilket kan öka förarnas och teknikernas effektivitet.

Utförande med låg vikt

- Reelmaster 3555-D och 3575-D är 20 % lättare än en fyrehjulsdriven Toro-fairwayklippare med liknande utrustning och erbjuder en produktiv prestanda som är skonsam mot gräsmattor – en perfekt kombination.

Fantastisk klippkvalitet

- Klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) – Toros nya EdgeSeries™-cylindrar ger en enhetlig, högkvalitativ klippning och ett överlägset klippresultat, samtidigt som behovet av underhåll reduceras genom att cylindereggens skärpa bibehålls längre.

REELMASTER 3555-D, MODELL 03820 / REELMASTER 3575-D, MODELL 03821	
MOTOR	3-cylindrig, vätskekyld Kubota®-dieselmotor. 18,5 kW (24,8 hk) vid 3 000 varv/min. Motor reglerad till 3 220 varv/min hög tomgång (± 50 varv/min), 1 400 varv/min låg tomgång (± 50 varv/min). Slagvolym: 1 123 cm ³ . Maxmoment: 77,6 N-m vid 2 200 varv/min.
SMÖRJNING	Trycksatt smörjsystem med kapacitet på 3,3 liter.
BRÄNSLEFILTER	10 mikron-filter av påskruvningstyp med inbyggd vattenseparator.
KYLNING	Oljekylare och kylare i aluminium bredvid varandra. 8,5 flänsar per 2,5 cm, vågiga flänsar, inget ventilationsgaller. 4,9 liters kapacitet.
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	28,3 liter, dieselbränsle. Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).
DRIVNING	Hydraulisk serie-/parallelldrivningskrets ger kontinuerlig 3-hjulsdrift vid klippning och transport. Hydrostatisk hjuldrivning ger steglöst reglerbar hastighet både framåt och bakåt. Hydraulsystemets kapacitet är 23 liter.
MARKHASTIGHET	0–16,1 km/h vid transport framåt; 0–11,3 km/h vid klippning; 5,6 km/h bakåt.
DÄCK	Tre (3) 22 x 12–12, 4 lager, ingen slitbana. Rekommenderat tryck: 0,83 bar. (Valfritt grönytedäck)
HUVUDRAM	Format stål, svetsat stål och stålrör.
BROMSAR	Hydrostatisk. Handmanövrerad parkeringsbroms.
STYRNING	Servostyrning med ställbar ratt.
MÄTARE	Timmätare, bränslemätare, diagnoslampa, mätarsamling med indikatorlampor för glödstift och laddning samt varningslampor för lågt motoroljetryck och hög kylvätsketemperatur (säkerhetsavstängning vid hög temperatur).
REGLAGE	Fotmanövrerade reglage: Körpedal för framåt- och bakåtkörning, hastighetsbegränsning för klippning/transport. Handmanövrerade reglage på kontrollpanelen: Parkeringsbromsspak, tändningslås, motors gasreglage, LED-strålkastaromkopplare, strömbrytare för klippenheter, styrspek för höjning och sänkning av klippenheter. Övriga reglage: Reglage för rattlutning, cylinderhastighetsreglage, spak för aktivering av slipning.
ELSYSTEM OCH SPÄRRAR	Slitstarkt 12 V-batteri, 570 CCA, generator/regulator på 40 A. Den elektroniska styrenheten är en mikroprocessorbaserad halvledarenhet med diagnoskapacitet. Säkerhetsbrytare för körpedal i neutralläget, parkeringsbroms, förarnärvaro i sätet samt in- och urkoppling av klippenheterna.
CYLINDERDRIVNING	Hydraulisk, öppen slinga genom oljekylare och filter. Högeffektiva tryckbalanserade växelmotorer och -pumpar.
SÄTE	Standardsäte med mekanisk fjädring.
MÅTT	3555-D: Höjd: 200 cm Längd: 266 cm Arbetsbredd: 284 cm Transportbredd: 231 cm 3575-D: Höjd: 206 cm Längd: 266 cm Arbetsbredd: 284 cm Transportbredd: 231 cm
VIKT	3555-D: 751 kg utan klippenheter. 1 034 kg med fem cylindrar på 12,7 cm, bredd 56 cm, klippenheter med 8 knivar. 3575-D: 796 kg utan klippenheter. 1 156 kg med fem cylindrar på 12,7 cm, bredd 56 cm, klippenheter med 8 knivar.
SÄKERHET	ROPS är standard. Kan köras över en 25-gradig sluttning i valfri riktning på torrt gräs under klippning.
CERTIFIERING	Uppfyller ANSI B71.4-2012- och CE-krav. EN ISO 5395.
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



56 CM KLIPPENHET: 8 KNIVAR OCH 11 KNIVAR	
TYP	Fem hydrauliskt drivna balanserade DPA-klippenheter. Precisionstillverkad ram i formgjutet aluminium för ökad styrka. Enkelt underhåll med klickjusteringar.
STORLEK	Bredd: 56 cm, diameter: 12,7 cm eller 17,8 cm.
KLIPPBREDD	2,54 m
KLIPPHÖJDSINTERVALL	RM3555 – 8 knivar: 13–38 mm, 11 knivar: 6–19 mm RM3575 – 8 knivar: 13–51 mm, 11 knivar: 6–19 mm
CYLINDERHASTIGHET	12,7 cm cylinder: max. 2 350 varv/min (+/- 150), 17,8 cm cylinder: max. 1 600 varv/min vid den högsta inställningen. Max. 200 varv/min. vid låg tomgång och den lägsta inställningen för slipning.
JUSTERING AV UNDERKNIV	De precisionstillverkade klippenheterna bibehåller en jämn nivå och bevarar inställningarna. Snabb justering av understålet mot cylindern genom dubbel precisionsinställning (DPA).
RULLAR	Främre Wiehle-rulle och bakre rulle av standardtyp medföljer. Hel främre rulle, avsmalnande rullar och korta eller långa bakre rullar finns tillgängliga som tillval.
GRÄSKORGAR	Korgar som tillval.

RM3555 – KLIPPENHETSALTERNATIV PÅ 12,7 CM	
03487	DPA-klippenhet med 8 knivar och radialcylinder på 56 cm
03488	DPA-klippenhet med 11 knivar och framåtsvängd cylinder på 56 cm
03489	DPA-klippenhet med 11 knivar och radialcylinder på 56 cm
03484	Ändvikt (för klippenheter utan redskap)

RM3575 – KLIPPENHETSALTERNATIV PÅ 17,8 CM	
03638	DPA-klippenhet med 8 knivar och radialcylinder på 56 cm
03639	DPA-klippenhet med 8 knivar och framåtsvängd cylinder på 56 cm
03641	DPA-klippenhet med 11 knivar och framåtsvängd cylinder på 56 cm
03643	DPA-klippenhet med 11 knivar och radialcylinder på 56 cm
03405	Ändvikt (för klippenheter utan redskap)

TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
121-7924	Däck – för gräs
03614	Golfbollsskydd
115-4754	myTurf® trådlös timmätarenhet

SOLSKÄRM FÖR DRIVENHETEN	
30669	Universalsolskärm – vit
30671	Universalsolskärm – röd
03248	Omkopplarpnål
03247	Kylfläkt för förare
138-2700	Arbetslampor
138-2699	Varningslampa
138-2993	Kablage

TILLBEHÖR TILL KLIPPENHET PÅ 56 CM MED DPA	
03415	Flexibel gräskorgssats (fram)
03416	Kompakt flexibel gräskorgssats (bak) (sats 127-8562-03 för minskat breddsteg krävs.)
131-6845	Trimstängssats – Flex-korgar
107-3280	Skrapsats till bakre rulle
107-2993-03	Wiehle-rullskrapa
110-1735	Kam-/skrapsats
114-5412	Hel främre rulle
110-9602-03	Skrapa till hel främre rulle
137-6107	Lång bakre rulle
114-5421	Avsmalnande rulle
110-9609-03	Avsmalnande rullskrapa
110-9600	Sats för hög klipphöjd

UNDERKNIVSTILLBEHÖR	
137-6094	EdgeMax™
137-6093	EdgeMax kortklippt
108-9096	Standard
110-4084	Standard, kortklippt
119-4280	EdgeMax extra kortklippt
120-1640	Standard, extra kortklippt
110-4074	Extra kraftig underkniv

RM3555 – 12,7 CM KLIPPENHET, TRIMSATS OCH BAKRE Roterande BORSTE – TILLVAL	
03763	Universaltrimmare
03772	Kassett för groomer på 56 cm
03767	Kassett för trimborste
03417	Endast universalviktsats
03658	Universalborstsats till bakre rulle på 12,7 cm
03406	Sats med ENAST borste till bakre rulle
03412	Motviktssats på 12,7 cm
132-7125	Borstsats (för groomers)

RM3575 – 17,8 CM KLIPPENHET, TRIMSATS OCH BAKRE Roterande BORSTE – TILLVAL	
03768	Universaltrimmare
03772	Kassett för groomer på 56 cm
03767	Kassett för trimborste
03418	Endast universalviktsats
03659	Universalborstsats till bakre rulle på 17,8 cm
03419	Universal med viktsats för borstar till bakre rulle
03408	Sats med ENAST borste till bakre rulle
132-7125	Borstsats (för groomers)

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.

Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 9/23

Reelmaster 3555-D och 3575-D tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2023 The Toro Company.
Med ensamrätt.
23-234-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.