

ETT VINNANDE KONCEPT.

Prestanda, produktivitet och kvalitet är tomma ord om utrustningen inte förtjänat dem efter verklig kundanvändning. Efter mer än 10 år av nöjda kunder har Reelmaster 5410, 5510 och 5610 gjort sig kända för att leverera oöverträffad prestanda, maximal produktivitet och hög kvalitet. Och vi har inte varit sysslösa under dessa år. Toro fortsätter att lägga ner tid på att noga lyssna på våra kunder för att bättre förstå deras föränderliga krav. Med bakgrund av synpunkter från kunderna arbetar Toros ingenjörer på att möta nya behov genom att finjustera och förbättra varje fairwayklippare. Allt från förarens komfort och effektivitet, traktorns prestanda, förbättringar av klippresultatet till enklare underhåll granskas i våra outtröttliga insatser för att maximera produktiviteten och effektiviteten.



toro.com/reelmaster

SMART POWER

EdgeSeries™ Reels

FUNKTIONER

Kraftiga Tier 4-kompatibla motorer

- Med 3-cylindriga, vätskekylda Yanmar®-dieselmotorer.

Smart Power™

- Justera klipparens markhastighet automatiskt efter terräng- och klippförhållanden för att bibehålla önskad cylinderhastighet så att du kan sluta gissa dig fram.

Dokumenterad pålitlighet och prestanda

- Tidsbeprövad plattform som ger utmärkt hållbarhet, hög prestanda och mångsidighet.

Makalös förarkomfort

- Med en ratt med justerbar lutning och steg, ett lyxigt säte med fjädring och en välgenomtänkt utformning där kylaren har flyttats till den bakre delen av motorrummet så att värmeutsläpp och buller hålls på avstånd från föraren, bjuder dessa fairwayklippare in till bekväm körning hela dagen.

Fantastisk klippkvalitet

- Klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) med Toros EdgeSeries™-cylindrar ger en jämn och hög klippkvalitet och ett fantastiskt klippresultat, samtidigt som underhållsbehovet minskar tack vare att cylindreggens skärpa bibehålls längre.

Förbättrad stabilitet i backar och sluttningar

- CrossTrax®-allhjulsdriftssystem baseras på Toros patenterade Series/Parallel™-design. Om ett av framdäcken börjar slira överförs kraften till motsatt bakdäck för optimal drivning.

Exakt kontroll och styrning

- Med ett inbyggt InfoCenter™ kan du visa och ändra inställningar. Den ger också mycket viktig information om serviceintervall, diagnostik och fel.

Elektronisk farthållare

- Håll jämn hastighet och minska tröttheten vid klippning av stora ytor.

	REELMASTER 5410-D TIER-4 DIESEL, MODELL 03952
MOTOR	Vätskekyld Yanmar®-dieselmotor med tre cylindrar. 27,5 kW (36,8 hk), 105 Nm moment, 1,64 liter slagvolym.
SMÖRJNING	Trycksatt smörjningssystem på 4,7 liter.
BRÄNSLEFILTER	Utbytbar spinn on-bränslefilter/vattenavskiljare.
LUFTRENARE	Robust luftrenare i tre steg med radiell tätning och igensättningsindikator.
KYLNING	Kylar-/oljekylarkombination för plåt och stång, 6,3 flänsar per 2,5 cm, kapacitet 9,5 liter.
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	53 liters kapacitet.
HYDRAULOLJEKAPACITET	56,8 liters kapacitet.
DRIVNING	Framhjulsdraft med en parallell krets från en hydrostatisk pump med individuella hjulmotorer. Allhjulsdraft som tillval med CrossTrax®-allhjulsdraftsystem som överför kraften från framhjulen till motsatt bakhjul via oberoende bakhjulsmotorer.
MARKHASTIGHET	0–16 km/h transport framåt; 0–12,8 km/h klippning; 0–8 km/h; transport bakåt; 0–6,4 km/h klippning bakåt.
DÄCK	Däck för främre drivning: 26.5 x 14–12 för gräsunderlag, däck för bakre styrning: 20 x 12–10
HUVUDRAM	Stark svetsad stålram.
BROMSAR	Dynamisk bromsning genom hydrostatisk hjuldrivning. Parkeringsbromsen aktiveras när motorn stängs av, när föraren lämnar sätet eller med vippomkopplaren.
STYRNING	Bakhjul, servostyrning med oberoende hydraulisk pump och krets.
MÄTARE	Inbyggd LCD-skärm i InfoCenter™ som visar mätare, varningar/felmeddelanden, påminnelse om service, elsystemsdiagnostik, bränslenivå, kylvätsketemperatur, lågt oljetryck, växelströmgenerator, motortimmar, motorvarvtal, spänning, cylinderhastighet, sliphastighet, glödsticksindikator (diesel), höj- och sänkindikator.
REGLAGE	En fotpedal för drivning. Handmanövrerat tändningslås, styrspak för höjning/sänkning av klippenhet, omkopplare för klippenhet, omkopplare för parkeringsbroms, omkopplare för farthållare och omkopplare för strålkastare – allt på reglagearmen till höger.
ELSYSTEM OCH SPÄRRAR	Slitstarkt 12 V-batteri, 570 CCA, 55 A-generator. Den elektroniska styrenheten är en mikroprocessorbaserad halvledarenhet med diagnoskapacitet. Säkerhetsströmbrytare för drivningspedal, parkeringsbroms, förare på plats i förarsätet och in- och urkoppling av klippenhet.
CYLINDERDRIVNING	Cylinderdrivningskretsen är isolerad för klippenheterna fram och bak. Hydraulfunktionerna styrs av ett integrerat hydrauliskt manöverblock. Cylinderhastigheten kan ställas in elektroniskt i nio gradvis ökande steg. Önskad klipphastighet förblir jämn när maximal klipphastighet justeras. Inbyggd standardslipning.
KLIPPHETENS HÖJNING/SÄNKNING	Främre och bakre höjning/sänkning av klippenheten i följd för överensstämmande start- och slutpunkter.
SÄTE	Komfortsäte med högt ryggstöd och justering framåt, bakåt, i höjdlöd och för vikt.
VÄLTSKYDD	Standard med säkerhetsbälte
HÖJD	160 cm till sätets övre del, 217,2 cm till vältskyddets övre del.
LÄNGD (2-HJULSDRIFT)	281,9 cm
HJULBAS	152,4 cm
ARBETSBREDD	288,3 cm
TRANSPORTBREDD	233,7 cm
VIKT	1 335 kg (tvåhjulsdraft), 1 385 kg, (fyrehjulsdraft)
CERTIFIERING	Motsvarar kraven för ANSI B71.4 och CE. Vissa maskininställningar kräver bakre viktsatser för att överensstämma med standarder. Se bruksanvisningen för mer information.
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



TYP STORLEK KLIPPBREDD KLIPPHÖJDSINTERVALL CYLINDERHASTIGHET JUSTERA UNDERSTÅLET RULLAR	KLIPPHETER MED 8 OCH 11 KNIVAR, MODELL 03621, 03623 OCH 03624
	5-plex, hydrauldrivna, balanserade klippheter med justerbar viktöverföringsfjäder i bak. Klippheterna är försedda med snabbkoppling för (de)montering och är fullt utbytbara i alla lägen. Klippheterna har även kapacitet för bakre utkastning.
	56 cm bred, 12,7 cm i diameter, klippheter med 8 eller 11 knivar.
	254 cm
	8 knivar: 13–38 mm, 11 knivar: 6–19 mm
	Manuellt styrd reglerbar cylinderhastighet för styrning av klippfrekvensen. Cylinderhastigheten är stegvist justerbar från 200 till 2 000 varv/min med en slippningshastighet på 200 varv/min.
	DPA-justering (Dual Precision Adjustment) av understålet mot cylindern.
	Wiehle-framrulle i plast med djupa spår, 7,6 cm i diameter. Förkortad bakre stålrolle, 6,4 cm i diameter. Andra rullkonfigurationer finns tillgängliga.

TYP TRIMNINGSBREDD TRIMNINGSINTERVALL KNIVAR	UNIVERSALTRIMMARE, MODELL 03763
	Framåt, bakåt och neutral. Roterande knivar med Broomer™ borstremor (tillval) som är invävda i knivarnas helix ger gräskontakt över hela bredden.
	52,1 cm
	0–6,4 mm under klipphöjden i aktiverat läge, 0–12,7 mm över trimklipphöjden i inaktiverat läge.
	1 mm tjocka värmebehandlade, fjädrade stålknivar som är 6,4 cm i diameter och har ett mellanrum på 12,7 mm.

TYP KONTAKTPUNKTER ROTTERINGSKONTAKT	MOTORDRIVEN BORSTE TILL BAKRE RULLE, MODELL 03406
	Roterande spiralvävd och styv borste. Fjäderbelastad remdrivning.
	Hårdvävd 11-punktskontakt.
	Snabb roteringshastighet på 2 000 varv/min.

KLIPPHETER	
03621	12,7 cm DPA-klipphet med radialcylinder och 8 knivar
03623	12,7 cm DPA-klipphet med framåtsvängd cylinder och 11 knivar
03624	12,7 cm DPA-klipphet med radialcylinder och 11 knivar
03618	Vertikal klipphet, 12,7 cm

TILLBEHÖR TILL DRIVENHETEN	
03655	Sats för CrossTrax®-allhjulsdrevning
03667	Sats för luftfjädring för säte
03614	Golfbollsskydd

SOLSKÄRM FÖR DRIVENHETEN	
30669	Solskärm med universalmontering – vit
30671	Solskärm med universalmontering – röd
03248	Omkopplarpnål
03247	Kylfläkt för förare
140-1554	Arbetslampor
138-2699	Varningslampa
138-2994	Kablage

TILLBEHÖR TILL KLIPPHET PÅ 12,7 CM	
03763	Universaltrimmare
03772	Kassett för trimmare (56 cm)
03767	Kassett för trimborste
03417	Endast universalviktsats
03658	Motordriven borste till bakre rullar för trimsatser
03413	Vikt för klippheter med tillbehör
03406	Endast motordriven borste till bakre rullar
03411	Motviktssats
03415	Flex, gräskorg
131-6845	Flexibel trimstängssats

UNDERSTÅL	
137-6094	EdgeMax™
108-9096	Standard
137-6093	EdgeMax kortklippt
110-4084	Kortklippt
119-4280	EdgeMax extra kortklippt
120-1640	Extra kortklippt
110-4074	Tung drift

SKRAPPTILLBEHÖR	
107-3280	Bakre rullskrapa
107-2993-03	Wiehle-rullskrapa
110-1735	Kamskrapsats

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



	REELMASTER 5510, MODELL 03964	REELMASTER 5510-D TIER-4 DIESEL, MODELL 03954
MOTOR	Vätskekyld Kubota®-dieselmotor med fyra cylindrar. 26,5 kW (35,5 hk) vid 3 000 varv/min.	Vätskekyld Yanmar®-dieselmotor med tre cylindrar. 27,5 kW (36,8 hk), 105 Nm moment, 1,64 liter slagvolym.
SMÖRJNING	Trycksatt smörjningssystem på 4,7 liter.	
BRÄNSLEFILTER	Utbytbar spinn on-bränslefilter/vattenavskiljare.	
LUFTRENARE	Robust luftrenare i tre steg med radiell tätning och igensättningsindikator.	
KYLNING	Bakmonterad kylare med industriella rör och flänskonstruktion, 6,5 kylflänsar per 2,5 cm, kapacitet 6,6 liter.	Kylar-/oljekylarkombination för plåt och stång, 6,3 flänsar per 2,5 cm, kapacitet 9,5 liter.
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	51,1 liters kapacitet. Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).	53 liters kapacitet.
HYDRAULOLJEKAPACITET	34,1 liters kapacitet	56,8 liters kapacitet.
DRIVNING	Framhjulsdraft med en parallell krets från en hydrostatisk pump med individuella hjulmotorer. Allhjulsdraft som tillval med CrossTrax®-allhjulsdraftsystem som överför kraften från framhjulen till motsatt bakhjul via oberoende bakhjulsmotorer.	
MARKHASTIGHET	0–16 km/h transport framåt; 0–12,8 km/h klippning; 0–8 km/h; transport bakåt; 0–6,4 km/h klippning bakåt.	
DÄCK	Däck för främre drivning: 26.5 x 14–12 för gräsunderlag, däck för bakre styrning: 20 x 12–10	
HUVUDRAM	Stark svetsad stålram.	
BROMSAR	Dynamisk bromsning genom hydrostatisk hjuldrivning. Parkeringsbromsen aktiveras när motorn stängs av, när föraren lämnar sätet eller med vippomkopplaren.	
STYRNING	Bakhjul, servostyrning med oberoende hydraulisk pump och krets.	
MÄTARE	Inbyggd LCD-skärm i InfoCenter™ som visar mätare, varningar/felmeddelanden, påminnelse om service, elsystemsdiagnostik, bränslenivå, kylvätsketemperatur, lågt oljetryck, växelströmgenerator, motortimmar, motorvarvtal, spänning, cylinderhastighet, sliphastighet, glödstiftsindikator (diesel), höj- och sänkindikator.	
REGLAGE	En fotpedal för drivning. Handmanövrerat tändningslås, mekaniskt gasreglage, styrspek för höjning/sänkning av klippenhet, omkopplare för klippenhet, omkopplare för parkeringsbroms, omkopplare för farthållare och omkopplare för LED-strålkastare – allt på reglagearmen till höger.	En fotpedal för drivning. Handmanövrerat tändningslås, styrspek för höjning/sänkning av klippenhet, omkopplare för klippenhet, omkopplare för parkeringsbroms, omkopplare för farthållare och omkopplare för LED-strålkastare – allt på reglagearmen till höger.
ELSYSTEM OCH SPÄRRAR	Slitstarkt 12 V-batteri, 570 CCA, 40 A-generator. Den elektroniska styrenheten är en mikroprocessorbaserad halvledarenhet med diagnoskapacitet. Säkerhetsströmbrytare för drivningspedal, parkeringsbroms, förare på plats i förarsätet och in- och urkoppling av klippenhet.	Slitstarkt 12 V-batteri, 570 CCA, 55 A-generator. Den elektroniska styrenheten är en mikroprocessorbaserad halvledarenhet med diagnoskapacitet. Säkerhetsströmbrytare för drivningspedal, parkeringsbroms, förare på plats i förarsätet och in- och urkoppling av klippenhet.
CYLINDERDRIVNING	Cylinderdrivningskretsen är isolerad för klippenheterna fram och bak. Hydraulfunktionerna styrs av ett integrerat hydrauliskt manöverblock. Cylinderhastigheten kan ställas in elektroniskt i nio gradvis ökande steg. Önskad klippastighet förblir jämn när maximal klippastighet justeras. Inbyggd standardslipning.	
KLIPPENHETENS HÖJNING/SÄNKNING	Främre och bakre höjning/sänkning av klippenheten i följd för överensstämmande start- och slutpunkter.	
SÄTE	Komfortsäte med högt ryggstöd och justering framåt, bakåt, i höjdlöd och för vikt.	
VÄLTSKYDD	Standard med säkerhetsbälte	
HÖJD	160 cm till sätets övre del, 217,2 cm till vältskyddets övre del.	
LÄNGD (2-HJULSDRIFT)	281,9 cm	
HJULBAS	152,4 cm	
ARBETSBREDD	288,3 cm	
TRANSPORTBREDD	233,7 cm	
VIKT	1 399 kg (tvåhjulsdraft), 1 449 kg (fyrehjulsdraft)	1 420 kg (tvåhjulsdraft) (fyrehjulsdraft)
CERTIFIERING	Motsvarar kraven för ANSI B71.4 och CE. Vissa maskininställningar kräver bakre viktsatser för att överensstämma med standarder. Se bruksanvisningen för mer information.	
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.	

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



KLIPPENHETER MED 8 OCH 11 KNIVAR, MODELL 03638, 03639, 03641 OCH 03643	
TYP	5-plex, hydrauldrivna, balanserade klippenheter med justerbar viktöverföringsfjäder i bak. Klippenheterna är försedda med snabbkoppling för (de)montering och är fullt utbytbara i alla lägen. Klippenheterna har även kapacitet för bakre utkastning.
STORLEK	56 cm bred, 17,8 cm i diameter, klippenheter med 8 eller 11 knivar.
KLIPPBREDD	254 cm
KLIPPHÖJDSINTERVALL	8 knivar: 13–51 mm, 11 knivar: 6–19 mm
CYLINDERHASTIGHET	Manuellt styrd reglerbar cylinderhastighet för styrning av klippfrekvensen. Cylinderhastigheten är stegvist justerbar från 200 till 1 650 varv/min med en släpningshastighet på 200 varv/min.
JUSTERA UNDERSTÅLET	DPA-justering (Dual Precision Adjustment) av understålet mot cylindern.
RULLAR	Wiehle-framrulle i plast med djupa spår, 7,6 cm i diameter. Bakre stålrumle, 7,6 cm i diameter. Andra rullkonfigurationer finns tillgängliga.

UNIVERSALTRIMMARE, MODELL 03763	
TYP	Framåt, bakåt och neutral. Roterande knivar med Broomer™ borstresmor (tillval) som är invädda i knivarnas helix ger gräskontakt över hela bredden.
TRIMNINGSBREDD	52,1 cm
TRIMNINGSINTERVALL	0–6,4 mm under klipphöjden i aktiverat läge, 0–6,4 mm över klipphöjden i inaktiverat läge.
KNIVAR	1 mm tjocka värmebehandlade, fjädrade stålknivar som är 6,4 cm i diameter och har ett mellanrum på 12,7 mm.

MOTORDRIVEN BORSTE TILL BAKRE RULLE, MODELL 03408	
TYP	Roterande spiralvävd och styv borste. Fjäderbelastad remdrivning.
KONTAKTPUNKTER	Härdvävd 11-punktskontakt.
ROTERTINGSKRAFT	Snabb roteringshastighet på 2 000 varv/min.

KLIPPENHETER	
03638	17,8 cm DPA-klippenhet med radialcylinder och 8 knivar
03639	17,8 cm klippenhet med framtäsvängd cylinder och 8 knivar
03641	17,8 cm DPA-klippenhet med framtäsvängd cylinder och 11 knivar
03643	17,8 cm DPA-klippenhet med radialcylinder och 11 knivar
03619	Vertikal klippenhet, 17,8 cm

TILLBEHÖR TILL DRIVENHETEN	
03655	Sats för CrossTrax®-allhjulsdrevning
03667	Sats för luftfjädring för säte
03614	Golfbollsskydd

SOLSKÄRM FÖR DRIVENHETEN	
30669	Solskärm med universalmontering – vit
30671	Solskärm med universalmontering – röd
03248	Omkopparpanel
03247	Kylfläkt för förare
140-1554	Arbetslampor
138-2699	Varningslampa
138-2994	Kablage

TILLBEHÖR TILL KLIPPENHET PÅ 17,8 CM	
03768	Universaltrimmare
03772	Kassett för trimmare (56 cm)
03767	Kassett för trimborste
03418	Endast universalviktsats
03659	Motordriven borste till bakre rullar för trimsatser
03419	Universal med viktsats för borstar till bakre rulle
03408	Endast motordriven borste till bakre rullar
03405	Vikt för klippenheter utan redskap
03415	Flex, gräskorg
131-6845	Flexibel trimstängssats

UNDERSTÅL	
137-6094	EdgeMax™
108-9096	Standard
137-6093	EdgeMax kortklippt
110-4084	Kortklippt
119-4280	EdgeMax extra kortklippt
120-1640	Extra kortklippt
110-4074	Tung drift

SKRAPTILLBEHÖR	
107-3280	Bakre rullskrapa
107-2993-03	Wiehle-rullskrapa
110-1735	Kamskrapsats

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



	REELMASTER 5610 MED FYRHJULSDRIFT, MODELL 03966	REELMASTER 5610-D MED FYRHJULSDRIFT, MODELL 03956
MOTOR	Vätskekyld Kubota®-dieselmotor med fyra cylindrar. 33 kW (44,2 hk) vid 3 000 varv/min.	Vätskekyld Yanmar®-dieselmotor med tre cylindrar. 32,4 kW (43,5 hk), 105 Nm moment, 1,64 liter slagvolym. Uppfyller Tier 4 Final.
SMÖRJNING	Trycksatt smörjningssystem på 4,7 liter.	
BRÄNSLEFILTER	Utbytbar spinn on-bränslefilter/vattenavskiljare.	
LUFTRENARE	Robust luftrenare i tre steg med radiell tätning och igensättningsindikator.	
KYLNING	Bakmonterad kylare med industriella rör och flänskonstruktion, 6,3 kylflänsar per 2,5 cm, kapacitet 9,5 liter.	
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	51,1 liters kapacitet. Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).	
HYDRAULOLJEKAPACITET	34,1 liters kapacitet	
DRIVNING	Elektroniskt styrd hydrostatisk pump med individuella hjulmotorer. CrossTrax® allhjulsdriftssystem som standard överför kraften från framhjulen till motsatt bakhjul via oberoende bakhjulsmotorer.	
MARKHASTIGHET	0–16 km/h transport framåt; 0–12,8 km/h klippning; 0–8 km/h; transport bakåt; 0–6,4 km/h klippning bakåt.	
DÄCK	Däck för främre drivning: 26.5 x 14-12 för gräsunderlag, däck för bakre styrning: 20 x 12-10.	
HUVUDRAM	Stark svetsad stålram.	
BROMSAR	Dynamisk bromsning genom hydrostatisk hjuldrivning. Parkeringsbromsen aktiveras när motorn stängs av, när föraren lämnar sätet eller med vippomkopplaren.	
STYRNING	Bakhjul, servostyrning med oberoende hydraulisk pump och krets.	
MÄTARE	Inbyggd LCD-skärm i InfoCenter™ som visar mätare, varningar/felmeddelanden, påminnelse om service, elsystemsdiagnostik, bränslenivå, kylvätsketemperatur, lågt oljetryck, växelströmgenerator, motortimmar, motorvarvtal, spänning, cylinderhastighet, sliphastighet, glödstiftsindikator (diesel), höj- och sänkindikator.	
REGLAGE	En fotpedal för drivning. Handmanövrerat tändningslås, mekaniskt gasreglage, styrspak för höjning/sänkning av klippenhet, omkopplare för klippenhet, omkopplare för parkeringsbroms, omkopplare för farthållare och omkopplare för LED-strålkastare – allt på reglagearmen till höger.	En fotpedal för drivning. Handmanövrerat tändningslås, styrspak för höjning/sänkning av klippenhet, omkopplare för klippenhet, omkopplare för parkeringsbroms, omkopplare för farthållare och omkopplare för LED-strålkastare – allt på reglagearmen till höger.
ELSYSTEM OCH SPÄRRAR	Slitstarkt 12-volts batteri, 570 CCA, 40 amperes växelströmgenerator. Den elektroniska styrenheten är en mikroprocessorbaserad halvledarenhet med diagnoskapacitet. Säkerhetsströmbrytare för drivningspedal, parkeringsbroms, förare på plats i förarsätet och in- och urkoppling av klippenhet.	
CYLINDERDRIVNING	Cylinderdrivningskretsen är isolerad för klippenheterna fram och bak. Hydraulfunktionerna styrs av ett integrerat hydrauliskt manöverblock. Cylinderhastigheten kan ställas in elektroniskt i nio gradvis ökande steg. Önskad klipphastighet förblir jämn när maximal klipphastighet justeras. Inbyggd standardslipning.	
KLIPPHETENS HÖJNING/SÄNKNING	Främre och bakre höjning/sänkning av klippenheten i följd för överensstämmande start- och slutpunkter.	
SÄTE	Komfortsäte med högt ryggstöd och justering framåt, bakåt, i höjdlöd och för vikt.	
VÄLTSKYDD	Standard med säkerhetsbälte	
HÖJD	160 cm till sätets övre del, 217,2 cm till vältskyddets övre del.	
LÄNGD	281,9 cm	
HJULBAS	152,4 cm	
ARBETSBREDD	288,3 cm	
TRANSPORTBREDD	233,7 cm	
VIKT	1 458 kg	1 480 kg
CERTIFIERING	Motsvarar kraven för ANSI B71.4 och CE. Vissa maskininställningar kräver bakre viktsatser för att överensstämma med standarder. Se bruksanvisningen för mer information.	
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.	

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



KLIPPENHETER MED 8 OCH 11 KNIVAR, MODELL 03638, 03639, 03641 OCH 03643	
TYP	5-plex, hydrauldrivna, balanserade klippenheter med justerbar viktöverföringsfjäder i bak. Klippenheterna är försedda med snabbkoppling för (de)montering och är fullt utbytbara i alla lägen. Klippenheterna har även kapacitet för bakre utkastning.
STORLEK	56 cm bred, 17,8 cm i diameter, klippenheter med 8 eller 11 knivar.
KLIPPBREDD	254 cm
KLIPPHÖJDSINTERVALL	8 knivar: 13–51 mm, 11 knivar: 6–19 mm
CYLINDERHASTIGHET	Manuellt styrd reglerbar cylinderhastighet för styrning av klippfrekvensen. Cylinderhastigheten är stegvist justerbar från 200 till 1 650 varv/min med en slpningshastighet på 200 varv/min.
JUSTERA UNDERSTÅLET	DPA-justering (Dual Precision Adjustment) av understålet mot cylindern.
RULLAR	Wiehle-framrulle i plast med djupa spår, 7,6 cm i diameter. Bakre stålulle, 7,6 cm i diameter. Andra rullkonfigurationer finns tillgängliga.

UNIVERSALTRIMMARE, MODELL 03763	
TYP	Framåt, bakåt och neutral. Roterande knivar med Broomer™ borstremсор (tillval) som är invävd i knivarnas helix ger gräskontakt över hela bredden.
TRIMNINGSBREDD	52,1 cm
TRIMNINGSINTERVALL	0–6,4 mm under klipphöjden i aktiverat läge, 0–6,4 mm över klipphöjden i inaktiverat läge.
KNIVAR	1 mm tjocka värmebehandlade, fjädrade stålknivar som är 6,4 cm i diameter och har ett mellanrum på 12,7 mm.

MOTORDRIVEN BORSTE TILL BAKRE RULLE, MODELL 03408	
TYP	Roterande spiralvävd och styv borste. Fjäderbelastad remdrivning.
KONTAKTPUNKTER	Härdvävd 11-punktskontakt.
ROTTERINGSKRAFT	Snabb roteringshastighet på 2 000 varv/min.

KLIPPENHETER	
03638	17,8 cm DPA-klippenhet med radialcylinder och 8 knivar
03639	17,8 cm klippenhet med framåtsvängd cylinder och 8 knivar
03641	17,8 cm DPA-klippenhet med framåtsvängd cylinder och 11 knivar
03643	17,8 cm DPA-klippenhet med radialcylinder och 11 knivar
03619	Vertikal klippenhet, 17,8 cm

TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
03667	Sats för luftfjädring för säte
03614	Golfbollsskydd

SOLSKÄRM FÖR DRIVENHETEN	
30669	Solskärm med universalcontering – vit
30671	Solskärm med universalcontering – röd
03248	Omkopplarpnål
03247	Kylfläkt för förare
140-1554	Arbetslampor
138-2699	Varningslampa
138-2994	Kablage

TILLBEHÖR TILL KLIPPENHET PÅ 17,8 CM	
03768	Universaltrimmare
03772	Kassett för trimmare (56 cm)
03767	Kassett för trimborste
03418	Endast universalviktsats
03659	Motordriven borste till bakre rullar för trimmsatser
03419	Universal med viktsats för borstar till bakre rulle
03408	Endast motordriven borste till bakre rullar
03405	Vikt för klippenheter utan redskap
03415	Flex, gräskorg
131-6845	Flexibel trimstängssats

UNDERSTÅL	
137-6094	EdgeMax™
108-9096	Standard
137-6093	EdgeMax kortklippt
110-4084	Kortklippt
119-4280	EdgeMax extra kortklippt
120-1640	Extra kortklippt
110-4074	Tung drift

SKRAPPTILLBEHÖR	
107-3280	Bakre rullskrapa
107-2993-03	Wiehle-rullskrapa
110-1735	Kamrapsats

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i den här broschyren visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 9/23

Reelmaster 54610 tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2023 The Toro Company.
Med ensamrätt.
23-236-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.