

VARFÖR NÖJA DIG? LÅT ANDRA ÄGNA SIG ÅT GISSNINGSARBETE.

ProPass 200-seriens toppdressare erbjuder största tänkbara flexibilitet och precision vid spridning av material. Intuitiva färgkodade spridningsinställningar ger extremt precisa spridningsmönster från allra första vändan till den sista, från lätt spridning till tung fyllning av luftningshål – utan några osäkerheter. Den unika upphängningen med balansstång med fyra hjul innebär att avtrycket blir lätt och därmed skonsamt mot de känsligaste gräsytorna. Välj bland en rad olika konfigurationer så att du får det som passar dina behov, och din budget. Om du är ute efter en toppdressare som klarar allt så är ProPass 200 valet för dig.



Släpvagnsversion

- Chassi med balansstång med fyra hjul
- 8,2 kW (11 hk) motordriven hydraulik eller fordonsdriven hydraulik



Arbetsfordonsmonterad version

- Fordonsdriven hydraulik
- Förvaringsstöd för borttagning och förvaring

toro.com/cultivation

FUNKTIONER

Exakt

Driftssystem med färgkodning ger perfekt spridning varje gång. Repeterbara inställningar ger konsekvent drift och tydliga kanter.

Trådlös fjärrstyrning

Trådlös styrenhet som möjliggör justeringar i realtid finns tillgänglig. Ändra dem snabbt och spara inställningarna för framtida användning. Basmodellen har en trådbunden styrenhet.

Jämn spridning

Lätt till tung – jämn materialhantering från en bredd på endast 2,74 m till 9,1 m tack vare vår unika patenterade skjutjustering av "nedsläppningszonen".

Driftsäker

Litet underhållsbehov och enkel rengöring ger lång livslängd och pålitlig prestanda.

Mångsidig

Dubbelspinnartillbehöret kan snabbt, lätt och utan verktyg bytas ut mot ett transportband som kan svänga 180 grader.

Olika konfigurationer

Finns i flakmonterad version, släpvagnsversion med antingen motordriven eller fordonsdriven hydraulik, eller som släpvagn med vändskiva.

ProPass 200-seriens toppdressare erbjuder största tänkbara flexibilitet i materialhantering. Intuitiva färgkodade justeringsinställningar ger extremt exakta spridningsmönster, från lätt spridning till tung fyllning av luftningshål. Tack vare balansstängan med fyra hjul blir avtrycket lätt och därmed skonsamt mot det känsligaste gräset. Om du är ute efter en toppdressare som klarar allt så är ProPass 200 valet för dig. Välj mellan flakmonterade konfigurationer eller släp samt manuell eller trådlös styrning.

PROPASS 200, MODELL 44701/TRÅDLÖS PROPASS 200, MODELL 44751*																			
ALLMÄNT	Behållarens kapacitet: 0,54 m ³ struken (0,71 m ³ rågad) Reglage: standard eller elektroniska trådlösa Rem: Ett stycke, vulkaniserat, självspårande (inga sömmar eller klamrar) Hydrauliskt nätaggregat (tillval): Motor på 8.2 kW Transportband/svängsats (tillval): Transportbandet roterar 270 grader och kan sträckas ut upp till 137 cm från toppdressarens mittlinje																		
SPRIDNINGSBREDD	Reglerbar, upp till 9,1 m																		
VIKT	Basmodell för vagnmontering: 247,6 kg Chassi med släp: 217,7 kg Vagnmonteringssats: 40,8 kg Dubbelsspinnare: 63,5 kg Förvaringsstöd för vagnmontering: 29,4 kg Motor med hydrauliskt nätaggregat: (torr) 99,8 kg Transportband/svängsats: 65,3 kg																		
MÅTT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konfiguration med bogsering</th> <th>Konfiguration med vagnmontering</th> <th>Konfiguration med transportband</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Längd 3,4 m</td> <td>Längd 1,98 m</td> <td>Längd 1,65 m</td> </tr> <tr> <td>Höjd 1,42 m</td> <td>Höjd 1,4 m</td> <td>Transportbandets bredd: 20,3 cm sömlös</td> </tr> <tr> <td>Bredd 1,65 m</td> <td>Bredd 1,65 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enhetens totala vikt: 528,8 kg</td> <td>Enhetens totala vikt: 351,9 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lastkapacitet 907 kg</td> <td>Lastkapacitet: 907 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Konfiguration med bogsering	Konfiguration med vagnmontering	Konfiguration med transportband	Längd 3,4 m	Längd 1,98 m	Längd 1,65 m	Höjd 1,42 m	Höjd 1,4 m	Transportbandets bredd: 20,3 cm sömlös	Bredd 1,65 m	Bredd 1,65 m		Enhetens totala vikt: 528,8 kg	Enhetens totala vikt: 351,9 kg		Lastkapacitet 907 kg	Lastkapacitet: 907 kg	
Konfiguration med bogsering	Konfiguration med vagnmontering	Konfiguration med transportband																	
Längd 3,4 m	Längd 1,98 m	Längd 1,65 m																	
Höjd 1,42 m	Höjd 1,4 m	Transportbandets bredd: 20,3 cm sömlös																	
Bredd 1,65 m	Bredd 1,65 m																		
Enhetens totala vikt: 528,8 kg	Enhetens totala vikt: 351,9 kg																		
Lastkapacitet 907 kg	Lastkapacitet: 907 kg																		
DÄCK PÅ CHASSIT	24 x 13-12, 4-lager – Upphängning: Balansstäng med fyra hjul																		
KRAV FÖR BOGSERFORDON	Bogseringskapacitet: 1 542 kg Bogseröglans vikt: 136 kg																		
HYDRAULIK	Minst 23 liter/m vid 138 bar, högst 38 liter/m vid 190 bar.																		
GARANTI	Två års garanti Se bruksanvisningen för mer information.																		
CE-KRAV	Uppfyller CE-kraven för EU.																		

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din Toro-återförsäljare.

Rev. 12/22

2



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2023 The Toro Company.
Med ensamrätt.
23-250-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

TORO

Count on it.