

FLYGER SOM EN FJÄRIL, KLIPPER SOM EN TORO.

Med sitt lätta avtryck och sin kombination av överlägsen klättring i uppförsbackar och fantastiskt klippresultat är det inte konstigt att Groundsmaster 4300-D rotorgräsklippare är bäst i mellanviktsklassen. Med en klippbredd på 2,3 m kan du snabbt klippa ruffen. Var och en av de fem Contour™ Plus-klippenheterna följer konturerna noggrant för en jämn klippning i kuperad terräng, och kraftfulla bakre rullar ger ett vackert randigt mönster som är en fröjd för ögat. Med CrossTrax® fyrhjulsdrift och en kraftfull Yanmar® 32,4 kW (43,4 hk) turbodieselmotor sinkas du inte av branta sluttningar eller blöt terräng. Allt detta i kombination med enkel åtkomst till platser för rutinservice och en bekväm förarplats gör Groundsmaster 4300-D till den bästa ruffklipparen på marknaden.



FUNKTIONER

Kraftfull

- 32,4 kW (43,4 hk) Yanmar 3-cylindrig turboladdad dieselmotor.

Contour Plus

- Roterande markföljande klippenheter ger praktiskt taget ingen skalpering. Bakre randningsrullar av fulllängd ger ett perfekt klippresultat.

Smart Power®

- Justerar automatiskt klipparens markhastighet efter klippförhållandena för att bibehålla optimal kraft till knivarna, så att du alltid får en konsekvent klippning.

Elektronisk farthållare

- Håller en jämn hastighet och gör det bekvämare att klippa stora ytor.

Produktivitet

- Klipper upp till 2,6 ha/timme med en klippbredd på 2,3 m.

InfoCenter™

- Visar driftinformation och gör det möjligt för den ansvariga att anpassa inställningar för optimal drift.

CrossTrax

- Fyrhjulsdrift för utmärkt grepp i sluttningar och backar.

GROUNDMASTER 4300-D, TIER 4/STEG V-DIESELMOTOR, MODELL 30879	
MOTOR	Yanmar®, 3-cylindrig, 120 Nm vridmoment, ROPS, turboladdad dieselmotor, 32,4 kW (43,4 hk), 1,5 liters slagvolym, 4,7 liters oljekapacitet. Tier 4 Final, Stage V.
LUFTRENARE	Torrt, utbytbar primärt och extra säkerhetslement.
KYLARE	Bakmonterad, korsflöde, 7 rader, 6,3 flänsar per tum, 5,2 liters kapacitet.
BRÄNSLEKAPACITET	51,1 liter dieselbränsle. Biodieselskompatibel för användning upp till B20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).
DRIVNING	Elektroniskt styrd hydrostatisk pump med individuella hjulmotorer. CrossTrax® allhjulsdriftssystem som standard överför kraften från framhjulen till motsatt bakhjul via oberoende bakhjulsmotorer.
HYDRAULIK/KYLNING	53 liters kapacitet med två fjärrskruvfilter, huvudsystem och drivningsladdning, oljekylaren är en dubbelradig enkelströmskylare som kan fällas ut för rengöring.
DIAGNOSTIK	Diagnostikinstrumentets trycktestportar: framåt- och bakåtdrivning, däckrets 1 & 2, laddning, 4-hjulsdrift och lyft.
HASTIGHET	0–16 km/h transport framåt; 0–12,8 km/h klippning, fabriksinställning är 11,3 km/h; 0–8 km/h omvänd transport; 0–6,4 km/h bakåtklippning.
DÄCK	Fram: 26,5 x 14-12, gräsdäck med 6 lager. Bak: 20 x 12-10, gräsdäck med 6 lager.
HUVUDRAM	Helt i svetsat och format stål, med fastsvetsade öglor.
BROMSAR	Dynamisk bromsning genom hydrostatisk hjuldrivning. Parkeringsbromsen aktiveras när motorn stängs av, när föraren lämnar sätet eller med vippomkopplaren.
SÄTE	Mekanisk sätesupphängning av standardtyp med svävande vänster armstöd, svävande höger reglagearm och utdragbart säkerhetsbälte (luftfjädring för sätet finns som tillval).
STYRNING	Servostyrning i bakhjulen med en oberoende hydraulpumpskrets.
INSTRUMENT	InfoCenter™: På den inbyggda LCD-displayen visas mätare, varningar/fel, servicepåminnelser och diagnostik för elsystemet. Anger bränslenivå, kylvätsketemperatur, lågt oljetryck, generator, motortimmar, motorvarvtal, spänning, motviktsinställningar, glödstiftsindikator, höj- och sänkindikator.
REGLAGE	En fotpedal för drivning. Handmanövrerat tändningslås, strömbrytare för höjning och sänkning av klippenhet, strömbrytare för klippenhet, strömbrytare för parkeringsbroms, strömbrytare för farthållare och strömbrytare för frambelysning – allt på reglagearmen till höger.
ELSYSTEM	Batteri på 12 V med 540 A kallstartström, generator på 55 A. Överbelastningsskydd med säkringar av fordonstyp.
SÄKERHETSSYSTEM	Förhindrar att motorn startar om inte hastighetspedalen är i neutralläge och klippenheten är urkopplad. Däcket stannar om föraren lämnar sätet när däcket är igång. Motorn stannar om föraren reser sig ur sätet när enheten inte är i neutralläge. Motorn stannar om parkeringsbromsen är inkopplad och gaspedalen inte är i neutralläget.
FÖRARPLATS	Mugghållare, hållare för radio/mobiltelefon, 12-voltsuttag, öppet fack för verktyg, jackor, golfbollar osv. under reglagearmen.
ARBETSBELYSNING	Standard, LED, 650 lumen.
ROPS	Två stolpar som standard.
MÅTT MED KLIPPHETER OCH VIKT	Total längd med sänkta däck: 320 cm
	Total bredd: 245 cm (klippdäckens utsida)
	Total transportbredd: 224 cm (framdäckens utsida)
	Höjd med vältskydd med 2 stolpar: 215 cm
	Hjulbas: 152,4 cm
	Spårbredd, fram/bak: 224 cm/137 cm
SÄKERHET	Markfrigång: 12,7 cm
GARANTI	Uppfyller kraven från American National Standards Institute (ANSI B71.4) och tillämpliga ISO SS-EN 5395-standarder (CE) (maskindirektiv 89/392, 91/368, 93/44, 84/538, 89/336).
	Två år.
KLIPPHETER	
TYP	Fem Contour™ Plus på 55,9 cm, roterande klippenheter med bakre utkastare och bakre rullar.
KLIPPBREDD	2,3 m, överlapp på 12,7 cm, överhäng på 2,5 cm.
KLIPPHÖJD	1,9–10,2 cm i steg om 0,6 cm.
KLIPPHASTIGHET**	2,6 hektar/tim.
DÄCKDRIVNING	Hydraulisk, direktkopplad till spindeln.
KONSTRUKTION	Klippkammaren har stål av tjocklek 10 och svetsade förstärkningar av tjocklek 12. Spindelstöd på 0,48 cm, hållfast stål och yttre kanaler av tjocklek 10. Klippenhetsramen svetsad till 3,8 cm x 0,6 cm, väggör med sidostöd av tjocklek 7. Spindelstödet har 0,48 cm höghållfast stål och yttre kanaler av tjocklek 10.
KNIVSPINDLAR	Spindelhus av segjärn. Dubbla smörjbara koniska rullager. 3,2 cm i diameter med spindelaxel i massivt stål. Räfflad koppling mellan spindelaxeln och skivan. Svetsad knivhållare samt antiskalpbehållare.
MARKFÖLJNING	Antiskalskydd på 15,3 cm på varje kniv. På varje däck: två främre rullar med en diameter på 12,7 cm med tätade lager av rostfritt stål, en bakre rulle med en diameter på 7,6 cm med smörjbara lager av rostfritt stål.
KNIVAR	55,9 cm lång, 6,4 cm bred, 0,64 cm tjock. Standard: kombinationskniv (108-7395-03)

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

** Förutsätter maximal klippastighet och 100 % effektivitet. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.



TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
03667	Luftfjädringssäte
30669	Universalsolskärm – vit
30671	Universalsolskärm – röd
03247	Fläksats för förare
85-4750	Diagnosinstrument
03614	Förarskydd mot golfbollar

TILLBEHÖR TILL KLIPPDÄCK	
30845	Klippenhet på 55,8 cm
117-0209-03	Kniv med vinklat segel
114-0435-03	Atomic mulcherkniv
108-7395	Kombinationskniv
117-0185	Lövtuggssats
137-6147	Delad bakre rulle på 55,8 cm
117-0149	Sats med rullskrapa

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.
De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.
Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 2/25

**toro.com**

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2025 The Toro Company.
Med ensamrätt.
25-119-SV



facebook.com
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany

**Count on it.**