

TORO[®]

Reelmaster 3555-D och 3575-D Fairwayklippare

HÖG PRESTANDA I LITEN STORLEK.

Nu lanseras de nya fairwayklipparna Toro Reelmaster 3555-D och 3575-D (cylinder på 12,7 cm resp. 17,8 cm). De här nya Reelmaster-modellerna är över 20 % lättare och mycket mer kompakta än traditionella Toro-fairwayklippare. Båda modellerna har en konstruktion med tre hjul. Däcken är släta, vilket förbättrar manövreringen så att produktiviteten maximeras samtidigt som risken för slitage på gräsmattan minskar betydligt. Reelmaster 3555-D och 3575-D har ett standardsystem för trehjulsdrift, en låg tyngdpunkt, balanserad viktfordelning och en kraftfull motor på 18,5 kW (24,8 hk) samt en imponerande körförmåga och stabilitet i sluttningar – även på vått gräs. Nya Reelmaster 3555-D och 3575-D har konstruerats för att prestera utan att lämna något stort avtryck på gräsmattan.



toro.com/reelmaster

FUNKTIONER

Produktivitet

Konstruktionen med tre hjul är mycket lätt att manövrera. Släta däck som är snälla mot gräsmattan reducerar risken för slitage. 3555-D och 3575-D är snabba och effektiva med en klippbredd på 2,5 m i kombination med en klippastighet på upp till 11,3 km/h.

Överlägsen drivning

Genom det patenterade Series/Parallel-trehjulsdriftssystemet drivs alltid minst två hjul åt gången. Resultatet är en imponerande drivkraft när det är kuperat och vått samt minimal hjulslirning, vilket också skonar gräset.

Effektivitet

Reelmaster-modellerna drivs av en Kubota-dieselmotor på 18,5 kW (24,8 hk) som är Tier 4-kompatibel. Här finns alltså gott om kraft vid backkörning, även när du kör med trimmare och bakre rullborstar, och samtidigt förbrukar de mindre bränsle per hektar än andra vanliga fairwayklippare.

Enkelhet

Reelmaster 3555-D och 3575-D använder samma konstruktionsplattform som andra Toro-gräsklippare, vilket kan öka förarnas och teknikernas effektivitet.

Utförande med låg vikt

Reelmaster 3555-D och 3575-D är 20 % lättare än en fyrehjulsdriven Toro-fairwayklippare med liknande utrustning och erbjuder därmed en produktiv prestanda som är skonsam mot gräsmattan – en perfekt kombination.

Fantastisk klippkvalitet

Klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) – Toros nya EdgeSeries™-cylindrar ger en enhetlig, högkvalitativ klippning och ett överlägset klippresultat, samtidigt som behovet av underhåll reduceras genom att cylindereggens skärpa bibehålls längre.

REELMASTER 3555-D OCH 3575-D – SPECIFIKATIONER

MOTOR	3-cylindrig, vätskekyld Kubota®-dieselmotor, 18,5 kW (24,8 hk) vid 3 000 varv/min. Motorn reglerad till 3 220 varv/min. vid hög tomgång (± 50 varv/min.), 1 400 varv/min. vid låg tomgång (± 50 varv/min.). Cylindervolym: 1 123 cm ³ . Maxmoment: 834 Nm vid 2 200 varv/min.				
SMÖRJNING	Trycksatt smörjningssystem på 3,3 liter.				
BRÄNSLEFILTER	10 mikron-filter av påskruvningstyp med inbyggd vattenseparator.				
KYLNING	Oljekylare och kylare i aluminium bredvid varandra. 8,5 flänsar per 2,5 cm, vågiga flänsar, inget ventilationsgaller. Rymmer 4,9 liter.				
BRÄNSLETANKENS KAPACITET	28,3 liter dieselbränsle. Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % bensin).				
DRIVNING	Hydraulisk serie-/paralleldrivningskrets ger kontinuerlig 3-hjulsdrift vid klippning och transport. Hydrostatisk hjuldrivning ger steglöst reglerbar hastighet både framåt och bakåt. Hydraulsystemet rymmer 23 liter.				
HASTIGHET	Körning framåt 0–16,1 km/h, klippning: 0–11,3 km/h, körning bakåt: 0–5,6 km/h.				
DÄCK	Tre stycken 22x12-12-däck, 4 lager, ingen slitbana. Rekommenderat tryck: 0,83 bar. (Tillval: gräsdäck)				
HUVUDRAM	Format stål, svetsat stål och stålrör.				
BROMSAR	Hydrostatisk fotbroms. Handmanövrerad parkeringsbroms.				
STYRNING	Servostyrning med ställbar ratt.				
MÄTARE	Timmätare, bränslemätare, diagnoslampa, mätarsamling med indikatorlampor för glödstift och laddning samt varningslampor för lågt motoroljetryck och hög kylvätsketemperatur (säkerhetsavstängning vid hög temperatur).				
REGLAGE	Fotmanövrerade reglage: körpedal för framåt- och bakåtkörning, hastighetsbegränsning för klippning/transport. Handmanövrerade reglage på kontrollpanelen: parkeringsbromsspak, tändningslås, motors gasreglagespak, omkopplare för arbetsbelysning, strömbrytare för klippenhetserna, styrspak för höjning och sänkning av klippenhetserna. Övriga reglage: reglage för rattlutning, cylinderhastighetsreglage, spak för aktivering av slipning.				
EL- OCH SÄKERHETSSYSTEM	Slitstarkt 12 V-batteri, 570 CCA, generator/regulator på 40 A. Den elektroniska styrenheten är en mikroprocessorbaserad halvledarenhet med diagnoskapacitet. Säkerhetsbrytare för körpedal i neutralläget, parkeringsbroms, förarnärvaro i sätet samt in- och urkoppling av klippenhetserna.				
CYLINDERDRIVNING	Hydraulisk, öppen slinga genom oljekylare och filter. Högeffektiva tryckbalanserade växelmotorer och -pumpar.				
SÄTE	Standardsäte med mekanisk fjädring.				
MÅTT	3555-D	Höjd: 200 cm	Längd: 266 cm	Arbetsbredd: 284 cm	Transportbredd: 231 cm
	3575-D	Höjd: 206 cm	Längd: 266 cm	Arbetsbredd: 284 cm	Transportbredd: 231 cm
VIKT	3555-D	751 kg utan klippenheter.		1 034 kg med 5 st. 12,7 cm cylindrar, 56 cm breda klippenheter med 8 knivar.	
	3575-D	796 kg utan klippenheter.		1 156 kg med 5 st. 17,8 cm cylindrar, 56 cm breda klippenheter med 8 knivar.	
SÄKERHET	Störbåge är standard. Kan köras över en 25-gradig sluttning i valfri riktning på torrt gräs under klippning.				
CERTIFIERING	Uppfyller ANSI B71.4-2012- och CE-krav. EN ISO 5395.				
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.				

KLIPPENHET PÅ 56 CM: 03482 (8 KNIVAR) OCH 03483 (11 KNIVAR)

TYP	Fem hydrauliskt drivna balanserade DPA-klippenheter. Precisionstillverkad ram i formgjutet aluminium för ökad styrka. Enkelt underhåll med klickjusteringar.
STORLEK	Bredd: 56 cm, diameter: 12,7 cm eller 17,8 cm.
KLIPPBREDD	2,54 m
KLIPPHÖJDSINTERVALL	8 knivar: rekommenderat intervall 13–25 mm. 11 knivar: rekommenderat intervall 6–19 mm. En sats för hög klipp höjd finns tillgänglig för att öka klipphöjdsintervall med 25–38 mm.
CYLINDERHASTIGHET	12,7 cm-cylinder: 2 350 (± 150) varv/min., 17,8 cm-cylinder: 1 600 varv/min., vid den högsta inställningen. Max. 200 varv/min. vid låg tomgång och den lägsta inställningen för slipning.
UNDERKNIVS-JUSTERINGAR	De precisionstillverkade klippenhetserna bibehåller en jämn nivå och bevarar inställningarna. Snabb justering av underkniven mot cylindern genom dubbel precisionsinställning (DPA).
RULLAR	Främre Wiehle-rulle och bakre rulle av standardtyp medföljer. Hel främre rulle, avsmalnande rullar och längre bakre rullar finns tillgängliga som tillval.
GRÄSKORGAR	Korgar som tillval.

KLIPPENHETSALTERNATIV		UNDERKNIVSTILLBEHÖR	
03486	56 cm klippenheter med 8 knivar och dubbel precisionsinställning (DPA)	108-9095	EdgeMax™
03487	56 cm klippenheter med 11 knivar och dubbel precisionsinställning (DPA)	125-2771	EdgeMax kortklippt
03484	Ändvikt (för klippenheter utan redskap)	108-9096	Standard
TILLBEHÖR TILL KLIPPENHET PÅ 56 CM MED DPA		110-4084	Standard, kortklippt
03415	Flex, gräskorgsats (fram)	119-4280	EdgeMax extra kortklippt
03416	Flex, kompakt gräskorgsats (bak)	120-1640	Standard, extra kortklippt
131-6845	Trimstängsats – Flex-korgar	110-4074	Extra kraftig underkniv
107-3280	Skrapsats till bakre rulle	TRIMSATS OCH BAKRE ROTERANDE BORSTE – TILLVAL	
107-2993-03	Wiehle-rullskrapa	03401	DPA-trimmare (vänster) – tre behövs
110-1735	Kam-/skrapsats	03402	DPA-trimmare (höger) – två behövs
114-5412	Hel främre rulle	03406	Sats med ENDAST borste till bakre rulle
110-9602-03	Skrapa till hel främre rulle	03407	Borste till bakre rulle (för trimsats)
114-5404	Lång bakre rulle	127-7120	Borstsats (för trimmare)
114-5421	Avsmalnande rulle	03719	Borste för en perfekt fairway (tillval som ersätter trimmarknivar)
110-9609-03	Avsmalnande rullskrapa	TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
110-9600	Sats för hög klipp höjd	121-7924	Däck – för gräs
		115-4754	myTurf® trådlös timmätarenhet

toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Tryckt i USA
©2016 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-6516 SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.