

**TORO**

# ProCore® 648

## Eldriven greenluftare

## LEDAREN BLAND GREENLUFTARE.

Toro ProCore 648-luftaren har ett effektivt 122 cm luftningssvep som ger maximal produktivitet och utomordentlig luftning. ProCore 648 anger standarden för greenluftare, från den innovativa hjulplaceringen i luftningssvepet till markföljningssystemet TrueCore™ som garanterar ett konsekvent luftningsdjup. De sex precisionsbalanserade luftarhuvudena ger en mycket jämn luftning. Effektiv, produktiv och innovativ – det är det som gör ProCore 648 det till överlägsna valet.



[toro.com/cultivation](http://toro.com/cultivation)

## FUNKTIONER

- Exklusiv hjulplacering förhindrar krossning av gräspluggar och körning över nyluftat gräs.
- Produktivitet – lufta 18 greener på ca 7 timmar.
- Överlägsen hålkvalitet.
- Markföljningssystemet TrueCore™ ger ett jämnt djup på ojämn mark.
- RotaLink™ levererar överlägsen hålkvalitet.
- Serie-/parallellkopplad trehjulsdraft.
- Mjuk, tyst och kraftfull gång.



**PROCORE 648, MODELL 09200**


MOTOR	Kohler®, tvåcylindrig, luftkyld, 17,2 kW (23 hk) brutto, 14,2 kW (19 hk) netto vid 3 000 varv/min, 674 cm <sup>3</sup> slagvolym. Torrt utbytbart luftfilterelement med hög kapacitet. Externt oljefilter av skruvmodell, 1,9 liter.						
BRÄNSLEKAPACITET	28,4 liter, bensin.						
ELSYSTEM	Trehjulsdrift, parallellseriehydrostatisk, återkopplande. Pump av kolvtyp med variabel slagvolym. Hjulmotordrivning med högt vridmoment, låg hastighet.						
DRIVNING	Fjärrskruvfilter. 13,2 liter, Mobilfluid 424 (standard) eller Mobil EAL biologiskt nedbrytbart (extrautrustning).						
HYDRAULSYSTEM	Svetsad stålram med gjuten vev- och armanordning.						
KONSTRUKTION	20 x 10-10, 2-lagers, slät slitbana, slanglösa, pumpade till 12 psi, avtagbara fälgar.						
DÄCK	20 x 10-10, 2-lagers, slät slitbana, slanglösa, pumpade till 12 psi, avtagbara fälgar.						
BROMSAR	Dynamisk inbromsning genom en hydrostatisk transmission. Handmanövrerad parkeringsbroms.						
HASTIGHET	Transport: Framåt: 0-6,4 km/h, variabel Bakåt: 0-3,2 km/h, variabel Luftning: 1,23-2,42 km/h, variabel	Luftning: Spärrhake 1: 3,8 cm mellanrum (2 x 3,8 cm mönster) Spärrhake 2: 5,1 cm mellanrum (2 x 5,1 cm mönster) Spärrhake 3: 6,4 cm mellanrum (2 x 6,4 cm mönster) Spärrhake 4: 7,6 cm mellanrum (2 x 7,6 cm mönster)					
INSTRUMENT	Timmätare, varvräknare.						
REGLAGE	Reglage som styrs från handtaget, luftarhuvudet lyfter och kopplas ifrån om reglaget släpps. Parkeringsbroms och växling på handtaget. Höj-/sänkreglage för luftarhuvudet på handtagskonsolen. Sidokonsol med tändning, luftningsavstånd, manuell markföljning och systemåterställning. Justering av luftningsdjup på luftarhuvudet. Gas och choke på motorn.						
SÄKERHETSSYSTEM	Kopplings spärr, neutralläge för kördrivning, höjning/sänkning av luftarhuvud.						
MÅTT	Längd	Bredd	Höjd	Hjulbas	Spårbredd	Vikt (torr)	Markfrigång
	265,4 cm	127,3 cm	Huvud upphöjt, 114,3 cm Huvud nedsänkt, 92,7 cm Handtagets övre del, 104,1 cm	113 cm	97,3 cm	722 kg	12,1 cm
CERTIFIERING	ANSI B71.4-1999. CE & EU-maskindirektiv.						
GARANTI	Två års eller 500 körtimmars begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.						

**LUFTNINGSHUVUDEN**

	Modell	Beskrivning	Mellanrum i sidled	Monteringsdiameter
LUFTARPINNAR	09739	Nålpinne	2,8 cm	Ej tillgängligt
	09736	Minipinne (2 rader med 5)	2,8 cm	0,95 cm
	09737	Minipinne (1 rad med 6)	3,3 cm	0,95 cm
	09794	3 pinnar, 1,9 cm	6,8 cm	1,9 cm
	09796	4 pinnar, 1,9 cm	5,1 cm	1,9 cm
	09797	3 pinnar, 2,2 cm	6,8 cm	2,2 cm
	09719	QuickChange™ 4 pinnar	5,1 cm	1,9 cm eller 2,2 cm

**TILLBEHÖR, LUFTARPINNAR**

Modell	Beskrivning
09220	Strängläggarsats
09225	Däcksrapor
09234	Sats med bakre rulle
99-6166-01	Viktsats
114-0590-01	QuickChange™-verktyg



Över 100 titanpinnar i flera olika varianter finns hos Toro.

Se Toros katalog med titanpinnar eller besök [www.toro.com/titantes](http://www.toro.com/titantes).

\*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Uppdaterad 2015-11

ProCore 648 tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



**toro.com**

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420,  
USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801  
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA  
©2016 The Toro Company.  
Med ensamrätt.  
200-7277 SV



[facebook.com/ToroCompany](https://facebook.com/ToroCompany)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://youtube.com/ToroCompanyEurope)

