

TORO

ProCore® 864/1298

Luftare för stora ytor

AVANCERADE MASKIN.

Samma banbrytande teknik som resulterade i ProCore 648 och dess revolutionerande luftning av greener är nu tillgänglig för större arbeten.

De precisionsbalanserade luftarhuvuden roterar jämnt, även i det upphöjda läget med kraftuttaget aktiverat.

Detta sparar värdefull tid i svängar och undviker markhinder. ProCore 864 och 1298 ger mycket god luftning och produktivitet i en robust konstruktion som är lätt att använda.



ProCore® 1298

ProCore® 864

toro.com/cultivation

FUNKTIONER

- Precisionsbalanserade luftarhuvuden ger mycket jämn drift.
- Slagtåligt system som står emot de mest krävande förhållanden.
- RotaLink™ ger överlägsen hålkvalitet.
- Större växellåda för robust drift.



PROCORE-SPECIFIKATIONER

	PROCORE 864, MODELL 09715	PROCORE 1298, MODELL 09716
LUFTNINGSBREDD	163 cm	249 cm
LUFTNINGSDJUP	12,7 cm maximalt*	12,7 cm maximalt*
TRAKTORSTORLEK	22,4 kW (30 hk) vid kraftuttaget är minimum, 26 kW (35 hk) vid kraftuttaget rekommenderas	29,8 kW (40 hk) vid kraftuttaget är minimum, 37,3 kW (50 hk) vid kraftuttaget rekommenderas
TRAKTORKOPPLING	Trepunkts kategori 1 eller 2	Trepunkts kategori 2
TRAKTORNS KRAFTUTTAG	540 varv/min	540 varv/min
HÅLAVSTÅND FRAMÅT (BEROENDE PÅ TRAKTOR)	Variabelt upp till 11,4 cm	Variabelt upp till 11,4 cm
HÅLAVSTÅND I SIDLED (BEROENDE PÅ LUFTARPINNE)	3,3–6,6 cm	3,3–6,6 cm
ANTAL LUFTARPINNAR	8	12
TOTAL BREDD	170 cm	256,5 cm
HÖJD	98 cm	98 cm
LÄNGD	89 cm	89 cm
VIKT	714 kg	1 043 kg
CERTIFIERING	ANSI B71.4-1999, CE och EU:s maskindirektiv	

GARANTI Två års garanti eller 500 körtimmar. Mer information finns i bruksanvisningen.

*Håldjup över 10,2 cm kan bara uppnås med 16,5 cm långa luftarpinnar med borttagna hållare. Vissa försämringar i hållkvalitet kan ske med denna konfiguration.

LUFTNINGSHUVUDEN

MODELL	Luftningshuvuden	Hålavstånd i sidled	Monteringsdiameter
09737	Mini-luftningshuvud (1 rad med 6)	3,3 cm	1 cm
09736	Mini-luftningshuvud (2 rader med 5)	4,1 cm	1 cm
09739	Nålhuvud	4,1 cm	0,5 cm eller 0,8 cm
09794	Luftningshuvud med 3 pinnar	6,6 cm	1,9 cm
09796	Luftningshuvud med 4 pinnar	5,1 cm	1,9 cm
09797	Luftningshuvud med 3 pinnar, HD	6,6 cm	2,2 cm

PRODUKTIVITET

Traktorns hastighet km/hr	Avstånd Hålavstånd framåt	ProCore 864 kvadratmeter/timme	ProCore 1298 kvadratmeter/timme
0,8	2,5 cm	1 338	2 049
1,2	3,8 cm	2 007	3 073
1,6	5,1 cm	2 676	4 097
2,1	6,4 cm	3 345	5 121
2,5	7,6 cm	4 013	6 146
2,9	8,9 cm	4 682	7 170
3,3	10,2 cm	5 351	8 194
3,7	11,4 cm	6 020	9 218

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Uppdaterad 2015-02



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA
©2016 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-7289 SV



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.