

## MINDRE STRESS FÖR DIG OCH DIN GRÄSYTA.

Luftningen är viktig för att gräsmattan ska må bra, men kan vara ett stort störningsmoment för din personal och verksamheten som helhet.

Som tur är går luftningen med hålpipor snabbt med ProCore-

processorn så att spelet kan återupptas mycket snabbare

och enklare. Den sopar och pulveriserar gräspluggarna

innan materialet återförs till grässkiktet. För ännu

snabbare återgång till spelet kan du montera tillvalet

OnePass-dragkroken bakom din luftare så att du kan

lufta och bearbeta gräspluggar i ett och samma

moment. ProCore-processorn minskar den totala

luftningstiden så att du kan lufta oftare

och skapa ett ännu mer friskt

och robust gräs.

*Traktormonterad OnePass™-dragkrok för direkt driven bearbetning*

*Förskjuten dragkrok som tillval för bearbetning med arbetsfordon*

[toro.com/cultivation](http://toro.com/cultivation)

## FUNKTIONER

- OnePass™-dragkrok för luftning och bearbetning på samma gång.
- Bearbetningsbredd på 178 cm.
- Strängläggarsats som tillval för OnePass-arbete med luftare som är större än 178 cm.
- Finfördelningsknivar med hårdmetallskär.
- Hellängdsrulle baktill.
- Förskjuten dragkrok finns som tillval.



*Finfördelningsknivarnas tåliga hårdmetallskär ger fantastiska resultat i många olika jordtyper.*

## PROCORE-PROCESSOR, MODELL 09749

MOTOR	Briggs & Stratton® Vanguard® 2-cylindrig, luftkylning, 26 kW (35 hk) brutto, 23 kW (31 hk) netto, 993 cm <sup>3</sup> slagvolym. Utbytbar elementluftfilter med hög filtreringsgrad. Externt oljefilter, skruvmodell.
BRÄNSLEKAPACITET	37,9 liter.
BEARBETNINGSBREDD	178 cm.
BEARBETNINGSSYSTEM	Remdriven nylonborste sopar in materialet i finfördelningsenheten, som har blad med hårdmetallskär.
DRIFTHASTIGHET	0-8 km/h.
RULLE	Bakre rulle med full bredd, 15,2 cm diameter.
KONSTRUKTION	Svetsad stålram.
DRAGKROKSSYSTEM	Exklusiv OnePass-dragkrok som gör det möjligt att fästa redskapet direkt på luftare med trepunktskoppling. Förskjuten dragkrok som gör det möjligt att fästa redskapet på arbetsfordon för tung drift eller traktorer.
REGLAGE	Motormonterad nyckelbrytare, choke och gasreglage. Fjärrmonterad avstängningsbrytare och förskjutningskontroll.
TRANSPORTDÄCK	6 lager, 18 x 9,5 - 8.
TOTAL BREDD	224 cm.
HÖJD	112 cm.
LÄNGD	338 cm med OnePass-dragkrok (09753), 432 cm med dragkrok (09750).
VIKT	998 kg.
TILLVAL	Bakre hjulsats (09768), strängläggarsats (09760) och LGF-sats (skylt för långsamtgående fordon).
CERTIFIERING	ANSI B71.4-2004, OSHA, CE och EU-maskindirektiv.
GARANTI	Två års eller 500 körtimmars begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

\*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Uppdaterad 2015-11



## toro.com

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420,  
USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801  
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA  
©2016 The Toro Company.  
Med ensamrätt.  
200-7301 SV



facebook.com/ToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



**Count on it.**