

FÖR SNABBA OCH JÄMNA GREENER. UTAN PROBLEM.

GreensPro 1260 spelar i en egen liga och ger fantastiskt släta och fasta greener från en överlägsen förarplattform. De delade och överlappande vältvalsarna följer alla konturer perfekt och ger fantastiskt släta puttytor. Förarplattform går att justera för oöverträffad bekvämlighet och förarsäkerhet. Transporten från green till green går snabbt och enkelt tack vare transportsystemets QuickLatch-koppling. Direkt hydraulisk motordrivning för enkel användning och minskat underhåll. Oöverträffad greenvältning och användbarhet. Det är det vi kallar GreensPro 1260.



toro.com

FUNKTIONER

- Överlappande vältningsrullar ger oöverträffat släta resultat
- Fullt justerbar förarplattform för bekvämlighet och säkerhet
- Oberoende, flytande vältvalsar som följer ojämnheter och behåller befintliga konturer
- Dragstångens lätta vikt ger enkel manövrering
- Innovativt hjulhållarsystem för smidig övergång från transport till vältning
- Hydraulisk motordrift för enkel användning och minskat underhåll



Konstruktion med förskjutningsbara vältvalsar för ett jämnt intryck och optimala spelförhållanden.

GreensPro 1260

Greenvälten Toro GreensPro 1260 av åkmodell är den perfekta vältutrustningen för områden som golfbanor, bowlinggreener och tennisbanor. Gräs som kräver en jämn och högpresterande yta för obehindrat spel kan dra fördel av precisionsvältning med GreensPro 1260-greenvält.



GREENSPRO 1260, MODELL 44913*

MOTOR	Honda® GX200 4,1 kW (5,5 hk) vid 3 600 varv/min, luftkyld, 4-takts OHV-motor, mekaniskt styrd.
BRÄNSLE	Blyfri bensen
TRANSMISSION	Hydro-Gear PG-pump
DRIVNING	Parker-hydraulmotor till drivrulle
SLÄTVALSAR	87,5 mm diameter – 4 delade valsar. Överlappande dubbla styrhuvuden.
DRIVRULLE	Cylinder med beläggning av vulkaniserat gummi, 183,9 mm diameter, 80 cm lång
VÄLTNINGSBREDD	120 cm
MARKHASTIGHET	Rulle: 0–12,8 km/h åt båda hållen
REGLAGE	Ställbar ratt, fotpedaler för riktningstyrning, parkeringsbroms
KONTURFÖLJNING	Ja
MARKTRYCK	0,26 bar
STYRNING	Ställbar ratt till 40°
SÅTE	Justerbart med högt ryggstöd
SLÄP	Integrerat med QuickLatch-bogseringssystem
TRANSPORTDÄCK	16 x 6,50 – 8
DÄCKSTRYCK	1,03 bar

TOTALMÅTT

BREDD	122 cm
LÄNGD	136 cm
HÖJD	107 cm
VIKT	309 kg
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationsyfte.

De faktiska produkterna som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA
©2017 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-7746 SV



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.