



PROLINE H800



MER HÅLLBAR. MER PÅLITLIG.

ProLine H800-rotorklipparen med direktuppsamling och höglyftande tömning är byggd för maximal livslängd och minimala driftavbrott. Utmärkta siktförhållanden gör ProLine H800 perfekt för klippning av grönytor i stadsmiljöer och parker. Och det högpresterande klippsystemet ger ett rent och snyggt klippresultat – avgörande för sportanläggningar och parker.

SNABB KLIPPHÖJDSJUSTERING

Justera klipphöjden (20–100 mm) från förarsätet.




3-CYLINDRIG YANMAR-DIESELMOTOR PÅ 19,5 kW (26,1 HK)

Maximerar kraftförsörjningen samtidigt som den uppfyller de senaste utsläppskraven.

SMART AIRFLOW®-SYSTEM

Få jobbet avklarat snabbare med hjälp av direkt gräsuppsamling.



FRONTMONTERAT TORO®-KLIPPDÄCK MED EN KLIPPBREDD PÅ 126 CM

Byggd för maximal hållbarhet och en ren klippkvalitet.



PROLINE H800 FUNKTIONER

FÄRRE DRIFTAVBROTT

- Frontmonterat Toro-klippdäck utrustat med ett påkörningsskydd s k Bullnose samt extra förstärkta pivohjulsinfästningar för professionell drift och lång livslängd.
- Rymlig behållare med 810 liters kapacitet och maximal tömningshöjd på 1950 mm för enkeluppsamling av gräsklippen
- Snabb klipphöjdsjustering från förarsätet
- Nedfällbara ROPS





SMART COOL™ MED FLÄKT SOM AUTOMATISKT ÄNDRAR BLÅSRIKTNING

Minimera driftavbrotten genom att förhindra överhettning.




TÖMNINGSHÖJD PÅ UPP TILL 1,95 M

Töm gräsklipppet utan ansträngning.



BEHÅLLARE PÅ 810 L

Inga anledningar att stanna.



STOR BRÄNSLETANK PÅ 41 L

Tillräckligt för en hel dags klippning.



DÄCKLYFT PÅ 46°

Ger dig möjligheten att utföra underhåll i toppklass.

OÖVERTRÄFFAD PRODUKTIVITET

- Vätskekyld 3-cylindrig Yanmar-dieselmotor på 19,5 kW (26,1 hk) med en maxhastighet framåt på upp till 15 km/h
- Permanent hydrostatisk CrossTrax-fyrhjulsdraft med differentiallyås
- Stor bränsletank på 41 liter som räcker till en hel dags klippning
- Klippdäck med en klippbredd på 126 cm och tre motroterande knivar
- Liten vändradie – 72 cm oklippt cirkel för bra manövrering i trånga utrymmen

UTMÄRKT UPPSAMLING

- Direkt gräsuppsamling med Smart AirFlow™-system för att maximera uppsamlingsresultatet
- Givare för fullt behållare med automatisk avstängning av klippdäcket för att förhindra överfyllning
- Givare för fullt behållare som kan justeras för olika gräsförhållanden för att optimera fyllningskapaciteten

ENKELT UNDERHÅLL OCH DRIFT

- SmartCool™-system med kylfläkt som automatiskt ändrar blåsriktning för att förhindra överhettning av motorn
- Lutande däck med däcklyft på 46° för enkel åtkomst till knivar och daglig rengöring
- Automatisk klippdäcksrengöring i utkastarområdet så att det inte sätts igen
- Justerbar flyttbar rattstång för att justera körläget
- Standardvägbelysning



PROLINE H800 SPECIFIKATIONER

Modell	PROLINE H800, MODELL 31050
Motor	Yanmar, 3-cylindrig, vätskeyld, diesel. Donaldson-luftfilter.
Effekt vid varvtal	Märkeffekt 17,7 kW (23,8 hk) vid 3 000 varv/min, bruttoeffekt 19,5 kW (26,1 hk) vid 3 000 varv/min. Hög tomgång: 3 050 varv/min
Slagvolym	1,116 liter.
Drivning	Motormonterad hydrostatisk transmission som förser fyra hydrauliska hjulmotorer ger dubbeldiagonal kontinuerlig allhjulsdrift.
Styrning	Bakaxel med hydraulisk styrning. Ratt med justerbar lutning med 2 2/3 varv anslag till anslag.
Bränslekapacitet	41 liter diesel
Markhastighet	Transport: 0–15 km/h, kontinuerligt reglerbar. Bakåt: 0–10 km/h
Klippkapacitet	Klipper upp till 12 000 m ² /h
Kraftuttagkoppling	Remdriven elektromagnetisk Ogura-koppling med magnetisk knivbroms som driver drivaxeln till växellådan på klippdäcket. Klippdäcket stängs av automatiskt när gräsupsamlaren är full.
Certifiering	Certifierad i enlighet med EU-maskindirektivet. Vältskyddet är certifierat enligt direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2002/44/EG om fysikaliska agens (vibrerande), direktiv 2000/14/EG om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus och direktiv 2006/66/EG om batterier. Uppfyller utsläppsreglerna EU Stage IIIA.
Höjd	ROPS uppfällt 2 070 mm, ROPS nedfällt 1 660 mm
Total längd	2 910 mm
Total bredd	1 430 mm
Hjulbas	1 190 mm
Vikt	Med klippdäck 980 kg, utan klippdäck 810 kg
Säkerhet	SS-EN ISO 5395 (CE)
Garanti	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen

KLIPPENHET

Utkast	Direkt gräsupsamling.
Klippdäckets konstruktion	Format och svetsat klippdäck med påkörningsskydd s.k. Bullnose.
Klippbredd	126 cm
Klipphöjd	20–110 mm, steglöst varierbar, hydrauliskt justerad, styrd från förarplatsen

* Beroende på förare och gräsyntans skick. Beräknad effektivitet 85 % p.g.a. svängar och överlappning och beräknad klippastighet 12,9 km/h. Specifikationerna kan komma att ändras. Kontakta en Toro-distributör för mer information.

UPPSAMLINGSSYSTEM

Volym	810 liter
Grässpridare	Automatisk eldriven grässpridare för jämn påfyllning
Givare för full uppsamlare	Justerbar givare känner av när uppsamlaren är full och stänger av klippdäcket
Specialkonstruerad ventil	Luftventilsystemet är utformat för att hålla kvar och packa ihop klipp med minimala damm- och smutsutsläpp
Reglage	Separat hydraullyft och hydraulisk tippning för tömning. Bakluckan öppnas automatiskt vid tömning
Maximal tömningshöjd	1 950 mm med 300 mm överhäng

toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2018 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-8205 SV



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.