

EN KRAFT ATT RÄKNA MED.

Lövblåsen Toro® Pro Force™ ger en enorm lufteffekt som snabbt rensar bort gräsklipp, löv, håpluggar eller annat skräp från golfbanan, idrottsplatsen eller underhållna gräsområden samt även stenbelagda ytor som golfbilsvägar, parker och parkeringsplatser. Pro Force styrs manuellt från en trådlös fjärrkontroll med oöverträffad funktionalitet och sätter en ny standard med funktioner som ett hållbart munstycke av plast. Upplev den nya Pro Force-lövblåsen – det bästa sättet att få jobbet gjort.



Pro Force-släpmodell – DOT-släpmodell tillgänglig



Flakmonterad Pro Force-modell

toro.com

FUNKTIONER

- Kohler® Command Pro™-motor på 18 kW (24,6 hk)
 - Robust luftrenare.
 - Luftkyld.
 - Elektroniskt styrd.
- Effektiv fläktkonstruktion av turbintyp med axialflöde.
- Trådlös fjärrkontroll
 - Starta och stanna motorn från arbetsfordonets plattform för komplett driftkontroll.
 - 360 graders munstyckesrotation i valfri riktning.
 - Reglering av gas till önskat motorvarvtal inom intervallet.
 - Ergonomisk, väderbeständig konstruktion.
- Stöttåligt plastmunstycke i ett stycke.
- Helt inkapslat avgassystem.
- En robust konstruktion med släpfram av stål och kraftiga stänkskärmar i plast.
- Dragkroken för tung last kan höjd- och längdjusteras efter olika släpfordon.
- Garanti: begränsad tillverkargaranti som gäller i två år eller 1 500 körtimmar.



Frontmonterad Groundsmaster® 360 Pro Force-modell

Pro Force™

Pro Force™ är en fristående motordriven lövblås med en trådlös RF-fjärrkontroll. Den har en högeffektiv fläktenhet av turbintyp som är utformad att ge ökad lufthastighet för rensning av löv, gräsklipp, kvistar, barr eller annat skräp från gräs och asfalt.



MODELL 44538*

MOTOR	2-cylindrig, luftkyld och elektriskt reglerad Kohler® Command Pro™-bensinmotor på 18,3 kW (24,6 hk) och 725 cm ³ .
FLÄKTKONSTRUKTION	Högeffektiv fläktenhet av turbintyp med axialt flöde.
KONTROLL	En trådlös RF-fjärrkontroll med möjlighet att starta och stänga av motorn, öka och minska gasen till valfritt motorvarvtal inom intervallet och vrida munstycket 360 grader i valfri riktning. Ergonomiskt och väderbeständigt.
MUNSTYCKE	Slagtålig plast i ett stycke med ett utlopp på 33 cm i diameter.
ROTORDIAMETER	35,5 cm.
FLÄKTMONTERING, DIAMETER	35,5 cm.
VIKT	215,4 kg.
LÄNGD	246 cm från den reglerbara dragkroken till munstyckets utlopp (standard). 45,7 cm reglerbar längd inom intervallet 200,6–292,1 cm.
BREDD	122 cm.
HÖJD	111,7 cm.
BOGGERAT SLÄP	Dragkrok i gräsklipparutförande (kategori 1). Tre hållägen för olika mottagarhöjder.
DÄCKSTORLEK	20 x 10-8, gräsdäck med fyra lager.
STÄNKSKÄRMAR	Specialformsprutad plast.
GARANTI	Två års garanti eller 1 500 körtimmar.*

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Uppdaterad 2016-01

Pro Force tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA
©2016 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-7325 SV



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

TORO

Count on it.