

EN MÅNGSIDIG LÖVSUG.

Versa-Vac, Toros största gräsmattesopare, har en imponerande kapacitet på 5 kubikmeter. Lägg till impellerfläktens lövstrimlande funktion så behöver du nästan aldrig stanna för tömning. Lastluckan och tömmaren styrs hydrauliskt med reglage som sitter lättåtkomligt precis bakom traktorsätet. Hydrauliken, sopdäcken och impellerfläkten har en kraftuttagsdrift på 540 som är tillräckligt kraftig för att samla upp allt skräp.



toro.com

FUNKTIONER

- 5 kubiketers kapacitet.
- Snabbt byte mellan två däck.
- Självständigt hydraulreglage.



Versa-Vac™

Toro® Versa-Vac klarar av de svåraste skräpahanteringsutmaningarna för att uppfylla dina uppsamlingskrav.



VERSA-VAC, MODELL 07053*

KRAFTBEHOV	Kraftkälla: Kraftuttag på 35 hk och större grästraktor med en utgående kraftuttagsaxel på 540 och dubbeldrivknutsaxel. Drivförhållande till impellern: 0,486: 1, drivförhållande till pumpens ingående axel från impelleraxeln: 0,389: 1.
FLÄKTIMPELLER	Impeller som är 81,3 cm i diameter, 8 knivar av förstärkt stål (0,64 cm), 23,8 cm bred (radiell utformning), svetsad på en fundamentplatta som är 68,3 cm i diameter.
DRIVNING	Remdrivning från den ingående axeln till impelleraxeln (4-5VX), remdrivning från impelleraxeln till pumpens ingående axel (2-5VX).
HUVUDRAM	En svetsad ram (0,64 cm) av format stål av tjocklek 7 och 10.
HJUL OCH DÄCK	Gräsklippardäck, storlek 24 x 13,00 nhs, 4 lager. Stansade och svetsade stålhjul upp till 817 kg.
TRÅG	Volym: självrengörande konisk låda på 5 kubikmeter. Tömningstråget styrs hydrauliskt från ett reglage med självöppnande och -stängande dörr och lyfts på hydraulisk väg med en hydraulcylinder på 3 x 18. Ventilerade taksektioner har dammhuvar som leder bort damm från föraren.
MÅTT	Bredd: 198 cm, höjd: 211 cm, längd: 4,7 m, vikt: 1 044 kg.
REDSKAP	6,1 m handhållen slang.
GARANTI	Två års begränsad.

KOMBINATIONSDÄCK, MODELL 07082

SLAGROTOR	72 härdade, raka stålslagor med justerbara slagredskap.
FINGERROTOR	Fyra rader med 15 cm långa fingrar med 22 fingrar per rad.
DRIFTBREDD	183 cm.
SVÄNGHJUL	Fyra justerbara pneumatiska svänghjul med antiskalvals av full bredd. Justerbara i steg om 1,27 cm.
VIKT	318 kg.

DÄCK MED GUMMIFINGRAR, MODELL 07081

ROTOR	Fyra rader med 15 cm långa fingrar med 22 fingrar per rad.
DRIFTBREDD	183 cm.
SVÄNGHJUL	Fyra justerbara pneumatiska svänghjul. Justerbara i steg om 1,27 cm.
VIKT	127 kg.

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Uppdaterad 2016-01

Versa-Vac tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420,
USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA
©2016 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-7505 SV



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.