

61 CM OCH 66 CM TVÅSTEGS POWER MAX®

REJÄLT MED KRAFT FÖR TUNG SNÖ.

Toros Power Max®-serie är utformad för krafttull snöröjning. Snöslungorna är byggda för tung röjning med oöverträffad kontroll, oavsett om du föredrar 60 V Power Max e26 för den praktiska batteridriften eller de bensindrivna Power Max-modellerna för användning under längre tid. Med funktioner som är konstruerade för kraft, enkel användning och hållbarhet hjälper Toro dig att hålla dina uppfarter, gångar och utomhusutrymmen fria – även under de tuffaste vinterförhållandena.



PERFEKT FÖR

CEMENTERADE, ASFALTERADE OCH GRUSBELAGDA YTOR



ENKEL RÖJNING AV TUNG SNÖ

Välj mellan röjningsbredderna 61 cm eller 66 cm för att ta itu med djup snö på färre omgångar, så att du kan röja snabbt.



KASTA SNÖ LÄNGRE OCH SNABBARE

Upp till 14 meters slunglängd säkerställer effektiv snöröjning, även under de tuffaste förhållandena.



AVANCERAD KONTROLL OCH MANÖVRERING

Quick Stick®-utkastarreglage och automatisk styrning ger dig exakt kontroll under alla förhållanden.

TORO®

Röjningsområde	Betong-, asfalts- och grusytor			
	POWER MAX® 724 OE 38812	POWER MAX 726 OE 38814	60 V* POWER MAX e26 31875	POWER MAX 826 OAE 38819
HUVUDFUNKTIONER	Quick Stick (200° rotation), utkastare av stål, anti-igensättningsutförande, enhandsspärr	Quick Stick (200° rotation), utkastare av stål, anti-igensättningsutförande, enhandsspärr	► Automatisk styrning, Quick Stick (200° rotation), utkastare av stål, anti-igensättningsutförande, enhandsspärr, ► lysdiodslampa	► Automatisk styrning, ► lysdiodsstrålkastare, Quick Stick (200° rotation), utkastare av stål, anti-igensättningsutförande, enhandsspärr
SKOTTNINGSKAPACITET [^]	Upp till 862 kg	Upp till 862 kg	Upp till 200 m ² (med 2 x 7,5 Ah-batterier)	Upp till 862 kg
KASTLÄNGD [^]	Upp till 13,7 m	Upp till 13,7 m	Upp till 13,7 m	Upp till 13,7 m
RÖJBREDD	61 cm	► 66 cm	66 cm	66 cm
ROTORSYSTEM/ INMATARVALSSYSTEM	System som undviker igensättning (ACS – Anti-Clogging System)	System som undviker igensättning (ACS – Anti-Clogging System)	System som undviker igensättning (ACS – Anti-Clogging System)	System som undviker igensättning (ACS – Anti-Clogging System)
DIAMETER PÅ INMATARVALS	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
MATARSKRUVVÄXEL	Härdade växlar, inga brytpinnar behövs	Härdade växlar, inga brytpinnar behövs	Härdade växlar, inga brytpinnar behövs	Härdade växlar, inga brytpinnar behövs
SNÖSKÄRDJUP – 1 BEARBETNING	► 51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
MOTOR	Toro® Premium 212 cm ³ OHV 4-takts	Toro Premium 212 cc OHV 4-taktsmotor	60 V DC utan borstar	Toro Premium 252 cm ³ OHV 4-takts
STARTMOTOR	Elstart	Elstart	Knapp	Elstart
BRÄNSLEKAPACITET	2,2 liter	2,2 liter	Batteridrivna	2,2 liter
HASTIGHETSREGLAGE/DRIVSYSTEM	Friktionskoppling	Friktionskoppling	Friktionskoppling	Friktionskoppling
KÖRHASTIGHET	Sex framåt och två bakåt	Sex framåt och två bakåt	Sex framåt och två bakåt	Sex framåt och två bakåt
STYRNING	–	–	► Automatisk styrning	Automatisk styrning
TYP AV UTKASTARE	Stålutkastare/enkelriktare	Stålutkastare/enkelriktare	Stålutkastare/enkelriktare	Stålutkastare/enkelriktare
UTKASTARREGLAGE	Quick Stick, 200° rotation	Quick Stick, 200° rotation	Quick Stick, 200° rotation	Quick Stick, 200° rotation
ENHANDSSPÄRR	Standard	Standard	Standard	Standard
HANDTAG				
HJUL OCH DÄCK	38 cm x 13 cm	38 cm x 13 cm	38 cm x 10 cm	38 cm x 13 cm
SKRAPA	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar
GLIDSKOR	Standard	Standard	Standard	Standard
STRÅLKASTARE	–	–	► Lysdiod	Lysdiod
VIKT	78 kg	79 kg	81 kg (med 2 x 7,5 Ah-batterier)	81 kg
GARANTI**	Tre års garanti	Tre års garanti	Tre års garanti	Tre års garanti

©2025 The Toro Company. Artikelnr. 25-529-SV_61cm-66cm_PowerMaxSeries_ss

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Kontakta din återförsäljare för mer information om alla våra garantier. toro.com

► Förbättrad funktion

* Batteritillverkarens märkning = 60 V max och 54 V typisk användning. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.

[^] Baserat på drift vid låg hastighet under kontrollerade laboratorietester av produkten

** Du hittar de fullständiga garantivillkoren i bruksanvisningen på www.toro.com



facebook.com/Toro.UnitedKingdom
x.com/toro_uk

https://www.instagram.com/toro_unitedkingdom
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.