

TORO

Greensmaster® 1018/1021/1026

Gågreenklippare

EN GREENKLIPPARLEGEND HAR SETT DAGENS LJUS.

Toro® Greensmaster®-serien med fast huvud (1018/1021/1026) har tre klippbredder på 46 cm, 53 cm respektive 66 cm. Konstruktionen minimerar oavsiktlig påverkan från greenkeepern. Samtliga modeller i serien är försedda med innovativa reglage, i synnerhet teleskophandtag som varje greenkeeper kan justera efter sin längd på några sekunder för ökad komfort och minskad trötthet, vilket säkerställer en jämn och ren klippning. Dessa enheter är konstruerade för minimalt underhåll och en lång och produktiv livslängd för att sänka arbets- och driftskostnaderna.



FUNKTIONER

Gemensamma funktioner:

- Robust Honda®-motor på 2,6 kW (3,5 hk) för optimal kraft
- Teleskophandtag med kombinerat drivnings- och säkerhetshandtag
- Med drivningshandtaget kan man sakta ned eller stanna helt i snäva svängar utan att behöva koppla ur drivningen
- Gummimonterat handtag för att minska rörelsevariationerna på grund av greenkeeperns gång för jämnare klippning
- Inget smörjbehov och modulbaserad konstruktion för enklare underhåll
- Alternativa klippenheter (8, 11 och 14 knivar) för olika klipphöjder
- Kan omvandlas från green- till teeklippare
- Utmärkt balans för överlägsen riktning och enkel vändning
- Service-/parkeringsbroms för bättre kontroll

Greensmaster 1018:

- Klippbredd 46 cm
- Smal klippbredd för smala ränder och överlägsen markföljning över ojämnheter
- Välj en cylinder med 11 eller 14 knivar för en jämn och konsekvent klippning och överlägsen bollrullning

Greensmaster 1021:

- Klippbredd 53 cm
- Överlägsen klippkvalitet och pålitlig prestanda
- Välj en cylinder med 8, 11 eller 14 knivar för överlägsen prestanda i alla klippförhållanden

Greensmaster 1026:

- Klippbredd 66 cm
- Bredare klippbredd för ökad produktivitet
- Välj en cylinder med 8, 11 eller 14 knivar för överlägsen prestanda i alla klippförhållanden

GREENSMASTER 1018, MODELL 04820	
MOTOR	Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hk) vid 3600 varv/min, bensen med inbyggd tändspole.
BRÄNSLEKAPACITET	2 liter
RAM	Snabb demontering för service/underhåll av alla viktiga komponenter tack vare helt modulbaserad konstruktion.
DRIVNING	Kuggdrevstransmissionen med inbyggd drivningsdifferential och drivningen kopplas ur för att underlätta rörelsen vid service- och underhållsaktiviteter. Utbytbara trumdrevväxellådor.
DRIVTRUMMA	Drivtrumma med dubbla positioner med positioner för konturföljning eller framviktsbelastning vid högre klipphöjder.
MARKHASTIGHET	Kliphastighet: 3,2 km/h till 5,6 km/h Transporthastighet: 8,5 km/h
KOPPLING	Externt monterad tvåsidig torr skivkoppling som manövreras av dubbelt rörelsehandtag.
BROMS	Service-/parkeringsbroms – av bandtyp.
KLIPPENHETSDRIVNING	Kuggdrev med dubbla hastigheter och snabb omkoppling.
KLIPPENHETSMONTERING	Avtagbar klippenhet för enkel avmontering för service/underhåll eller byte av klippenhet för olika användningsområden.
KLIPPENHETSLTERNATIV	Klippenhet med 11 knivar Klippenhet med 14 knivar
REGLAGE	Motormonterade: startsnöre, choke och bränsleavstängning. Handtagsmonterade: på/av-reglage, gasspak, dubbelt drivnings-/säkerhetshandtag, cylinderaktiveringsspak, service-/parkeringsbromsspak, timmätare, belysning på/av (tillval).
HANDTAG	Loophandtag med teleskopjustering med en total rörelse på 12,7 cm, gummiisolerat för att minimera operatörens påverkan under klippning.
TRANSPORTDÄCK/STÖD	Tillval – två snabbt borttagbara pneumatiska däck (3,00 x 3,25-6). Stöd som standard.
KLIPPBREDD	46 cm
KLIPPHÖJDSINTERVALL	För greener: trumposition ett: 1,5–8 mm För utslagsplatser: trumposition två: 6–16 mm Sats för hög klipp höjd: trumposition två: 30 mm
VIKT	95,2 kg med klippenhet med 11 knivar, Wiehle-rulle i aluminium.
UNDERHÅLLSBEHOV	Ingen daglig smörjning krävs.
CERTIFIERING	Konstruerad i enlighet med tillämpliga ANSI- och CE-specifikationer.
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare. Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen.



GREENSMaster 1021, MODELL 04830	
MOTOR	Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hk) vid 3600 varv/min, bensin med inbyggd tändspole.
BRÄNSLEKAPACITET	2 liter
RAM	Snabb demontering för service/underhåll av alla viktiga komponenter tack vare helt modulbaserad konstruktion.
DRIVNING	Kuggdrevstransmissionen med inbyggd drivningsdifferential och drivningen kopplas ur för att underlätta rörelsen vid service- och underhållsaktiviteter. Utbytbara trumdrevväxellådor.
DRIVTRUMMA	Drivtrumma med dubbla positioner med positioner för konturföljning eller framviktsbelastning vid högre klipphöjder.
MARKHASTIGHET	Klipp hastighet: 3,2 km/h till 5,6 km/h. Transporthastighet: 8,5 km/h
KOPPLING	Externt monterad tvåsidig torr skivkoppling som manövreras av dubbelt rörelsehandtag.
BROMS	Service-/parkeringsbroms – av bandtyp.
KLIPPENHETSDRIVNING	Kuggdrev med dubbla hastigheter och snabb omkoppling.
KLIPPENHETSMONTERING	Avtagbar klippenhet för enkel avmontering för service/underhåll eller byte av klippenhet för olika användningsområden.
KLIPPENHETSLTERNATIV	Klippenhet med 8 knivar Klippenhet med 11 knivar Klippenhet med 14 knivar
REGLAGE	Motormonterade: startsnöre, choke och bränsleavstängning. Handtagsmonterade: på/av-reglage, gasspak, dubbelt drivnings-/säkerhetshandtag, cylinderaktiveringsspak, service-/parkeringsbromsspak, timmätare, belysning på/av (tillval).
HANDTAG	Loophandtag med teleskopjustering med en total rörelse på 12,7 cm, gummiisolerat för att minimera operatörens påverkan under klippning.
TRANSPORTDÄCK/STÖD	Tillval – två snabbt borttagbara pneumatiska däck (3,00 x 3,25-6). Stöd som standard.
KLIPPBREDD	53 cm
KLIPPHÖJDSINTERVALL	För greener: trumposition ett: 1,5–8 mm För utslagsplatser: trumposition två: 6–16 mm Sats för hög klipphöjd: trumposition två: 30 mm
VIKT	100 kg med klippenhet med 11 knivar, Wiehle-rulle i aluminium.
UNDERHÅLLSBEHOV	Ingen daglig smörjning krävs. Slipning ombord möjlig med tillvalssats.
CERTIFIERING	Konstruerad i enlighet med tillämpliga ANSI- och CE-specifikationer.
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare. Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen.



GREENSMaster 1026, MODELL 04840	
MOTOR	Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hk) vid 3600 varv/min, bensin med inbyggd tändspole.
BRÄNSLEKAPACITET	2 liter
RAM	Snabb demontering för service/underhåll av alla viktiga komponenter tack vare helt modulbaserad konstruktion.
DRIVNING	Kuggdrevstransmissionen med inbyggd drivningsdifferential och drivningen kopplas ur för att underlätta rörelsen vid service- och underhållsaktiviteter. Utbytbara trumdrevväxellådor.
DRIVTRUMMA	Drivtrumma med dubbla positioner med positioner för konturföljning eller framviktsbelastning vid högre klipphöjder.
MARKHASTIGHET	Klipp hastighet: 3,2 km/h till 5,6 km/h Transporthastighet: 8,5 km/h
KOPPLING	Externt monterad tvåsidig torr skivkoppling som manövreras av dubbelt rörelsehandtag.
BROMS	Service-/parkeringsbroms – av bandtyp.
KLIPPENHETSDRIVNING	Kuggdrev med dubbla hastigheter och snabb omkoppling.
KLIPPENHETSMONTERING	Avtagbar klippenhet för enkel avmontering för service/underhåll eller byte av klippenhet för olika användningsområden.
KLIPPENHETSLTERNATIV	Klippenhet med 8 knivar Klippenhet med 11 knivar Klippenhet med 14 knivar
REGLAGE	Motormonterade: startsnöre, choke och bränslavstängning. Handtagsmonterade: på/av-reglage, gasspak, dubbelt drivnings-/säkerhetshandtag, cylinderaktiveringsspak, service-/parkeringsbromsspak, timmätare, belysning på/av (tillval).
HANDTAG	Loophandtag med teleskopjustering med en total rörelse på 12,7 cm, gummiisolerat för att minimera operatörens påverkan under klippning.
TRANSPORTDÄCK/STÖD	Tillval – två snabbt borttagbara pneumatiska däck (3,00 x 3,25-6). Stöd som standard.
KLIPPBREDD	66 cm
KLIPPHÖJDSINTERVALL	För greener: trumposition ett: 1,5–8 mm För utslagsplatser: trumposition två: 6–16 mm Sats för hög klipp höjd: trumposition två: 30 mm
VIKT	108,8 kg med klippenhet med 11 knivar, Wiehle-rulle i aluminium.
UNDERHÅLLSBEHOV	Ingen daglig smörjning krävs. Slipning ombord möjlig med tillvalssats.
CERTIFIERING	Konstruerad i enlighet med tillämpliga ANSI- och CE-specifikationer.
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare. Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen.

Uppdaterad 2019-01

Greensmaster 1026 tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (1) 952 888 880

©2019 The Toro Company.
Med ensamrätt.
19-201-SV REVC



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.