

EN GREENKLIPPARLEGEND HAR SETT DAGENS LJUS.

Den legendariska Toro Greensmaster-serien med fixerat aggregat (1018/1021/1026) har en klippbredd på respektive 45,7 cm, 53,3 cm och 66 cm. Konstruktionen synkroniserar föraren och maskinen, vilket minimerar oavsiktliga fel från föraren och påverkan på gräset. Samtliga modeller i serien är försedda med innovativa reglage, i synnerhet teleskophandtag som varje förare kan justera efter sin längd på några sekunder för ökad komfort och minskad trötthet, vilket säkerställer en jämn och ren klippning.

Dessa enheter är konstruerade för minimalt underhåll och en lång och produktiv livslängd för att sänka arbets- och driftskostnaderna.



(Produkten visas med valfria tillbehör)

EdgeSeries™-cylindrar

FUNKTIONER

Gemensamma funktioner för Greensmaster 1018/1021/1026:

- Robust Honda®-motor på 2,6 kW (3,5 hk) för optimal kraft
- Teleskophandtag med kombinerat drift- och säkerhetsreglage
- Driftreglaget gör det möjligt att sakta ned eller stanna helt i snäva svängar utan att koppla ur hjuldrivningen
- Gummiupphängt handtag för att minska rörelsevariationerna på grund av förarens gång för jämnare klippning
- Inga smörjbehov och modulärt utförande för att spara arbete vid underhåll
- Alternativa klippenheter (8, 11 och 14 knivar) för olika klipphöjder

- Kan omvandlas från green- till teeklippare på några minuter
- Utmärkt balans för överlägsen spårstabilitet och enkel vändning
- Service-/parkeringsbroms för bättre kontroll.

Greensmaster 1018:

- 45,7 cm klippbredd
- Smal klippbredd för smal randning och överlägsen markföljning över ojämnheter
- Cylinder med 14 knivar ger en jämn och konsekvent klippning och överlägsen bollrullning

Greensmaster 1021:

- 53,3 cm klippbredd
- Överlägsen klippkvalitet och pålitlig prestanda
- Välj en cylinder med 8, 11 eller 14 knivar för överlägsen prestanda i alla klippförhållanden.

Greensmaster 1026:

- 66 cm klippbredd
- Bredare klippbredd för ökad produktivitet
- Välj en cylinder med 8 eller 11 knivar för överlägsen prestanda under alla klippförhållanden.

	GREENSMaster 1018, MODELL 04820
MOTOR	Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hk) vid 3 600 varv/min, bensin med inbyggd tändspole.
BRÄNSLEKAPACITET	2 L
RAM	Snabb demontering för service/underhåll av alla viktiga komponenter tack vare helt modulbaserad konstruktion.
DRIVNING	Kuggdrevstransmissionen med inbyggd drivningsdifferential och drivningen kopplas ur för att underlätta rörelsen vid service- och underhållsaktiviteter. Utbytbara trumdrevväxellådor.
DRIVTRUMMA	Drivtrumma med dubbla positioner med positioner för konturföljning eller framviktsbelastning vid högre klipphöjder.
MARKHASTIGHET	Klipphastighet: 3,2 km/h till 5,6 km/h Transporthastighet (max.): 8,5 km/h med transportdäck som tillval.
KOPPLING	Externt monterad tvåsidig torr skivkoppling som manövreras av dubbelt rörelsehandtag.
BROMS	Service/parkering – bandtyp.
KLIPPENHETSDRIVNING	Växellåda med snabb växling i dubbel hastighet, i kombination med positiv drivrem – fyra möjliga cylinderhastigheter/klippinställningar.
KLIPPENHETSMONTERING	Avtagbar klippenhet för enkel avmontering för service/underhåll eller byte av klippenhet för olika användningsområden.
KLIPPENHET	Klippenhet med 14 knivar.
REGLAGE	Motormonterade: startsnöre, choke och bränsleavstängning. Handtagsmonterade: på/av-reglage, gasspak, dubbel drivnings-/säkerhetsspärr, cylinderaktiveringsspak, service-/parkeringsbromsspak, timmätare, whiteboard, belysning på/av (tillval).
HANDTAG	Loophandtag med teleskopjustering med en total rörelse på 12,7 cm, gummiisolerat för att minimera operatörens påverkan under klippning.
TRANSPORTDÄCK/STÖD	Tillval – två pneumatiska däck som kan lossas snabbt (3 x 3,25–6). Stöd som standard.
KLIPPBREDD	46 cm
KLIPPHÖJDSINTERVALL	För green: (Trumposition ett) 1,5 mm till 8 mm För tee: 6 till 16 mm (trumma i läge 2) Sats för hög klipphöjd: 30 mm (trumma i läge 2)
VIKT	98 kg med klippenhet med 14 knivar, Wiehle-rulle i aluminium.
UNDERHÅLLSBEHOV	Ingen daglig smörjning krävs.
CERTIFIERING	Konstruerad i enlighet med tillämpliga ANSI- och CE-specifikationer.
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.

GREENSMaster 1018-TILLBEHÖR

KLIPPENHETER OCH CYLINDRAR	
04824	DPA EdgeSeries™-klippenhet med 14 knivar

RULLAR	
04804	Sammanflätad smal Wiehle-rulle
04814	Hel främre rulle
04148	Förlängd smal Wiehle-rulle
140-3362	Förlängd smal Wiehle-rulle – tung
115-7361	Extra rullförlängningar

TRIMSÄTTER	
04707	Universalttrimdrivning
04268	Trimborste – mjuk
04269	Trimborste – hård
04801	Trimsats med dubbla spetsar

SKRAPOR/BORSTAR	
139-7411	Sammanflätad rullskrapa
139-7412	Sammanflätad rullskrapaborste
120-9617	Komplett rullskrapa
120-9623	Komplett rullskrapaborste

UNDERSTÅL	
117-1530	EdgeMax™ för mikroklippning (standard)
110-2300	Utökad mikroklippning
110-2301	Lowcut
117-1532	EdgeMax för roterande klippning
139-4318	EdgeMax för mikroklippning, kort
139-4319	EdgeMax för roterande klippning, kort
98-7260	Roterande klippning
98-7261	Mikroklippning

TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
04135	Arbetsbelysning LED
04138	Fäste för belysningsatts för klippenhet
04136	Sats med framskjutningsborste
139-4342	Åtkomstsats för slipning
139-4369	Trådlös timmätarsats
99-4286	Fäste för hög klipphöjd
04123	Hjulsats

VERKTYG	
04399	Gräspegel
125-5610	Cylinderpapper (10-pack)
140-5531	Cylindermellanlägg
131-6828	Vinkelindikator
131-6829	Fäste för vinkelindikator
94-9010	Stång för klipphöjd

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.



	GREENSMaster 1021, MODELL 04830
MOTOR	Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hk) vid 3 600 varv/min, bensin med inbyggd tändspole.
BRÄNSLEKAPACITET	2 L
RAM	Snabb demontering för service/underhåll av alla viktiga komponenter tack vare helt modulbaserad konstruktion.
DRIVNING	Kuggdrevstransmissionen med inbyggd drivningsdifferential och drivningen kopplas ur för att underlätta rörelsen vid service- och underhållsaktiviteter. Utbytbara växellådor för trumdrivning.
DRIVTRUMMA	Drivtrumma med dubbla positioner och positioner för konturföljning eller framviktsbelastning vid högre klipphöjder.
HASTIGHET	Klipphastighet: 3,2 km/h till 5,6 km/h. Transporthastighet (max.): 8,5 km/h med transportdäck som tillval.
KOPPLING	Externt monterad tvåsidig torr skivkoppling som manövreras av dubbelt rörelsehandtag.
BROMS	Service/parkering – bandtyp.
KLIPPENHETSDRIVNING	Snabbväxlad växellåda med två växlar och positiv drivrem för fyra (4) möjliga cylinderhastigheter/klippinställningar.
KLIPPENHETSMONTERING	Avtagbar klippenhet för enkel avmontering för service/underhåll eller byte av klippenhet för olika användningsområden.
KLIPPENHETSLTERNATIV	Klippenhet med 8 knivar Klippenhet med 11 knivar Klippenhet med 14 knivar
REGLAGE	Motormonterade: startsnöre, choke och bränsleavstängning. Handtagsmonterade: på/av-reglage, gasspak, dubbel drivnings-/säkerhetsspärr, cylinderaktiveringsspak, service-/parkeringsbromsspak, timmätare, whiteboard, belysning på/av (tillval).
HANDTAG	Bågformat handtag med teleskopjustering med en total rörelse på 12,7 cm, gummiisolerat för att minimera operatörens påverkan under klippning.
TRANSPORTDÄCK/STÖD	Tillval – två pneumatiska däck som kan lossas snabbt (3 x 3,25–6). Stöd som standard.
KLIPPBREDD	53 cm
KLIPPHÖJDSINTERVALL	För green: (Trumposition ett) 1,5 mm till 8 mm För tee: 6 till 16 mm (trumma i läge 2) Sats för hög klipphöjd: 30 mm (trumma i läge 2)
VIKT	100 kg med klippenhet med 11 knivar, Wiehle-rulle i aluminium.
UNDERHÅLLSBEHOV	Ingen daglig smörjning krävs. Slipning ombord möjlig med tillvalssats.
CERTIFIERING	Konstruerad i enlighet med tillämpliga ANSI- och CE-specifikationer.
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.

GREENSMaster 1021-TILLBEHÖR

KLIPPENHETER OCH CYLINDRAR	
04832	DPA EdgeSeries™-klippenhet med 8 knivar
04833	DPA EdgeSeries-klippenhet med 11 knivar
04834	DPA EdgeSeries-klippenhet med 14 knivar

RULLAR	
04805	Sammanflätad smal Wiehle-rulle
04815	Hel främre rulle
04141	Förlängd smal Wiehle-rulle
04028	Paspalum Wiehle-rulle
04249	Delad främre rulle – komplett
04250	Delad smal Wiehle-rulle
04825	Bred Wiehle-rulle
115-7361	Förlängningssats för extra rulle
140-3363	Sammanflätad smal Wiehle-rulle – tung

TRIMSATSER	
04707	Universaltrimmardrivning
04270	Trimborste – mjuk
04271	Trimborste – hård
04802	Trimsats med dubbla spetsar

SKRAPOR/BORSTAR	
139-4383	Sammanflätad smal Wiehle-rullskrapa/-borste
139-4385	Sammanflätad smal Wiehle-rullskrapa
115-7378	Bred Wiehle-rullskrapa/-borste
125-3504	Bred Wiehle-rullskrapa
115-7379	Komplett rullskrapa/-borste
125-3505	Komplett rullskrapa

UNDERSTÅL	
115-1880	EdgeMax™ för mikroklippning (standard)
108-4303	Utökad mikroklippning
108-4302	Utökad roterande klippning
115-1881	EdgeMax för roterande klippning
139-4320	EdgeMax för mikroklippning, kort
139-4321	EdgeMax för roterande klippning, kort
137-6092	EdgeMax-underkniv för fairway
137-6097	Fairway
93-4262	Mikroklippning
93-4263	Roterande klippning
93-4264	Kortklippt
94-6392	Hög klipphöjd

TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
04135	LED-lampsats
04138	Fäste för belysningssats för klippenhet
04136	Sats med framskjutningsborste
139-4342	Åtkomstsats för slipning
04800	Slipningssats
139-4369	Trådlös timmätarsats
99-4286	Fäste för hög klipphöjd
04123	Hjulsats

VERKTYG	
04399	Gräspegel
125-5610	Cylinderpapper (10-pack)
140-5531	Cylindermellanlägg
131-6828	Vinkelindikator
131-6829	Fäste för vinkelindikator
94-9010	Stång för klipphöjd

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.



	GREENSMaster 1026, MODELL 04840
MOTOR	Honda GX120 – 2,6 kW (3,5 hk) vid 3 600 varv/min, bensin med inbyggd tändspole.
BRÄNSLEKAPACITET	2 liter
RAM	Snabb demontering för service/underhåll av alla viktiga komponenter tack vare helt modulbaserad konstruktion.
DRIVNING	Hela kuggdrevstransmissionen med inbyggd drivningsdifferential och hjuldrivning kan kopplas ur för att underlätta förflyttning vid service och underhåll. Utbytbara växellådor för trumdrivning.
DRIVTRUMMA	Drivtrumma med dubbla positioner och positioner för konturföljning eller framviktsbelastning vid högre klipphöjder.
HASTIGHET	Klippastighet: 3,2 km/h till 5,6 km/h. Transporthastighet (max.): 8,5 km/h med transportdäck som tillval.
KOPPLING	Externt monterad tvåsidig torr skivkoppling som manövreras av dubbelt rörelsehandtag.
BROMS	Service/parkering – bandtyp.
KLIPPENHETSDRIVNING	Snabbväxlad växellåda med två växlar och positiv drivrem för fyra (4) möjliga cylinderhastigheter/klippinställningar.
KLIPPENHETSMONTERING	Avtagbar klippenhet för enkel avmontering för service/underhåll eller byte av klippenhet för olika användningsområden.
KLIPPENHETSLTERNATIV	Klippenhet med 8 knivar Klippenhet med 11 knivar.
REGLAGE	Motormonterade: startsnöre, choke och bränsleavstängning. Handtagsmonterade: på/av-reglage, gasspak, dubbel drivnings-/säkerhetsspärr, cylinderaktiveringsspak, service-/parkeringsbromsspak, timmätare, whiteboard, belysning på/av (tillval).
HANDTAG	Bågformat handtag med teleskopjustering med en total rörelse på 12,7 cm, gummiisolerat för att minimera operatörens påverkan under klippning.
TRANSPORTDÄCK/STÖD	Tillval – två pneumatiska däck som kan lossas snabbt (3 x 3,25–6). Stöd som standard.
KLIPPBREDD	66 cm
KLIPPHÖJDSINTERVALL	För green: (Trumposition ett) 1,5 mm till 8 mm För tee: 6 till 16 mm (trumma i läge 2) Sats för hög klipp höjd: 30 mm (trumma i läge 2)
VIKT	108,8 kg med klippenhet med 11 knivar, Wiehle-rulle i aluminium.
UNDERHÅLLSBEHOV	Ingen daglig smörjning krävs. Slipning ombord möjlig med tillvalssats.
CERTIFIERING	Konstruerad i enlighet med tillämpliga ANSI- och CE-specifikationer.
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.

GREENSMaster 1026-TILLBEHÖR

KLIPPENHETER OCH CYLINDRAR	
04842	DPA EdgeSeries™-klippenhet med 8 knivar
04843	DPA EdgeSeries-klippenhet med 11 knivar

RULLAR	
04806	Sammanflätad smal Wiehle-rulle
04816	Hel främre rulle
04146	Lång och smal Wiehle-rulle
04826	Bred Wiehle-rulle
115-7361	Förlängningssats för extra rulle

TRIMSATSER	
04707	Universalltrimmardrivning
04276	Trimborste – hård
04803	Trimsats med dubbla spetsar

SKRAPOR/BORSTAR	
139-5125	Sammanflätad smal Wiehle-rullskrapa/-borste
139-4394	Sammanflätad smal Wiehle-rullskrapa
139-7410	Bred Wiehle-rullskrapa/-borste
139-7406	Bred Wiehle-rullskrapa
139-5117	Komplett rullskrapa/-borste
139-4398	Komplett rullskrapa

UNDERSTÅL	
117-1548	EdgeMax® för roterande klippning (standard)
139-4322	EdgeMax för mikroklippning, kort
139-4323	EdgeMax för roterande klippning, kort
139-4324	EdgeMax för mikroklippning
107-8181	Fairway
112-9275	Mikroklippning
94-5885	Roterande klippning
93-9015	Kortklippt
104-2646	Hög klipp höjd

TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN	
04135	LED-lampsats
04138	Fäste för belysningsatts för klippenhet
04136	Sats med framskjutningsborste
139-4342	Åtkomstsats för slipning
04800	Slipningssats
139-4369	Trådlös timmätarsats
99-4286	Fäste för hög klipp höjd
04123	Hjulsats

VERKTYG	
04399	Grässpegel
125-5610	Cylinderpapper (10-pack)
140-5531	Cylindermellanlägg
131-6828	Vinkelindikator
131-6829	Fäste för vinkelindikator
94-9010	Stång för klipp höjd

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.

Rev. 3/25

4

Greensmaster 1026 tillverkas på den ISO 9002-certifierade anläggningen i Tomah, Wisconsin.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2025 The Toro Company.
Med ensamrätt.
25-104-SV



facebook.com
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany



Count on it.