

71 CM OCH 81 CM BENSINDRIVEN TVÅSTEGS POWER MAX® HD FÖR TUNG DRIFT

MER KRAFT. MER KONTROLL.

Hantera kraftiga snöfall dag eller natt med Power Max HD. För exceptionell hållbarhet har dessa modeller funktioner av kommersiell standard, t.ex. förstärkta handtag i ett stycke, rotor och slitstarka gjutjärnsmedar. Ändra utkastarens OCH riktarens riktning snabbt med en enda, smidig rörelse tack vare utkastarreglaget Quick Stick®. Njut av en ljusare och bredare sikt med lysdiodsstrålkastaren. Du kommer också att ägna mindre tid åt att rensa utkastaren och avsluta jobbet snabbare än någonsin med anti-igensättningssystemet.



PERFEKT FÖR BETONG, ASFALTERADE OCH GRUSBELAGDA YTOR



HÖG KVALITET

Du får många års optimal prestanda och pålitlig användning med en Toro premium fyrtakts OHV-motor.



FULLSTÄNDIG KONTROLL

Ändra utkastarens och snöriktarens riktning snabbt med en enda, smidig rörelse tack vare utkastarreglaget Quick Stick®.



RÖJNING AV KOMMERSIELL STANDARD

Röj mer snö snabbare med en röjningsbredd på 71 till 81 cm, samtidigt som du får funktioner av hög kvalitet för ökad hållbarhet.

TORO®

71 CM OCH 81 CM BENSINDRIVEN TVÅSTEGS

Röjningsområde	Betong, asfalt- och grusytor			
	POWER MAX® HD 928 OAE 38850	POWER MAX HD 1028 OXHE 38855	POWER MAX HD 1428 OXHE 38860	POWER MAX HD 1432 OXHE 38865
HUVUDFUNKTIONER	Automatisk styrning, stålutkastare med dubbelriktare, Quick Stick (200° rotation), anti-igensättningsutförande, enhandsspärr, lysdiodslampa	► Servostyrning, stålutkastare med dubbelriktare, Quick Stick (200° rotation), anti-igensättningsutförande, enhandsspärr, lysdiodslampa, handvärmare	Servostyrning, stålutkastare med dubbelriktare, Quick Stick (200° rotation), anti-igensättningsutförande, enhandsspärr, lysdiodslampa, handvärmare, snöskärare	Servostyrning, stålutkastare med dubbelriktare, Quick Stick (200° rotation), anti-igensättningsutförande, enhandsspärr, lysdiodslampa, handvärmare, snöskärare
KAPACITET/MINUT [^]	Upp till 998 kg	► Upp till 1090 kg	Upp till 907 kg	► Upp till 1443 kg
KASTLÄNGDE [^]	Upp till 13,5 m	► Upp till 14,9 m	► Upp till 18,3 m	Upp till 18,3 m
RÖJBREDD	71 cm	71 cm	71 cm	► 81 cm
INMATARVALSSYSTEM	System som undviker igensättning (ACS – Anti-Clogging System)	System som undviker igensättning (ACS – Anti-Clogging System)	System som undviker igensättning (ACS – Anti-Clogging System)	System som undviker igensättning (ACS – Anti-Clogging System)
DIAMETER PÅ INMATARVALS	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm
MATARSKRUVVÄXEL	Härdade växlar, inga brytpinnar behövs	Härdade växlar, inga brytpinnar behövs	Kommersiell kvalitet, inga brytpinnar behövs	Kommersiell kvalitet, inga brytpinnar behövs
SNÖSKÄRDJUP – 1 BEARBETNING	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTOR	► 265 cm ³ Toro Premium OHV, 4-takts	302 cm ³ Toro Premium OHV, 4-takts	► 420 cm ³ Toro Premium OHV, 4-takts	420 cm ³ Toro Premium OHV, 4-takts
STARTMOTOR	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart
BRÄNSLEKAPACITET	2,9 l	► 3,5 l	► 4,5 l	4,5 l
DRIVSYSTEM	Friktionskoppling	Friktionskoppling	Friktionskoppling	Friktionskoppling
KÖRHASTIGHET	6 framåt, 2 bakåt	6 framåt, 2 bakåt	6 framåt, 2 bakåt	6 framåt, 2 bakåt
STYRNING	Automatisk styrning	► Servostyrning	Servostyrning	Servostyrning
TYP AV UTKASTARE	Stålutkastare/dubbelriktare	Stålutkastare/dubbelriktare	Stålutkastare/dubbelriktare	Stålutkastare/dubbelriktare
UTKASTARREGLAGE	Quick Stick, 200° rotation	Quick Stick, 200° rotation	Quick Stick, 200° rotation	Quick Stick, 200° rotation
ENHANDSSPÄRR	Standard	Standard	Standard	Standard
HANDTAG	Förstärkt handtag	Förstärkt handtag	Förstärkt handtag	Förstärkt handtag
HANDTAGSVÄRMARE		Standard	Standard	Standard
HJUL/LARVBAND	Hjul (410 x 110 mm)	Hjul (410 x 110 mm)	Hjul (420 x 110 mm)	Hjul (420 x 110 mm)
LUTNINGJUSTERING	–	–	–	–
SKRAPA	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar
MEDAR	Standard	Standard	► Gjutjärn	Gjutjärn
STRÅLKASTARE	Lysdiod	Lysdiod	Lysdiod	Lysdiod
VIKT	120 kg	128 kg	138 kg	141 kg
GARANTI**	Tre års garanti, 45 dagars kommersiellt bruk	Tre års garanti, 45 dagars kommersiellt bruk	► Tre års garanti, Ett års kommersiellt bruk	Tre års garanti, Ett års kommersiellt bruk

©2025 The Toro Company Artikelnr. 25-530-SV_71cm-81cm_PowerMaxHDSeries_ss

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Kontakta din återförsäljare för mer information om alla våra garantier. [toro.com](https://www.toro.com)

► Förbättrad funktion

[^] Baserat på drift vid låg hastighet under kontrollerade laborietester av produkten

** Du hittar de fullständiga garantivillkoren i bruksanvisningen på www.toro.com



facebook.com/Toro.UnitedKingdom
x.com/toro_uk

https://www.instagram.com/toro_unitedkingdom
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.