

TORO

Z Master® 7500-D

Spakstyrd åkgräsklippare

OM DU BEHÖVER EN KRAFTFULL KLIPPARE SOM ÄR ENKEL ATT ANVÄNDA, KOLLA IN TORO Z MASTER® 7500-D.

Letar du efter en effektiv klippare som är enkel att använda och som gör jobbet snabbt? Nya, Toro Z Master 7500-D erbjuder maximal produktivitet. Välj mellan ett slitstarkt klippdäck på 152 eller 183 cm. Snabb klippare med noll svängradie som levererar överlägsen klippkvalitet – precis vad du kan förvänta dig av en Toro!



FUNKTIONER

Effekt och hållbarhet

- Kraftfulla Yanmar® EPA Tier 4/Steg V dieselmotorer på 25 eller 37 hk.
- Robust klippdäck i kraftigt stål.
- Slitstarkt klippdäck för proffsanvändare med bakutkast och 152 eller 183 cm klippbredd.

Produktivitet

- Hydraulisk däcklyfts konstruktion via reglage som underlättar vid rengöring och underhåll.
- Markhastighet upp till 20,1 km/h.
- 2,5–14,0 cm klipphöjd.
- Hög komfort och bekväm körupplevelse tack vare den avvibrerade förarplattformen, som gör att föraren kräver färre pauser vilket resulterar i högre produktivitet.

Prestanda

- Klipp smartare med Horizon®-teknik som gör att du kan välja rätt driftläge utifrån förhållandena, vilket sparar bränslekostnader samtidigt som du bibehåller prestanda på högsta nivå.

Mångsidighet

- Spara på underhållskostnaderna med längre serviceintervall.

	72028 Horizon®-teknik	72029 Horizon-teknik	72065 Horizon-teknik	72074 Horizon-teknik
DRIVSYSTEM				
MOTORER FÖR PROFESSIONELLT BRUK	25 hk Yanmar® diesel 1 267 cm ³ **	25 hk Yanmar diesel 1 267 cm ³ **	37 hk Yanmar diesel 1 642 cm ³ **	37 hk Yanmar diesel 1 642 cm ³ **
CO ₂ -UTSLÄPP	1 089 g/kWh	1 089 g/kWh	838 g/kWh	838 g/kWh
TÄLIG LUFTRENARE	Luftfiltreringssystem med elektronisk vakuumsensor	Luftfiltreringssystem med elektronisk vakuumsensor	Luftfiltreringssystem med elektronisk vakuumsensor	Luftfiltreringssystem med elektronisk vakuumsensor
DRIVHJUL	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12
PIVOTHJUL	15 x 6-6 Punkteringssäkra Halvpneumatiska	15 x 6-6 Punkteringssäkra Halvpneumatiska	15 x 6-6 Punkteringssäkra Halvpneumatiska	15 x 6-6 Punkteringssäkra Halvpneumatiska
BRÄNSLE/KAPACITET	Diesel/47,3 liter	Diesel/47,3 liter	Diesel/47,3 liter	Diesel/47,3 liter
TIMMÄTARE	Horizon-teknik	Horizon-teknik	Horizon-teknik	Horizon-teknik
HYDRAULISKT DRIVSYSTEM	0,29 liter Hydro-Gear HGM-H-motorer med 18 cm ³ Kanzaki®-pump	0,29 liter Hydro-Gear HGM-H-motorer med 18 cm ³ Kanzaki-pump	0,29 liter Hydro-Gear HGM-H-motorer med 18 cm ³ Kanzaki-pump	0,29 liter Hydro-Gear HGM-H-motorer med 18 cm ³ Kanzaki-pump
MARKHASTIGHET	20,1 km/h	20,1 km/h	20,1 km/h	20,1 km/h
KOPPLING	Våt skiva	Våt skiva	Våt skiva	Våt skiva
KLIPPDÄCK				
KLIPPDÄCKSSTORLEK	152,4 cm Bakutkast	182,9 cm Bakutkast	152,4 cm Bakutkast	182,9 cm Bakutkast
KLIPPDÄCK	TURBO FORCE®	TURBO FORCE	TURBO FORCE	TURBO FORCE
BULLNOSE-STÖTFÅNGARE	Standard	Standard	Standard	Standard
KLIPPDÄCKSDJUP	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm
KLIPPDÄCKETS LYFTKONSTRUKTION	Hydraulisk med reglage	Hydraulisk med reglage	Hydraulisk med reglage	Hydraulisk med reglage
KNIVSPINDLAR	22,9 cm diameter gjuten aluminium, underhållsfria	22,9 cm diameter gjuten aluminium, underhållsfria	22,9 cm diameter gjuten aluminium, underhållsfria	22,9 cm diameter gjuten aluminium, underhållsfria
KLIPPHÖJD	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm
KNIVAR	Tre 52 cm långa knivar	Tre 62 cm långa knivar	Tre 52 cm långa knivar	Tre 62 cm långa knivar
KNIVSPETSHASTIGHET	5 547+ m/min (18 200+ ft/min)	4 419+ m/min (14 500+ ft/min)	5 547+ m/min (18 200+ ft/min)	5 638+ m/min (18 500+ ft/min)
AXELDRIVNING	Standard	Standard	Standard	Standard
ANTISKALPVALSAR	Fyra standard, två sidomedar	Fyra standard, två sidomedar	Fyra standard, två sidomedar	Fyra standard, två sidomedar
FUNKTIONER				
STYRREGLAGE	Grepp på 4,1 cm diameter, justerbara och dämpade	Grepp på 4,1 cm diameter, justerbara och dämpade	Grepp på 4,1 cm diameter, justerbara och dämpade	Grepp på 4,1 cm diameter, justerbara och dämpade
FÖRARSÄTE	Extra bekväm fjädring (isoleringsfäste, uppfällbart)	Extra bekväm fjädring (isoleringsfäste, uppfällbart)	Extra bekväm fjädring (isoleringsfäste, uppfällbart)	Extra bekväm fjädring (isoleringsfäste, uppfällbart)
ARMSTÖD	Standard	Standard	Standard	Standard
SÄTESUPPHÄNGNINGSSYSTEM	Standard	Standard	Standard	Standard
FÄLLBART ROPS	Standard	Standard	Standard	Standard
FÖRVARINGSUTRYMME	Standard	Standard	Standard	Standard
FOTPLATTA	Uppfällbart, isoleringsfäste	Uppfällbart, isoleringsfäste	Uppfällbart, isoleringsfäste	Uppfällbart, isoleringsfäste
VIKTER OCH MÅTT				
VIKT ¹	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
ROPS HÖJD (NEDFÄLLT)	129,5 cm	129,5 cm	129,5 cm	129,5 cm
ROPS HÖJD (UPPFÄLLT)	182,4 cm	182,4 cm	182,4 cm	182,4 cm
KLIPPDÄCKSBREDD	186,4 cm	198,9 cm	186,4 cm	198,9 cm
LÄNGD	245,1 cm	255,7 cm	245,1 cm	255,7 cm
UPPFYLLER KRAVEN FÖR STEG V-UTSLÄPP	Ja	Ja	Ja	Ja
CE-SATS KRÄVS	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANTI	Fem års eller 1 200 timmars begränsad garanti. ² Tre års begränsad garanti för motor ³			
TILLBEHÖR	115-4510 SOLTAK – alla Z Masters med ROPS; 107-9880 Ljussats; 107-1630 Randningssats i gummi; 135-2473 Sats för skräpbehållare; 127-6666 Domkraftsats; 135-1768 Sats för domkraftsfäste; 135-2891 Sats för långsamtgående fordon			

** Motorernas totala effekt verkstadsbedömdes av motortillverkaren vid 3 000 varv/min i enlighet med SAE J1940 eller SAE J1995. Faktisk motoreffekt på klipparna är avsevärt lägre eftersom de är konfigurerade för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Vänd dig till din lokala Toro-återförsäljare eller se bruksanvisningen för fullständig information om garantin.

¹ Nettovikt – maskin utan bränsle

² Beroende på vilket som inträffar först

³ Vissa motorer som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

toro.com

©2020 The Toro Company.
Med ensamrätt.
21-610-SV

Specifikationer och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

