

TORO

GrandStand® Revolution-serien

Kommersiella åkgräsklippare

TORO GRANDSTAND REVOLUTION™-SERIEN KOMMERSIELLA GRÄSKLIPPARE.

Branschledande HyperCell™-batterier utvecklade av Toro ger överlägsen kraft som slukar frodiga gräsmattor hela dagen, outröttligt!

Toro® GrandStand kombinerar hastighet och komfort hos åkgräsklippare med nollsvängradie med manövreringsförmågan hos en manuell gräsklippare, vilket ger ett snabbt, lättmanövrerat och mer produktivt alternativ. Dämpad fjädring, dragkraft och stabilitet som gör att föraren orkar hålla igång klippningen länge. Den perfekta kombinationen för att få mer gjort på kortare tid.



toro.com

REVOLUTION™

Legendarisk prestanda och hållbarhet finns nu med litiumjonteknik!



FUNKTIONER

Effekt och hållbarhet

- Heldagsdrift med Toro HyperCell™-litiumjonbatteri
- Komplet bärfram och robusta TURBO FORCE®-klippdäck med tjocklek 7
- Patentsökta programvarukontroller för att optimera hur maskinen känns och svarar, inklusive varvtalsreglering

Prestanda

- 18850TE – 19 020 m²/h*
- 18840TE – 17 806 m²/h*
- Klipphöjd på 3,8-14 cm (1,5–5,5 tum)

Produktivitet

- Justering av klippdäcksvinkel för optimal klipptid och klippkvalitet
- Horizon™-teknologi
- Markhastighet på upp till 16,1 km/h (10 mph)**
- Inbyggd LED-lampa som standard för bättre sikt hela dagen
- Förbättra produktiviteten med enkel av- och påstigning
- Minska förartröttheten med plattformsupphängning och dubbelspaksreglage
- Justera klipphöjden från förarplattformen
- Minska vibrationerna och förbättra fotfästet med en gummimatta som motverkar trötthet

Mångsidighet

- Spara släputrymme och förbättra mångsidigheten med kompakt storlek
- Öka operatörens sikt för arbete av högre kvalitet och färre skador

* Max m² och tunnland per timme baserat på 90 % effektivitet. Faktisk produktivitet beror på förhållandena.

** Baserat på kontrollerad laboratorietestning av produkten. Drifttiden varierar beroende på belastningen. Laddningstiden kan variera beroende på miljöförhållanden. Laddningstid baserad på tempererade förhållanden.

	GrandStand® Revolution™ 18850TE	GrandStand Revolution™ 18840TE
DRIVSYSTEM		
BATTERI	HyperCell™	HyperCell
BATTERIMÄNGD	8	8
BATTERIKAPACITET	18,4 kWh	18,4 kWh
DRIFTTID (TIM)	över 7 timmar	över 7 timmar
LADDNINGSTID (TIM)	12 timmar	12 timmar
LADDNINGSTYP	1,2 kW 120 V DC-utgång	1,2 kW 120 V DC-utgång
DRIVNING		
TRANSMISSION	Planetväxelsystem	Planetväxelsystem
MOTORER	Kommersiellt högt åtdragningsmoment	Kommersiellt högt åtdragningsmoment
KLIPPDÄCK		
KLIPPDÄCKSSTORLEK	132,1 cm	122 cm
KLIPPDÄCK	TURBO FORCE®-klippdäck med sidoutkast i tjocklek 7	TURBO FORCE-bakutkastare, tjocklek 7
KLIPPDÄCKSDJUP	14 cm (5,5 tum)	14 cm (5,5 tum)
SPINDELHUS	22,9 cm (9 tum) i diameter Gjutet aluminium med knivhållare	22,9 cm (9 tum) i diameter Gjutet aluminium med knivhållare
KLIPPHÖJD	3,8-12,7 cm i steg om 0,6 cm	3,8-12,7 cm i steg om 0,6 cm
KNIVAR	0,5 cm (0,204 tum) värmebehandlat stål	0,5 cm (0,204 tum) värmebehandlat stål
KNIVSPETSHASTIGHET	Justerbar	Justerbar
MOTORER	Mittmonterad, kommersiellt högt åtdragningsmoment ¹	Mittmonterad, kommersiellt högt åtdragningsmoment ¹
VINKELJUSTERING	Ja	Ja
FUNKTIONER		
MAXHASTIGHET FÖR DRIVENHET (ANNONSERAD)	16,1 km/h ² (10 mph)	16,1 km/h ² (10 mph)
MAXIMAL VARVTALSREGLERING	Ja - 7 hastighetsinställningar	Ja - 7 hastighetsinställningar
DRIVHJUL	Super Turf 20 x 10-10	Super Turf 20 x 10-10
DRIVHJUL	Svart stål	Svart stål
FÄRRE SVÄNGHJUL	11 x 4-5 punkteringssäkra Halvpneumatisk	11 x 4-5 punkteringssäkra Halvpneumatisk
TEKNIK	Timmätare, USB	Timmätare, USB
KNÄSKYDD	Deluxe-hållbarhet	Deluxe-hållbarhet
FÖRARPLATTFORM	Hopfällbara med stötfångarkuddar	Hopfällbara med stötfångarkuddar
LED-LAMPOR	Standard	Standard
PARKERINGSBROMS	Integrerad i transmissionen Automatisk	Integrerad i transmissionen Automatisk
GRÄSKLIPPARGARANTI	5 år, 1 200 timmar ³ 2 år, ingen timgräns ³	5 år, 1 200 timmar ³ 2 år, ingen timgräns ³
VIKTER OCH MÅTT		
VIKT	503,0 kg	503,0 kg
KLIPPDÄCKSBREDD	136,7 cm	127 cm
GRÄSRIKTARENS BREDD	172,2 cm	Ej tillämpligt
LÄNGD (PLATTFORM UPP)	154,9 cm	154,9 cm
LÄNGD	192,5 cm	192,5 cm

¹ Drivs av HyperCell™-batteriteknik, ej utbytbar

² Baserat på kontrollerad laboratorietestning av produkten. Drifttiden varierar beroende på belastningen. Laddningstiden kan variera beroende på miljöförhållanden. Laddningstid baserad på tempererade förhållanden.

³ Garantin omfattar inte batterier. Vänd dig till din lokala Toro-återförsäljare eller se bruksanvisningen för fullständig information om garantin.

► = Uppgraderande funktioner

toro.com

©2022 The Toro Company.
Med ensamrätt.
22-619-SV

Specifikationer och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkterna som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

