

TORO

ProLine H600

Klippare med direktuppsamling
och höglyftstämning

KOMPAKT OCH EFFEKTIV UPSAMLING.

Toro ProLine H600-rotorklipparen med direktuppsamling har en kompakt bredd på 1,19 m och en vändcirkel på 640 mm så att du enkelt kan ta dig till och runt i trånga utrymmen.

Tack vare klippdäcket med hög kapacitet, den rymliga uppsamlare på 700 L och automatisk gräsfördelningsfunktion kan du få jobbet gjort på ett effektivt sätt – klipp med uppsamling eller mulchning upp till 7 500 m² per timme.

Kubota-dieselmotorn på 13,2 kW (18 hk) är steg 5-kompatibel med en transporthastighet på upp till 13 km/h.

Den innovativa sensortekniken stänger automatiskt av klippdäcket när uppsamlaren når full

kapacitet. Det är enkelt att tömma gräsklipp med det 1,9 m

höga lyftsystemet direkt ner på lastbilsflaket eller på släpet!



toro.com

FUNKTIONER

- Stor ventilerat behållare på 700 L
- Höglyftsystem för tömning, maximal höjd 1,9 m
- Automatisk eldriven gräs-/materialdistributör
- Justerbar givare för full behållare med automatisk avstängning av klippdäcket
- 13,2 kW (18 hk) Kubota-dieselmotor Steg 5
- Klippdäck med hög kapacitet: 117 mm djup, 1,13 m klippbredd
- Elektrisk justering av klipphöjd på 25–90 mm med brytare från förarsätet
- Uppfällbart klippdäck med 40° vinkel
- Maximal transporthastighet 13 km/h
- 2WD-transmission med differentialslås
- Utsvängbar kylare
- Kompakt och lättmanövrerad design: Maxbredd på 1,19 m
- Inställning för fast och flytande klippdäck (från sätet)
- LED-väglampor med justerbara sidospeglar som tillval
- Blinkande gul LED-belysning (tillval)
- Recyclersats (tillval)

PROLINE H600, MODELL 31040	
MOTOR	Kubota® D722; Tre cylindrig diesel. Märkeffekt 13,2 kW (18 hk) vid 3 200 varv/min. Steg 5-kompatibel.
BRÄNSLEKAPACITET	22 L diesel. Uppskattad förbrukning: 2,5 L/h i genomsnitt.
HJULDRIVNING	Hydrostatisk 2WD-växellåda. Fotstyrda mekaniska differentiallys.
DÄCK	Fram: 20 x 10.50-8 grönytedäck. Bak: 16 x 6.50-8 grönytedäck.
LUFTRENARE	Torr, utbytbar primärt element och säkerhetslement.
INSTRUMENT	Timmätare, batteriladdningsindikator, varningsindikator för oljetryck, indikator för glödstift, varningsindikator för motortemperatur, bränslemätare.
REGLAGE	Rattstång med justerbar lutning, parkeringsbroms, gasreglage, elektronisk klipphöjdsjustering – manövreras från förarsätet, hydrauliska reglage för att höja och sänka klippdäcket och behållaren, tändningslås med nyckel, krafttuttsbrytare, framåt-/backpedal, differentiallys pedal.
MARKHASTIGHET	Transport och klippning: 0–13 km/h, kontinuerligt variabel. Back: 0–13 km/h, kontinuerligt variabel.
SVÄNGRADIE	640 mm
KYLARE	Smart Cool™. Elektrisk med automatisk backning för rengöring.
HUVUDRAM	Svetsad tubformad stålram.
BROMSAR	Driftsbroms: Gaspedalen ger dynamisk inbromsning genom en hydrostatisk transmission. Parkeringsbroms: Mekanisk, handmanövrerad spak aktiverar växellådsmonterad skivbroms.
STYRNING	Bakaxel med hydraulisk styrning. Justerbar rattstång med tre varv från lås till lås.
ELSYSTEM	40 A generator med P-anslutning. Batteri: 50 A/H 12 V 400 A ENL1.
SÄKERHETSSYSTEM	Förhindrar att motorn startar om inte hastighetspedalen är i neutralläge och klippenheten är urkopplad. Motorn stannar om föraren reser sig ur sätet när klippenheten är inkopplad. Motorn stannar om föraren reser sig ur sätet när enheten inte är i neutralläge. Motorn stannar om parkeringsbromsen är aktiverad och körpedalen inte är i neutralläget.
STOL	Gramerstol med justering av ryggstödet vinkel och justering framåt och bakåt, indragbart säkerhetsbälte.
HYDRAULIK	6,7 L kapacitet.
KRAFTTUTTAGSKOPPLING	Elektromagnetisk koppling med inbyggd knivbroms. Klippdäcket stängs automatiskt när gräsuppsamlaren är full. Justerbar sensor som avaktiverar krafttuttaget enligt klippförhållanden.
ROPS	Fällbart ROPS av standardmodell med två stolpar, uppfyller ISO 21299.
SÄKERHET	SS-EN ISO 5395 (CE), ANSI B71.4-2017.
CERTIFIERING	Certifierad för att uppfylla UKCA-kraven. Certifierad för att uppfylla CE-maskindirektivet 2006/42/EG. ROPS är certifierat enligt direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2002/44/EG om fysikaliska agens (vibrerande), direktiv 2000/14/EG om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus och direktiv 2006/66/EG om batterier. Uppfyller emissionsbestämmelser EU Steg V. Reg. Efterlevnadsmarkering (RCM) AS NZS CISPR 12:2009, Kanadensisk EMC ICES-002, EAC.
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.
KLIPPDÄCK	
KLIPPBREDD	1,13 m
KLIPPHÖJD	25–90 mm, justeras från förarsätet.
DÄCKKONSTRUKTION	Format och svetsat klippdäck med påkörningsskydd s.k. Bullnose. Uppfällbart däck för enkel åtkomst vid underhåll, lutning på 40°.
UTKAST	Direkt gräsuppsamling.
KNIVSPINDELENHET	Knivspindlar med 20 mm (¾ tum) diameter monterade i två smörjbara lager.
KLIPDRIVENHET	Krafttuttsdriven växellåda med cylindriska växlar, dubbel "A"-sektionsremdrivning till alla spindlar.
KNIVAR	Två kontraroterande remdrivna knivar med en central främre kniv.
KNIVSPETSHASTIGHET	Huvuduppsamlingsknivar: 73,7 m/s, mittöverlappande knivar: 58,4 m/s.
KLIPPENHETENS UPPHÅNGNING	Två svänghjul framtill, lyftarmslänkar baktill.
SVÄNGHJUL	Två, släta, halvpneumatiska 8.00 x 3.00–4.
REMPÄNNING	Justerbar, fjäderupphängd mellanremskiva.
ANTISKALPHJUL PÅ KLIPPENHET	Två bakre sidorullar.
DÄCKSKYDD	Formpressad plast med kvartsvarvfästen och låsbult.
KLIPPENHETENS DJUP	117 mm
KLIPPASTIGHET	Klipp upp till 7 500 m ² per timme.

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



UPPSAMLINGSSYSTEM	
VOLYM	700 L
GRÄSSPRIDARE	Automatisk eldriven grässpridare för jämn påfyllning.
GIVARE FÖR FULL UPPSAMLARE	Justerbar givare känner av när uppsamlaren är full och stänger av klippdäcket.
SPECIALKONSTRUERAD VENTIL	Luftventilsystemet är utformat för att hålla kvar och packa ihop klipp med minimala damm- och smutsutsläpp.
REGLAGE	Separata lyft- och lutningsfunktioner för tråget. Bakluckan öppnas automatiskt vid tömning.
MAXIMAL TÖMNINGSHÖJD	1,9 m med 0,15 m överhäng.
MÅTT OCH VIKT MED KLIPPDÄCK	
HÖJD	1,93 m
TOTAL LÄNGD	2,71 m
TOTAL BREDD	1,19 m
HJULBAS	1,10 m
MARKFRIGÅNG	120 mm
VIKT	635 kg

EXTRA TILLBEHÖR	
31046	LED-vägbelysningsatts
31047	Blinkande gul LED-belysning
31048	Mulchningsatts

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 5/23

3



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2023 The Toro Company.
Med ensamrätt.
23-215 SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.