

TORO

Z Master® Revolution™-serien

Kommersiella klippare med nollsvängradie

DJÄRVA SERIEN TORO Z MASTER REVOLUTION KOMMERSIELLA GRÄSKLIPPARE

Branschledande HyperCell™-batterier utvecklade av Toro ger överlägsen kraft som slukar frodiga gräsmattor hela dagen, outtröttligt!

Nya Revolution-serien bygger på samma beprövade Z Master-chassi och TURBO FORCE-klippdäck® som du förlitat dig på i åratals, och ger lägre totalkostnad under maskinens livstid.



toro.com

REVOLUTION™

Legendarisk prestanda och hållbarhet finns nu med litiumjonteknik!



FUNKTIONER

Effekt och hållbarhet

- Heldagsdrift med litiumjonbatteriet Toro Hypercell
- Komplet bärfram och robusta TURBO FORCE-klippdäck med tjocklek 7
- Patentsökta programvarukontroller för att optimera hur maskinen känns och svarar, inklusive varvtalsreglering

Prestanda

- 18740TE – 21 205 m²/h*
- 18750TE – 22 945 m²/h*
- 18752TA – 22 945 m²/h*
- 18765TE – 26 506 m²/h*
- 3,8-14 cm (1,5-5,5 tum) klipphöjd med mekanisk klipphöjds pedal som standard

Mångsidighet

- Spara släputrymme och förbättra mångsidigheten med kompakt storlek.
- Öka operatörens sikt för arbete av högre kvalitet och färre skador.

Produktivitet

- Justering av klippdäcksvinkel för optimal klipptid och klippkvalitet
- Horizon™-teknik med batterilivslängd, laddningsstatus, timmätare, kniveggshastighet och maximal körhastighet
- Markhastighet på upp till 19,3 km/h (12 mph)**
- Inbyggd LED-lampa som standard för bättre sikt hela dagen
- Förbättra produktiviteten med enkel av- och påstigning
- Justera klipphöjden från förarplattformen

* Max m² och tunnland per timme baserat på 90 % effektivitet. Faktisk produktivitet beror på förhållandena.

** Baserat på kontrollerad laboratorietestning av produkten. Drifttiden varierar beroende på belastningen. Laddningstiden kan variera beroende på miljöförhållanden. Laddningstid baserad på tempererade förhållanden.

	Z Master® Revolution™ 18740TE	Z Master Revolution 18752TA	Z Master Revolution 18750TE	Z Master Revolution 18765TE
DRIVSYSTEM				
BATTERI	HyperCell™	HyperCell	HyperCell	HyperCell
BATTERIMÄNGD	10	10	10	10
BATTERIKAPACITET	23,4 kWh	23,4 kWh	23,4 kWh	23,4 kWh
DRIFTTID (TIM)	Upp till över 7 timmar	Upp till över 7 timmar	Upp till över 7 timmar	Upp till över 7 timmar
LADDNINGSTID (TIM)**	8 timmar	8 timmar	8 timmar	8 timmar
LADDNINGSTYP	3,3 kW 240 V standard	3,3 kW 240 V standard	3,3 kW 240 V standard	3,3 kW 240 V standard
DRIVNING				
TRANSMISSION	Planetväxelsystem	Planetväxelsystem	Planetväxelsystem	Planetväxelsystem
MOTORER	Kommersiellt högt åtdragningsmoment	Kommersiellt högt åtdragningsmoment	Kommersiellt högt åtdragningsmoment	Kommersiellt högt åtdragningsmoment
KLIPPDÄCK				
KLIPPDÄCKSSTORLEK	122 cm	▶ 132 cm (52 tum)	132 cm (52 tum)	▶ 153 cm (60 tum)
KLIPPDÄCK	TURBO FORCE® med tjocklek 7	TURBO FORCE med tjocklek 7	TURBO FORCE med tjocklek 7	TURBO FORCE med tjocklek 7
KLIPPDÄCK, UTMATNING	Sida	Sida	Sida	Sida
KLIPPDÄCKSDJUP	14 cm (5,5 tum)	14 cm (5,5 tum)	14 cm (5,5 tum)	14 cm (5,5 tum)
SPINDELHUS	22,9 cm (9 tum) i diameter Gjutet aluminium med knivhållare	22,9 cm (9 tum) i diameter Gjutet aluminium med knivhållare	22,9 cm (9 tum) i diameter Gjutet aluminium med knivhållare	22,9 cm (9 tum) i diameter Gjutet aluminium med knivhållare
KLIPPHÖJD	3,8-12,7 cm i steg om 0,6 cm (1,5-5,0 tum i steg om 0,25 tum)	3,8-12,7 cm i steg om 0,6 cm (1,5-5,0 tum i steg om 0,25 tum)	3,8-12,7 cm i steg om 0,6 cm (1,5-5,0 tum i steg om 0,25 tum)	3,8-12,7 cm i steg om 0,6 cm (1,5-5,0 tum i steg om 0,25 tum)
KNIVAR	0,5 cm (0,204 tum) värmebehandlat stål	0,5 cm (0,204 tum) värmebehandlat stål	0,5 cm (0,204 tum) värmebehandlat stål	0,5 cm (0,204 tum) värmebehandlat stål
KNIVSPETSHASTIGHET	Justerbar	Justerbar	Justerbar	Justerbar
ELEKTRISK KLIPPENHETSLYFT	Tillval- TBA	Tillval- TBA	Tillval- TBA	Tillval- TBA
MOTORER	Mittmonterad, kommersiellt högt åtdragningsmoment ¹	Mittmonterad, kommersiellt högt åtdragningsmoment ¹	Mittmonterad, kommersiellt högt åtdragningsmoment ¹	Mittmonterad, kommersiellt högt åtdragningsmoment ¹
VINKELJUSTERING	Ja	Ja	Ja	Ja
FUNKTIONER				
FJÄDRINGSYSTEMET MYRIDE®	Standard	Ej tillämpligt	Standard	Standard
FÖRARSÄTE	Deluxe-komfort med armstöd	Deluxe-fjädringskomfort med armstöd	Deluxe-komfort med armstöd	Deluxe-komfort med armstöd
MAXHASTIGHET FÖR DRIVENHET (ANNONSERAD)	19,3 km/h ²	19,3 km/h ²	19,3 km/h (12 mp) ²	19,3 km/h (12 mp) ²
MAXIMAL VARVVALSREGLERING	Ja - 7 hastighetsinställningar	Ja - 7 hastighetsinställningar	Ja - 7 hastighetsinställningar	Ja - 7 hastighetsinställningar
DRIVHJUL	Super Turf 24 x 9,5 x 12	Super Turf 24 x 10,5 x 12	Super Turf 24 x 10,5 x 12	Super Turf 24 x 12 x 12
DRIVHJUL	Svart stål	Svart stål	Svart stål	Svart stål
FRÄMRE SVÄNGHJUL	13 x 6,5-6 punkteringssäkra Halvpneumatisk	13 x 6,5-6 punkteringssäkra Halvpneumatisk	13 x 6,5-6 punkteringssäkra Halvpneumatisk	13 x 6,5-6 punkteringssäkra Halvpneumatisk
TEKNIK	Timmätare, USB, Horizon-teknik	Timmätare, USB, Horizon-teknik	Timmätare, USB, Horizon-teknik	Timmätare, USB, Horizon-teknik
VÄLTSKYDDSPROFIL / PIN-TYP	Fyrkantigt rör/stift med snoddskruv	Fyrkantigt rör/stift med snoddskruv	Fyrkantigt rör/stift med snoddskruv	Fyrkantigt rör/stift med snoddskruv
LED-LAMPOR	Standard	Standard	Standard	Standard
PARKERINGSBROMS	Integrerad i transmissionen Automatisk	Integrerad i transmissionen Automatisk	Integrerad i transmissionen Automatisk	Integrerad i transmissionen Automatisk
GRÅSKLIPPARGARANTI*	5 år, 1 500 timmar ³ 2 år, ingen timgräns ³	5 år, 1 500 timmar ³ 2 år, ingen timgräns ³	5 år, 1 500 timmar ³ 2 år, ingen timgräns ²	5 år, 1 500 timmar ³ 2 år, ingen timgräns
VIKTER OCH MÅTT				
VIKT	614,2 kg	620,1 kg	626,4 kg	662,7 kg
ROPS HÖJD (NEDFÄLLT)	117,6 cm	117,6 cm	118,6 cm	126,7 cm
ROPS HÖJD (UPPFÄLLT)	181,9 cm	181,9 cm	183,1 cm	183,1 cm
KLIPPDÄCKSBREDD	132,6 cm	141,2 cm	153,4 cm	153,4 cm
GRÅSRIKTARENS BREDD	160,3 cm	170,7 cm	191,0 cm	191,0 cm
LÄNGD (PLATTFORM UPP)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
LÄNGD	207,3 cm	207,3 cm	207,3 cm	207,3 cm

¹ Drivs av HyperCell™-batteriteknik, ej utbytbar

² Baserat på kontrollerad laboratorietestning av produkten. Drifttiden varierar beroende på belastningen. Laddningstiden kan variera beroende på miljöförhållanden. Laddningstid baserad på tempererade förhållanden.

³ Garantin omfattar inte batterier. Vänd dig till din lokala Toro-återförsäljare eller se bruksanvisningen för fullständig information om garantin.

▶ = Uppgraderande funktioner

toro.com

©2022 The Toro Company.
Med ensamrätt.
22-618-SV

Specifikationer och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

