

TORO

ProCore® 648s

ELDRIVEN GREENLUFTARE

Den nya guldstandarden för greenluftare.

ProCore 648s bygger vidare på det fantastiska arvet från ProCore 648 genom att införliva beprövad teknik och ännu fler innovativa funktioner samtidigt som de tidsbeprövade designelementen som förändrade ditt sätt att lufta bevaras. Reviderade reglage förbättrar ergonomin och möjliggör enhandsdrift. Hålavståndet och det verkliga håldjupet ställs nu in och sparas i InfoCenter. Den inbyggda styrenheten övervakar kontinuerligt viktiga driftparametrar för att förbättra gräsmattan efter luftning och gör det möjligt för föraren att enkelt rikta in sig på sänkning och höjning av luftarhuvudet. En snävare svängradie med minskat däckavtryck och möjligheten att enkelt öka hastigheten under svängar ökar produktiviteten. Beprövad tillförlitlighet, förbättrad prestanda och spännande innovation – det är det som gör ProCore 648s till det nya överlägset valet.



toro.com/648s

FUNKTIONER

- Unik hjulplacering inuti luftarhuvudets bana
- Förbättrad höjning och sänkning av luftarhuvudet resulterar i att gräsmattan återhämtar sig snabbare
- Fördröjt läge gör det enkelt för föraren att lyfta och sänka luftarhuvudet över hinder
- Elektroniskt styrt hydrostatiskt drivsystem upprätthåller konsekvent hålavstånd
- Luftarpinnsdjup och hålavstånd har ställts in och sparats i InfoCenter™
- TrueCores™ markföljningssystem säkerställer konsekvent djup i kuperad terräng
- RotaLink™-luftarhuvud erbjuder smidig drift, överlägsen hålkvalitet och oöverträffad produktivitet
- Standardförvaringslåda och LED-lampsats (tillval)



PROCORE 648S, MODELL 09960																																				
MOTOR	Kohler®, tvåcylindrig, luftkyld, 17,1 kW brutto, 14,2 kW (19 hk) netto vid 3 000 varv/min, 674 cm ³ slagvolym. Torrt utbytbar luftfilterelement med hög kapacitet. Externt oljefilter med skruvfäste, 1,9 liter.																																			
BRÄNSLEKAPACITET	28,4 liter bensin.																																			
ELSYSTEM	12 V, 15 A reglerad laddning för omformare/generator BCI-gruppnr: U1-batteri, 300 A kallstart vid -17,8 °C. Logisk kontroll med mikroprocessor.																																			
DRIVNING	Serie-Parallell, slutet slinga, hydrostatiskt styrsystem. 3WD, förutom att den automatiskt växlar till 2WD i luftningsläge och kör i framåtriktning med luftarhuvudet upphöjt, vilket möjliggör en snävare svängradie.																																			
HYDRAULSYSTEM	Fjärrskruvfilter. 13,2 liters kapacitet, Toro PX hydraulvätska med utökad livslängd.																																			
KONSTRUKTION	Svetsad stålram med gjuten vev- och armanordning.																																			
DÄCK	20 x 10-10, 2-lagers, slät slitbana, slanglösa, pumpade till 0,83 bar, avtagbara fälgar.																																			
BROMSAR	Dynamisk inbromsning genom en hydrostatisk transmission. Parkeringsbromsen aktiveras när styrhandtaget höjs till förvaringsläge.																																			
MARKHASTIGHET	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Transportläge:</th> <th>Luftningsläge:</th> <th>Hälavstånd framåt vid luftning:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Framåt: 0-7,2 km/h, reglerbar</td> <td>Framåt: 0-4,0 km/h, reglerbar</td> <td>2,5-11,3 cm i steg om 5 mm</td> </tr> <tr> <td>Bakåt: 0-3,2 km/h, reglerbar</td> <td>Bakåt: 0-3,2 km/h, reglerbar</td> <td>2,5 cm avstånd: 0,8 km/h</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5,0 cm avstånd: 1,65 km/h</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7,5 cm avstånd: 2,46 km/h</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10,0 cm avstånd: 3,30 km/h</td> </tr> </tbody> </table>	Transportläge:	Luftningsläge:	Hälavstånd framåt vid luftning:	Framåt: 0-7,2 km/h, reglerbar	Framåt: 0-4,0 km/h, reglerbar	2,5-11,3 cm i steg om 5 mm	Bakåt: 0-3,2 km/h, reglerbar	Bakåt: 0-3,2 km/h, reglerbar	2,5 cm avstånd: 0,8 km/h			5,0 cm avstånd: 1,65 km/h			7,5 cm avstånd: 2,46 km/h			10,0 cm avstånd: 3,30 km/h																	
Transportläge:	Luftningsläge:	Hälavstånd framåt vid luftning:																																		
Framåt: 0-7,2 km/h, reglerbar	Framåt: 0-4,0 km/h, reglerbar	2,5-11,3 cm i steg om 5 mm																																		
Bakåt: 0-3,2 km/h, reglerbar	Bakåt: 0-3,2 km/h, reglerbar	2,5 cm avstånd: 0,8 km/h																																		
		5,0 cm avstånd: 1,65 km/h																																		
		7,5 cm avstånd: 2,46 km/h																																		
		10,0 cm avstånd: 3,30 km/h																																		
INSTRUMENT	InfoCenter™, varvräknare.																																			
REGLAGE	Redundanta förarnärvaroreglage, start- och stoppreglage för luftning och tumhjul för hjuldrivningshastighet på handtaget. Kalibrering av hållängd, håldjup och avstånd för hål framåt ställs in och sparas i InfoCenter. Stötstopp, fördröjd eller omedelbar nedsänkingsbrytare, farthållarens på-/av-brytare, luftnings- eller transportbrytare och brytare för LED-belysningsatts (tillval) på förarkonsolen. Tändning, varvräknare på sidokonsolen. Gas och choke på motorn.																																			
SÄKERHETSSYSTEM	Förarnärvaro, kopplings spärr, neutralläge för kördrivning, höjning/sänkning av luftarhuvud.																																			
MÅTT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Längd</th> <th>Bredd</th> <th>Höjd</th> <th>Hjulbas</th> <th>Bandbredd</th> <th>Vikt (torr)</th> <th>Markfrigång</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Handtag nedfällt: 293,1 cm</td> <td>127,3 cm</td> <td>Huvud upphöjt 114,3 cm</td> <td>113 cm</td> <td>97,3 cm</td> <td>744,7 kg</td> <td>12,1 cm</td> </tr> <tr> <td>Handtag uppfällt: 231,3 cm</td> <td></td> <td>Huvud nedsänkt 92,7 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Handtag uppfällt: 153,0 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Handtag nedfällt: 119,7 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Längd	Bredd	Höjd	Hjulbas	Bandbredd	Vikt (torr)	Markfrigång	Handtag nedfällt: 293,1 cm	127,3 cm	Huvud upphöjt 114,3 cm	113 cm	97,3 cm	744,7 kg	12,1 cm	Handtag uppfällt: 231,3 cm		Huvud nedsänkt 92,7 cm							Handtag uppfällt: 153,0 cm							Handtag nedfällt: 119,7 cm				
Längd	Bredd	Höjd	Hjulbas	Bandbredd	Vikt (torr)	Markfrigång																														
Handtag nedfällt: 293,1 cm	127,3 cm	Huvud upphöjt 114,3 cm	113 cm	97,3 cm	744,7 kg	12,1 cm																														
Handtag uppfällt: 231,3 cm		Huvud nedsänkt 92,7 cm																																		
		Handtag uppfällt: 153,0 cm																																		
		Handtag nedfällt: 119,7 cm																																		
CERTIFIERING	ANSI B71.4-2017. CE & EU-maskindirektiv.																																			
GARANTI	Två års eller 500 timmars garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.																																			

LUFTNINGSHUVUDEN			
Modell	Beskrivning	Hälavstånd i sidled	Monteringsdiameter
09739	Nålpinne	2,8 cm	Ej tillämpligt
09736	Minipinne (2 rader med 5)	2,8 cm	3/8 tum
09737	Minipinne (1 rad med 6)	3,3 cm	3/8 tum
09794	Tre luftarpinnar, 3/4 tum	6,8 cm	3/4 tum
09796	Fyra luftarpinnar, 3/4 tum	5,1 cm	3/4 tum
09797	Tre luftarpinnar, 7/8 tum	6,8 cm	7/8 tum
09719	QuickChange® 4 Luftarpinnar	5,1 cm	(3/4 tum eller 7/8 tum)
TILLBEHÖR			
Modell	Beskrivning	Artikelnummer	Beskrivning
09962	LED-lampsats, ProCore 648s	114-0590-01	QuickChange®-verktyg
09220	Strängläggarsats	115-4754	Trådlös timmätare
09225	Däckskrapor		
09234	Sats med bakre rulle		
LUFTARPINNAR			
 <p>Över 100 titanpinnar i flera olika varianter finns hos Toro. Se Toros katalog med titanpinnar eller besök toro.com/titantines</p>			

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 12/22

2

ProCore 648s tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (1) 952 888 880

©2023 The Toro Company.
Med ensamrätt.
23-212-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.