

Den guldstandarden för greenluftare.

ProCore 648s bygger vidare på det fantastiska arvet från ProCore 648 genom att införliva beprövad teknik och ännu fler innovativa funktioner samtidigt som de tidsbeprövade designelementen som förändrade ditt sätt att lufta bevaras. Reviderade reglage förbättrar ergonomin och möjliggör enhandsdrift. Hålavståndet och det verkliga håldjupet ställs in och sparas i InfoCenter™. Den inbyggda styrenheten övervakar kontinuerligt viktiga driftparametrar för att förbättra gräsmattan efter luftning och gör det möjligt för föraren att enkelt rikta in sig på sänkning och höjning av luftarhuvudet. En snävare svängradie med minskat däckavtryck och möjligheten att enkelt öka hastigheten under svängar ökar produktiviteten. Beprövad tillförlitlighet, förbättrad prestanda och spännande innovation – det är det som gör ProCore 648s till det överlägset valet.



toro.com/648s

FUNKTIONER

- Unik hjulplacering inuti luftarhuvudets bana
- Förbättrad höjning och sänkning av luftarhuvudet resulterar i att gräsmattan återhämtar sig snabbare
- Fördröjt läge gör det enkelt för föraren att lyfta och sänka luftarhuvudet över hinder
- Elektroniskt styrt hydrostatiskt drivsystem upprätthåller konsekvent hålavstånd
- Luftarpinnsdjup och hålavstånd har ställts in och sparats i InfoCenter
- TrueCores™ markföljningssystem säkerställer konsekvent djup i kuperad terräng
- RotaLink™-luftarhuvud erbjuder smidig drift, överlägsen hålkvalitet och ööverträffad produktivitet
- Standardförvaringslåda och LED-lampsats (tillval)



	PROCORE 648s, MODELL 09960		
MOTOR	Kohler®, tvåcylindrig, luftkyld, 17,1 kW brutto, 14,2 kW (19 hk) netto vid 3 000 varv/min, 674 cm³ slagvolym. Torrt utbytbar luftfilterelement med hög kapacitet. Externt oljefilter med skruvfäste, 1,9 liter.		
BRÄNSLEKAPACITET	28,4 liter bensin.		
ELSYSTEM	12 V, 15 A reglerad laddning för omformare/generator BCI-gruppnr: U1-batteri, 300 A kallstart vid -18 °C. Logisk kontroll med mikroprocessor.		
DRIVNING	Serie-Parallell, slutet slinga, hydrostatiskt styrsystem. 3WD, förutom att den automatiskt växlar till 2WD i luftningsläge och kör i framåtriktning med luftarhuvudet upphöjt, vilket möjliggör en snävare svängradie. Elektroniskt styrd pump av kolvtyp med variabel slagvolym. Motordrivning med högt vridmoment och låg hastighet.		
HYDRAULSYSTEM	Fjärrskruvfilter, 13,2 liters kapacitet, Toro PX hydraulvätska med utökad livslängd.		
KONSTRUKTION	Svetsad stålram med gjuten vev- och armanordning.		
DÄCK	20 x 10.00-10, 2-lagers, slät slitbana, slanglösa, pumpade till 0,83 bar, avtagbara fälgar.		
BROMSAR	Dynamisk inbromsning genom en hydrostatisk transmission. Parkeringsbromsen aktiveras när styrhandtaget höjs till förvaringsläge.		
MARKHASTIGHET	Transportläge:	Luftningsläge:	Hålavstånd framåt vid luftning:
	Framåt: 0–7,2 km/h, reglerbar Bakåt: 0–3,2 km/h, reglerbar	Framåt: 0–4,0 km/h, reglerbar Bakåt: 0–3,2 km/h, reglerbar	2,5–11,3 cm i steg om 5 mm 2,5 cm avstånd: 0,8 km/h 5,0 cm avstånd: 1,65 km/h 7,5 cm avstånd: 2,46 km/h 10,0 cm avstånd: 3,30 km/h
INSTRUMENT	InfoCenter™, varvräknare.		
REGLAGE	Redundanta förarnärvaroreglage, start- och stoppreglage för luftning och tumhjul för hjuldrivningshastighet på handtaget. Kalibrering av hålllängd, håldjup och avstånd för hål framåt ställs in och sparas i InfoCenter. Stötstopp, fördröjd eller omedelbar nedsänkingsbrytare, farthållarens på-/av-brytare, luftnings- eller transportbrytare och brytare för LED-belysningsatts (tillval) på förarkonsolen. Tändning, varvräknare på sidokonsolen. Gas och choke på motorn.		
SÄKERHETSSYSTEM	Förarnärvaro, kopplings spärr, neutraläge för kördrivning, höjning/sänkning av luftarhuvud.		
LÄNGD	Handtag nedfällt: 293,1 cm Handtag uppfällt: 231,3 cm		
BREDD	127,3 cm		
HÖJD	Huvud upphöjt: 114,3 cm Huvud nedsänkt: 92,7 cm Handtag uppfällt: 153,0 cm Handtag nedfällt: 119,7 cm		
HJULBAS	113 cm		
BANDBREDD	97,3 cm		
VIKT	744,7 kg		
MARKFRIGÅNG	12,1 cm		
CERTIFIERING	ANSI B71.4-2017. CE & EU-maskindirektiv. Uppfyller alla EPA- och CARB-utsläppsstandarder.		
GARANTI	Två års eller 500 timmars garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.		

	LUFTNINGSHUVUDEN			
LUFTARPINNAR	Modell	Beskrivning	Hålavstånd i sidled	Monteringsdiameter
	09739	Nålpinne	2,8 cm	Ej tillämpligt
	09736	Minipinne (2 rader med 5)	2,8 cm	¾ tum
	09737	Minipinne (1 rad med 6)	3,3 cm	¾ tum
	09794	Tre luftarpinnar, ¾ tum	6,8 cm	¾ tum
	09796	Fyra luftarpinnar, ¾ tum	5,1 cm	¾ tum
	09797	Tre luftarpinnar, 7/8 tum	6,8 cm	7/8 tum
	09719	QuickChange 4 Luftarpinnar	5,1 cm	(¾ tum eller 7/8 tum)
	TILLBEHÖR			
	Modell	Beskrivning	Artikelnummer	Beskrivning
	09962	LED-lampsats, ProCore 648s	114-0590-01	QuickChange-verktyg
	09220	Strängläggarsats	115-4754	Trådlös timmätare
	09225	Däckskrapor		
	09234	Sats med bakre rulle		
LUFTARPINNAR				
Över 100 titanpinnar i flera olika varianter finns hos Toro. Se Toros katalog med titanpinnar eller besök toro.com/titanines				

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 2/25

ProCore 648s tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.


toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (1) 952 888 8801

©2025 The Toro Company.
Med ensamrätt.
25-137-SV



facebook.com
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany



Count on it.