

61 CM TVÅSTEGS SNOWMAX®

KLARA AV VÄRSTA VINTERN.

Toros SnowMax-serie ger dig den prestanda du behöver för att ta dig an vinterns tuffaste förhållanden med självförtroende och kontroll. Oavsett om du väljer **60 V Max SnowMax e24** med batteridrift eller **SnowMax 724 QXE CE** för bensindriven kraft så är båda modeller byggda för effektivitet, pålitlighet och enkel användning. Med SnowMax-serien, som är utformad för att röja djup snö snabbt och effektivt, kan du hålla uppfarter, gångar och utomhusutrymmen tillgängliga även i det tuffaste vintervädret



PERFEKT FÖR BETONG- OCH ASFALTYTOR



BYGGD FÖR KRAFTIGT SNÖFALL

Röjningsbredden på 61 cm flyttar mer snö på färre omgångar, så att du snabbt kan röja gångar och uppfarter.



SLUNGAR SNÖN DIT DU VILL

Båda modellerna är konstruerade för kraft och kan slunga snö upp till 12 meter, så att du kan röja djupa drivor snabbt.



LÄTTANVÄNDA REGLAGE

Med Quick Stick®-utkastaren kan du enkelt justera riktningen och avståndet för snön som slungas.

Röjningsområde	Betong- och asfaltytor	
	60 V* SNOWMAX e24 31860	SNOWMAX® 724 ZXR 38271
HUVUDFUNKTIONER	Automatiskt drivsystem, Quick Stick-utkastarreglage, variabel hastighet	Automatiskt drivsystem, Quick Stick (200° rotation)
KAPACITET*	Upp till 200 m ² (med 2 x 6,0 Ah-batterier)	Upp till 1134 kg (per minut)
KASTLÄNGD*	Upp till 10,3 m	► Upp till 12 m
RÖJBREDD	61 cm	61 cm
ROTORSYSTEM/INMATARVALSSYSTEM	Inbyggd tvåstegsslunga	Inbyggd tvåstegsslunga
DIAMETER PÅ INMATARVALS	25,4 cm	25,4 cm
SNÖSKÄRDJUP – 1 BEARBETNING	46 cm	46 cm
MOTOR	60 V DC utan borstar	Toro® Premium 212 cm ³ 4-takts OHV
START	Knapp	Elstart
BRÄNSLEKAPACITET	Batteridrivnen	2,2 liter
HASTIGHETSREGLAGE/DRIVSYSTEM	Automatiskt drivsystem (ADS)	Automatiskt drivsystem (ADS)
KÖRHASTIGHET	Reglerbar hastighet	0–5,6 km, oändligt variabel
STYRNING	Automatisk styrning	Automatisk styrning
TYP AV UTKASTARE	Material för väderlek med temperatur under noll grader	Material för väderlek med temperatur under noll grader
UTKASTARREGLAGE	Quick Stick, 200° rotation	► Quick Stick, 200° rotation
ENHANDSSPÄRR	–	–
HANDTAG	Ergonomi	Ergonomi
HJUL OCH DÄCK	28 cm riktningssäddäck med djupa dubbar	28 cm riktningssäddäck med djupa dubbar
SKRAPA	Kompressionsladdad	Kompressionsladdad
GLIDSKOR	Standard	Standard
STRÅLKASTARE	Lysdiod	–
VIKT	65 kg (med 2 x 6,0 Ah-batterier)	57 kg
GARANTI**	Tre års garanti	Tre års garanti

ELEKTRISK STARTKNAPP

AUTOMATISKT DRIVSYSTEM

ETT BATTERI, FLERA JOBB

Kompatibelt med alla Toro 60 V* Max Flex-Force Power System® och levererar kraft utan bensin eller olja, med minimala krav på motorunderhåll.

Endast 31860

SYSTEM SOM UNDVIKER
IGENSÄTTNING
(ACS – ANTI-CLOGGING SYSTEM)

AUTOMATISK
STYRNING

INMATARVALS OCH HUS
MED HÖG HÅLLFASTHET



facebook.com/Toro.UnitedKingdom
x.com/toro_uk

https://www.instagram.com/toro_unitedkingdom
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.

©2025 The Toro Company Artikelnr. 25-528-SV_61cm_SnowMaxSeries_ss

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Kontakta din återförsäljare för mer information om alla våra garantier. toro.com

► Förbättrad funktion

* Batteritillverkarens märkning = 60 V max och 54 V typisk användning. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.

^ Baserat på batteridrift vid låg hastighet under kontrollerade laborietester av produkten

** Du hittar de fullständiga garantivillkoren i bruksanvisningen på www.toro.com