

TORO®

TURF PRO® 500/300/200 OCH RANGE PRO® 100

AUTONOMA GRÄSKLIPPARE OCH BOLLPLOCKARE





Turf Pro® 500/300/200 *Intelligent produktivitet.*

Från prestanda och kostnadsbesparingar till mer tid att fokusera på slutresultatet. Innovation och effektivitet står till ditt förfogande med Toro Turf Pro. Med GNSS RTK-teknik navigerar Turf Pro med precision, vilket möjliggör klippning av konsekvent mönster med minimal överlappning.

Funktioner hos Turf Pro



EXAKT NAVIGERING

GNSS 4G RTK-teknik gör det möjligt att klippa ett konsekvent mönster med minimal överlappning. Tack vare exaktheten upprätthålls exakta områden och gränser.



EFFEKTIV DRIFT

Efter mappning och konfiguration krävs endast minimal inmatning. Klipp upp till 75 000 m²* med Turf Pro 500, 45 000 m²* med Turf Pro 300 och 30 000 m² med Turf Pro 200.




DRIVNING

Klipper enkelt sluttningar upp till:
Turf Pro 500: 30 % (17°)
Turf Pro 500S: 45 % (24°)
Turf Pro 300: 35 % (19,5°)
Turf Pro 200: 30 % (17°)



HANTERING AV MASKINPARK

Trådlös övervakning och styrning av dina enheter via dator eller mobiltelefon.



UPPREPNINGSBARA RESULTAT

Flera flytande klipphuvuden med friktionsfria skivor och infällbara knivar med hög rotationshastighet. Låg vikt gör det möjligt att klippa på mjuka underlag och justerbara klippmönster kan användas för att uppnå olika estetiska klippresultat.



TYST DRIFT

Elektrisk drift innebär minimala bullerstörningar på och runt anläggningen. Dubbla elektriska drivmotorer och självladdning.

Range Pro® 100

Spara tid och pengar.

Den autonoma roboten Range Pro 100 plockar golfbollar och ger dig möjligheten att ge din personal andra uppgifter, förlänga dina öppettider och förlora färre rangebollar.

Du fjärrstyr enkelt roboten eller robotarna via mobilappen. Starta eller stoppa dina maskiner när som helst och var som helst, få varningar, skapa klippschema och automatisera vissa processer.

Funktioner hos Range Pro



ARBETSKRAFTSBESPARINGAR

Samlar in upp till 19 500 bollar på 24 timmar och återgår automatiskt till laddstationen/ bollavlämningsområdet för tömning.



DEFINIERA ARBETSOMRÅDEN

Arbetar i mönster och kan definiera och schemalägga högdensitetsområden.



SAMLA IN OCH KLIPP

Plocka rangebollar och klipp samtidigt tack vare Turf Pros specialiserade klippskivor som förhindrar att bollar skadas.



TYST DRIFT

Elektrisk drift innebär minimala bullerstörningar på och runt anläggningen. Dubbla elektriska drivmotorer och självladdning.





Turf Pro 500



Turf Pro 300



Turf Pro 200



Range Pro 100

SPECIFIKATIONER*	TURF PRO 500 TURF PRO 500S	TURF PRO 300	TURF PRO 200	RANGE PRO 100
BATTERITYP	LiFePO4			
NOMINELL SPÄNNING/KAPACITET	25,6 V/19,2 Ah		25,6 V/8,55 Ah	25,6 V/19,2 Ah
ENERGI	491,5 Wh	491,5 Wh	194,56 Wh	491,5 Wh
ARBETSTEMPERATUROMRÅDE	-5 °C till 60 °C		-20 °C till 60 °C	Utkast: -5 °C till 60 °C Laddning: 3 °C till 57 °C
GENOMSNITTLIG ARBETSTID	110 minuter	280 minuter	110 minuter	240 minuter
GENOMSNITTLIG TID TILL FULL LADDNING	90 minuter		55 minuter	90 minuter
GPS-POSITION	RTK-basstation – modell 30912			
MAXIMALT ARBETSOMRÅDE**	75 000 m²	45 000 m²	30 000 m²	45 000 m²
KLIPP-/PLOCKBREDD	103,3 cm	63,3 cm	40 cm	95,6 cm
ARBESHASTIGHET	3,6 km/h	2,8 km/h	3,6 km/h	
MAXIMAL LUTNING	Turf Pro 500: 30 % (17°) Turf Pro 500S: 45 % (24°)	35 % (19,5°)	30 % (17°)	
ANTAL KLIPPHUVUDEN/KNIVAR	5 huvuden/15 knivar	3 huvuden/9 knivar	2 huvuden/6 knivar	Ej tillämpligt
LÄGSTA KLIPPHÖJD (20 MM/15 MM SKIVA)	20 mm/15 mm			Ej tillämpligt
MAXIMAL KLIPPHÖJD (20 MM/15 MM SKIVA)	100 mm/90 mm		70 mm	Ej tillämpligt
MAXIMAL LJUDNIVÅ	70 dB		52 dB	70 dB
VIKT	Turf Pro 500: 71 kg Turf Pro 500S: 72 kg	48 kg	25 kg	85 kg
MÅTT (L x B x H)	111 x 127,8 x 51,5 cm	100,2 x 104,4 x 46,6 cm	87,1 x 70 x 32 cm	118 x 134 x 54 cm
SONAR FÖR HINDERDETEKTERING	5		2	4
MOTSTÅNDSKRAFTIG STÖTFÅNGARE FÖR KOLLISIONSDETEKTERING	1		Ej tillämpligt	1
LYFTSENSORER	2 fram/2 bak		1 fram/1 bak	2 bak
BAKRE KOLLISIONSENSORER	2		1	2
VÄLTSKYDD/LUTNINGSSENSORER	1			
	RANGE PRO 100 BALL PICKER			
UPPSAMLARENS KAPACITET	320–350 bollar			
GENOMSNITTLIG BOLLUPPSAMLINGSKAPACITET	15 600 bollar/dag			
MAXIMAL BOLLUPPSAMLINGSKAPACITET	19 500 bollar/dag			
PLOCKSKIVOR	16, friktionsfria plockskivor			
GARANTI	Två års garanti. 1 års garanti: framhjul, framhjulssvängtappar, axlar, lager, klipp huvudlager, strömvtagare, domkraft			

* Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.
Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.
** Klippkapacitet och maximalt arbetsområde kan variera beroende på terrängens kvalitet och utformning samt förekomsten av hinder.



NÄR VI SÄGER "LITA PÅ DET" MENAR VI DET

Alla produkter med Toro®-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös driftsäkerhet bakom sig. Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av branschens mest kända och mest betrodda varumärken. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk med kunniga återförsäljare för delar och service.

Äkta service. Äkta support. Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.



Count on it.

toro.com
Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2026 The Toro Company.
Med ensamrätt.

26-207-SV

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.



facebook.com/ToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany